

294

VYHLÁŠKA
ze dne 27. října 2015,

**kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích**

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 1 písm. d), § 10 odst. 5, § 43 odst. 6, § 45 odst. 6, § 56 odst. 8, § 62 odst. 5, § 63 odst. 2, § 65 odst. 3, § 66 odst. 3, § 67 odst. 1 a 11, § 68 odst. 3, § 75 odst. 7, § 78 odst. 5 a § 79 odst. 9 zákona:

ČÁST PRVNÍ

ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

HLAVA I
DOPRAVNÍ ZNAČKY

Díl 1
Svislé dopravní značky

Oddíl 1
Obecná ustanovení o svislých dopravních značkách

§ 1

Provedení svislých dopravních značek

- (1) Stálé dopravní značky se upevňují na sloupky, budovy nebo jiné konstrukce pevně spojené se zemí.
- (2) Červené a bílé pruhy na sloupku (stojánku), na němž je umístěna přenosná dopravní značka, mají šířku 100 až 200 mm a retroreflexní provedení.

- (3) Proměnné dopravní značky jsou značky, jejichž provedení se může měnit. Barevné provedení proměnných dopravních značek může být odlišné od stálých dopravních značek, a to tak, že podklad proměnných dopravních značek je tmavý a nápisy, symboly a ohraničení světlé.
- (4) Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze svislou dopravní značku umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu. Takový podklad nelze použít v kombinaci se světelnými signály.

§ 2

Umístění svislých dopravních značek

- (1) Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních komunikacích, pro které jsou určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné.
- (2) Svislé dopravní značky se umísťují při pravém okraji pozemní komunikace nebo nad vozovkou; pro zdůraznění jejich významu mohou být značky nacházející se při pravém okraji pozemní komunikace zopakovány i při levém okraji pozemní komunikace. Je-li to účelné, nebo je-li to stanoveno v příloze k této vyhlášce, mohou být informativní značky směrové umístěny i jinde než při pravém okraji pozemní komunikace.
- (3) Svislé dopravní značky „Stezka pro chodce“, „Konec stezky pro chodce“, „Stezka pro cyklisty“, „Konec stezky pro cyklisty“, „Stezka pro chodce a cyklisty společná“, „Konec stezky pro chodce a cyklisty společné“, „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“, „Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené“, „Stezka pro jezdce na zvířeti“, „Konec stezky pro jezdce na zvířeti“ a svislé dopravní značky zónové (konec zóny) lze, je-li to vhodné, umístit pouze při levé straně pozemní komunikace na rub jiné z uvedených dopravních značek.
- (4) Značky upravující zastavení nebo stání se umísťují při tom okraji vozovky nebo pozemní komunikace, k němuž se vztahují.
- (5) Stálé značky ani jejich konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru určené pro provoz vozidel.
- (6) Je-li nutné v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na místo s omezením, zákazem nebo příkazem předem upozornit z větší vzdálenosti, použije se odpovídající svislá dopravní značka doplněná dodatkovou tabulkou „Vzdálenost“, pro označení místa na odbočující pozemní komunikaci dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (dále jen „předběžná značka“).
- (7) Svislá dopravní značka, z níž vyplývá povinnost zastavit vozidlo, musí být umístěna tak, aby byl řidič s přihlédnutím k místním podmínkám schopen vozidlo bezpečně zastavit. Není-li možné tento požadavek dodržet, použije se také předběžná nebo jiná vhodná značka.
- (8) Sloupky nebo stojany přenosných dopravních značek mohou být v odůvodněných případech umístěny výjimečně i na vozovce.
- (9) Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích nesmí být vyznačeno nebo umístěno nic, co nesouvisí s dopravní značkou, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace.

§ 3

Platnost svislých dopravních značek

- (1) Svislá dopravní značka umístěná vedle pozemní komunikace platí pro celou pozemní komunikaci v daném směru jízdy s výjimkou značky upravující zastavení nebo stání, která platí jen pro tu stranu pozemní komunikace, u níž je umístěna.
- (2) Svislá dopravní značka umístěná nad vozovkou platí pro celou vozovku v daném směru jízdy. Je-li však nad vyznačeným jízdním pruhem umístěna zákazová nebo příkazová značka, platí jen pro jízdní pruh, nad nímž je umístěna.
- (3) Zákaz, omezení nebo příkaz je ukončen nejbližší křižovatkou nebo příslušnou dopravní značkou.
- (4) Platnost zákazu, omezení nebo příkazu vyjádřeného přenosnou dopravní značkou umístěnou na vozidle, které označuje pohyblivé pracoviště tvořené pomalu se pohybujícím vozidlem nebo skupinou vozidel, končí 100 m ve směru jízdy za tímto vozidlem nebo za posledním vozidlem skupiny, jedná-li se o skupinu vozidel.
- (5) Značky upravující přednost „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“, „Hlavní pozemní komunikace“, „Konec hlavní pozemní komunikace“, „Dej přednost v jízdě!“, „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ a „Stůj, dej přednost v jízdě!“ platí pro nejbližší křižovatku.
- (6) Platnost zónové dopravní značky je ukončena značkou informující o jejím konci, není-li stanoveno jinak. Dopravní značka „Stezka pro chodce“, „Stezka pro cyklisty“, „Stezka pro chodce a cyklisty společná“, „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“ nebo „Stezka pro jezdce na zvířeti“ ukončuje platnost jiné z těchto dopravních značek.
- (7) Platnost informativních značek označujících parkoviště končí 5 m před hranicí nejbližší křižovatky, není-li způsob a uspořádání dovoleného stání vyznačen vodorovnými dopravními značkami nebo není-li platnost informativních značek označujících parkoviště ukončena jiným způsobem. Vjezd na místa ležící mimo pozemní komunikace nebo výjezd z nich platnost těchto dopravních značek přerušuje.
- (8) Neplatnost dopravní značky nebo její části, která vyplývá z přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, lze vyjádřit
 - a) škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížem; tímto způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující přednost, nebo
 - b) jiným způsobem, například zakrytím nebo demontáží činné plochy značky.

Oddíl 2

Zvláštní ustanovení o svislých dopravních značkách a jejich rozdělení

§ 4

Výstražné značky

- (1) Výstražné značky se zpravidla umísťují před označovaným místem mimo obec ve vzdálenosti 100 až 250 m, v obci 50 až 100 m. Není-li možné z vážných důvodů stanovené rozmezí vzdálenosti

dodržet, doplní se výstražná dopravní značka o dodatkovou tabulku „Vzdálenost“ s udáním skutečné vzdálenosti k označovanému místu. Na stezce pro cyklisty a stezce pro chodce a cyklisty lze tuto vzdálenost zkrátit.

- (2) Provedení, význam, popřípadě užití výstražných značek je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5

Značky upravující přednost

Provedení, význam, popřípadě užití značek upravujících přednost je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Zákazové značky

- (1) Zákazové značky se umísťují u místa, odkud zákaz nebo omezení platí, popřípadě kde končí. Značku lze pro zdůraznění opakovat i v průběhu platnosti zákazu nebo omezení.
- (2) Provedení, význam, popřípadě užití zákazových značek je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Příkazové značky

- (1) Příkazové značky se umísťují u místa, kde příkaz začíná, popřípadě končí.
- (2) Provedení, význam, popřípadě užití příkazových značek je uvedeno v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 8

Informativní značky

- (1) Informativní značky se rozdělují na informativní značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
- (2) Informativní značky zónové označují začátek nebo konec oblasti, ve které platí příslušná ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích vyplývající z právního předpisu.
- (3) Barevné provedení informativních značek směrových se může od jejich vyobrazení dle této vyhlášky lišit v závislosti na druhu cíle nebo kategorii pozemní komunikace, k níž značky směřují nebo na níž se nacházejí. Pro dálnice se používá podklad v barvě zelené, pro ostatní pozemní komunikace v barvě modré nebo bílé.
- (4) Provedení, význam, popřípadě užití informativních značek je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 9

Dodatkové tabulky

Provedení, význam, popřípadě užití dodatkových tabulek je uvedeno v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 10

Určené symboly

- (1) Na svislých dopravních značkách je možné pro doplnění, upřesnění nebo jako náhradu textové informace použít určený symbol. Na informativních značkách, dodatkových tabulkách a zařízeních pro provozní informace je možné použít i jiný vhodný obecně srozumitelný symbol.
- (2) Provedení, význam, popřípadě užití určených symbolů je uvedeno v příloze č. 7 k této vyhlášce.

Díl 2

Vodorovné dopravní značky

§ 11

Obecná ustanovení k vodorovným dopravním značkám

- (1) Vodorovné dopravní značky se vyznačují na vozovku nebo jinou zpevněnou část pozemní komunikace.
- (2) Přejížděcí vodorovné dopravní značky vyjadřující čáry nebo šipky nebo označující přechody pro chodce nebo jízdní pruhy pro cyklisty jsou provedeny žlutou nebo oranžovou barvou. Mohou být provedeny také v podobě obrysu příslušné vodorovné dopravní značky.
- (3) Dočasná neplatnost vodorovných dopravních značek se vyznačuje přeškrtnutím žlutými nebo oranžovými čarami.

§ 12

Rozdělení vodorovných dopravních značek

- (1) Vodorovné dopravní značky se rozdělují na podélné čáry, příčné čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek a zákazů zastavení a stání, ostatní vodorovné dopravní značky.
- (2) Označení stání a parkovišť se užívají k vyznačení uspořádání zastavení a stání a popřípadě stanovení způsobu stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace nebo uspořádání prostoru parkoviště.
- (3) Provedení, význam, popřípadě užití vodorovných dopravních značek je uvedeno v příloze č. 8 k této vyhlášce.

HLAVA II

SVĚTELNÉ A AKUSTICKÉ SIGNÁLY

§ 13

Světelné signály

- (1) Světelné signály pro chodce musí být doplněny příslušným akustickým signálem.
- (2) Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze světelné signály zvýraznit orámováním bílou barvou.
- (3) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití světelných signálů je uvedeno v příloze č. 9 k této vyhlášce.

§ 14

Akustické signály

- (1) Akustické signály informují osoby se zrakovým postižením o aktuálním světelném signálu na křižovatkách a přechodech pro chodce řízených světelnými signály. V místech křížení dráhy s pozemní komunikací akustické signály informují o aktuálním světelném signálu dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel. Akustické signály mohou být ovládány také dálkovým vysílačem osoby se zrakovým postižením.
- (2) Akustické signály na přechodech pro chodce mají zvuk tikání nebo krátkých tónů o frekvenci 450 až 550 Hz.
- (3) Zařízení pro akustickou signalizaci musí umožňovat osobě se zrakovým postižením, která přistupuje k místu (stožáru) s akustickou signalizací, bezpečně rozlišit, je-li v jejím směru chůze signál pro chodce se znamením „Stůj!“ nebo signál pro chodce se znamením „Volno“.
- (4) „Signál pro chodce se znamením Stůj!“ a „Signál pro chodce a cyklisty se znamením Stůj!“ a „Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel“ jsou vyjádřeny akustickým signálem. Fáze červeného světelného signálu je navěštěná akustickým signálem o kmitočtu 1,5 Hz (1,5 tepů za sekundu). Na světelném přejezdovém zabezpečovacím zařízení je zvuk akustického signálu o oktávu vyšší.
- (5) „Signál pro chodce se znamením Volno“ a „Signál pro chodce a cyklisty se znamením Volno“ jsou vyjádřeny akustickým signálem. Fáze zeleného světelného signálu je navěštěná akustickým signálem o kmitočtu 8 Hz (8 tepů za sekundu). Na světelném přejezdovém zabezpečovacím zařízení je zvuk akustického signálu o oktávu vyšší.

HLAVA III DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

§ 15

- (1) Dopravními zařízeními jsou
 - a) dopravní zařízení uvedená v příloze č. 10 této vyhlášky,
 - b) odrazky, které se umísťují v barvě oranžové vpravo a v barvě bílé vlevo ve směru jízdy,
 - c) odrazové zrcadlo,
 - d) zábradlí, svodidla, vodicí stěna, vodicí práh, vodicí obrubník,
 - e) dopravně bezpečnostní zařízení, kterými jsou zejména tlumiče nárazu a zařízení pro dopravně bezpečnostní informace.
- (2) Pro umísťování dopravních zařízení se použijí ustanovení o umísťování svislých dopravních značek. Dopravní zařízení mohou být umístěna také při levém okraji pozemní komunikace.
- (3) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití některých dopravních zařízení je uvedeno v příloze č. 10 k této vyhlášce.

HLAVA IV

ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE

§ 16

- (1) Pro umístování zařízení pro provozní informace se použijí ustanovení o umístování svislých dopravních značek. Zařízení pro provozní informace mohou být umístěna také při levém okraji pozemní komunikace.
- (2) Druhy, provedení, význam, popřípadě užití zařízení pro provozní informace je uvedeno v příloze č. 11 k této vyhlášce.

ČÁST DRUHÁ

VÝJIMKY Z OMEZENÍ JÍZDY NĚKTERÝCH VOZIDEL

§ 17

Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel

Žádost o udělení výjimky z omezení jízdy některých vozidel obsahuje

- a) jméno, příjmení a obvyklé bydliště fyzické osoby nebo, je-li žadatelem právnická osoba, její obchodní firmu (název), identifikační číslo (bylo-li jí přiděleno) a sídlo,
- b) územní rozsah, popřípadě trasu pohybu vozidla, a dobu požadované výjimky,
- c) účel a zdůvodnění výjimky,
- d) státní poznávací značku, druh, tovární značku a typ vozidla, jehož se má výjimka týkat,
- e) jméno, příjmení a trvalý pobyt nebo obchodní firmu (název), identifikační číslo (bylo-li mu přiděleno) a sídlo provozovatele vozidla, není-li sám žadatelem,
- f) podpis žadatele, popřípadě otisk jeho razítka.

ČÁST TŘETÍ

OZNAČOVÁNÍ OSOB, VĚCÍ

A VOZIDEL VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPÁDECH

§ 18

Podrobnosti o označení překážky provozu na pozemních komunikacích

- (1) Způsob a rozsah označení překážky provozu na pozemní komunikaci volí její původce, popřípadě vlastník nebo správce pozemní komunikace s přihlédnutím k poloze a charakteru překážky, stupni možného ohrožení a dopravnímu významu dotčené pozemní komunikace.

- (2) Policista nebo strážník obecní policie může na překážku provozu na pozemní komunikaci po dobu nezbytně nutnou k zajištění bezpečnosti provozu upozornit vozidlem vybaveným zvláštním výstražným světlem modré barvy, popřípadě jiným vhodným způsobem.

§ 19

Vzor a způsob užití oděvních doplňků s označením z retroreflexního materiálu

- (1) Oděvními doplňky jsou blůza, kabát, tričko, vesta nebo kalhoty fluorescenční žluté nebo fluorescenční oranžovo-červené barvy doplněné retroreflexními pásy (dále jen „výstražný oděv“). Retroreflexní pásy a fluorescenční plochy musí být na výstražném oděvu vhodně umístěny a provedeny v dostatečné ploše. Tyto podmínky jsou splněny, odpovídá-li výstražný oděv požadavkům příslušné harmonizované evropské normy¹).
- (2) Vzory výstražných oděvů jsou vyobrazeny v příloze č. 12 k této vyhlášce.

§ 20

Označení osob oprávněných zastavovat vozidla

- (1) Osoba vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace nebo k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jsou-li tyto činnosti vykonávány při zachování provozu na dotčené části pozemní komunikace, musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.
- (2) Osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení (dále jen „pověřená osoba“) musí mít na sobě oblečen výstražný oděv „Označení pověřené osoby zajišťující bezpečný přechod dětí a školní mládeže“ nebo „Vesta“.
- (3) Osoba uvedená v povolení zvláštního užívání pozemní komunikace spočívajícího v pořádání sportovní, kulturní, náboženské, zábavní nebo obdobné akce podle zákona o pozemních komunikacích musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.
- (4) Osoba uvedená v povolení zvláštního užívání podle zákona o pozemních komunikacích jako doprovod při přepravě zvláště těžkých nebo rozměrných nákladů musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.

§ 21

Speciální označení vozidel a osob

- (1) Speciální označení vozidel, vyobrazení a význam je uvedeno v příloze č. 13 k této vyhlášce.
- (2) Speciální označení osoby nevidomé je bílá hůl, označení osoby hluchoslepé je hůl s bílými a červenými pruhy o šířce 100 mm. Bílá hůl i hůl s bílými a červenými pruhy musí být opatřena nejméně jedním reflexním bílým pruhem šířky 50 mm a nejméně souvislá třetina její délky musí mít průměr nejméně 12 mm.
- (3) Označení autobusu přepravujícího děti má rozměry minimálně 400 × 400 mm a umísťuje se při přepravě dětí viditelně na přední i na zadní čelo autobusu, přitom nesmí omezovat výhled řidiče. Přípustné je také inverzní barevné zobrazení prostřednictvím elektronických informačních panelů o rozměrech činné plochy nejméně 310 × 180 mm.

§ 22

Označení sedadel vybavených zádržným systémem

- (1) U vozidla kategorie M2 nebo M3²⁾ registrovaného v České republice, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, musí být viditelně pro každé sedadlo umístěn výrazně zobrazený piktogram, který může být v horní části doplněn textem „PŘIPOUTEJTE SE“.
- (2) Základní plocha piktogramu je kruh modré barvy a symbol postavy, který je proveden barvou bílou. Průměr kruhu piktogramu nesmí být menší než 7,5 cm. Vzor piktogramu je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.

ČÁST ČTVRTÁ

ŘÍZENÍ PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

§ 23

Pokyny při řízení provozu na pozemních komunikacích

- (1) Pokyny policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích jsou
 - a) „Stůj!“,
 - b) „Pozor!“,
 - c) „Volno!“,
 - d) „Zrychlit jízdu!“,
 - e) „Zpomalit jízdu!“.
- (2) Vzor pokynů policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce.

§ 24

Výstroj a označení příslušníka vojenské pořádkové služby

- (1) Příslušník vojenské pořádkové služby je při řízení provozu na pozemních komunikacích ustrojen ve vojenském stejnokroji, doplněném výstražnou vestou žluté barvy se dvěma vodorovnými a dvěma svislými retroreflexními pásy o šířce minimálně 50 mm. Provedení vesty musí odpovídat zvláštnímu technickému předpisu¹⁾.
- (2) Při řízení provozu na pozemních komunikacích užívá příslušník vojenské pořádkové služby dopravní zařízení „Směrovka“ nebo „Zastavovací terč pro policisty“.

§ 25

Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích

- (1) Pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích obsahuje
 - a) jméno, příjmení a funkci osoby, která pověření příslušníka vydala,

- b) hodnost, jméno a příjmení příslušníka vojenské pořádkové služby pověřeného řízením provozu na pozemních komunikacích,
 - c) určení místa nebo úseku pozemní komunikace, na kterém je příslušník vojenské pořádkové služby pověřen řízením provozu na pozemních komunikacích,
 - d) datum a dobu, po kterou je příslušník vojenské pořádkové služby pověřen řízením provozu na pozemních komunikacích,
 - e) konkrétní úkol k řízení provozu na pozemních komunikacích,
 - f) dobu platnosti pověření příslušníka,
 - g) datum vydání, podpis osoby, která pověření příslušníka vydala, a otisk razítka.
- (2) Vzor pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.

§ 26

Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže

- (1) Pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení vydané obecním úřadem obce s rozšířenou působností obsahuje
- a) jméno a příjmení, datum a místo narození pověřené osoby,
 - b) místo na pozemní komunikaci, kde je pověřená osoba oprávněna zajišťovat bezpečný přechod dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci,
 - c) dobu, ve které je pověřená osoba oprávněna zajišťovat bezpečný přechod dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci,
 - d) dobu platnosti pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 - e) jméno a příjmení, funkci a podpis osoby vydávající pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 - f) otisk razítka obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
- (2) Vzor pověření osoby k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce.

ČÁST PÁTÁ

PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 27

Přechodné ustanovení

Dopravní značky a dopravní zařízení umístěné přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které svým provedením této vyhlášce neodpovídají, pozbývají platnosti uplynutím dne 31. prosince 2025.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

§ 29

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

§ 28

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
2. Vyhláška č. 153/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
3. Vyhláška č. 176/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb.
4. Vyhláška č. 193/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška č. 507/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 202/2008 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vyhláška č. 91/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vyhláška č. 247/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
9. Vyhláška č. 290/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Ministr:

Ing. Ěok v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Výstražné dopravní značky

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
A 1a		Zatačka vpravo Značka upozorňuje na zatačku (směrový oblouk) vpravo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.
A 1b		Zatačka vlevo Značka upozorňuje na zatačku (směrový oblouk) vlevo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.
A 2a		Dvojitá zatačka, první vpravo Značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zataček (směrových oblouků), z nichž první je vpravo, jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.
A 2b		Dvojitá zatačka, první vlevo Značka upozorňuje na dvě nebo více po sobě následujících zataček (směrových oblouků), z nichž první je vlevo, jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.
A 3		Křižovatka Značka upozorňuje na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena viditelnými dopravními značkami. V obci se jedná o výjimečné, např. k upozornění na křižovatku, kde na rozdíl od svého předcházejícího průběhu již není pozemní komunikace hlavní a uplatňuje se zde ustanovení o přednosti v jízdě vozidel příjždějících zprava.
A 4		Křižovatka s kruhovým objezdem Značka upozorňuje v odůvodněných případech na křižovatku s kruhovým objezdem.
A 5a		Nebezpečné klesání Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde mírní podmínky činí klesání nebezpečným. Na značce se udává skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.
A 5b		Nebezpečné stoupání Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace s prudkým stoupáním. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.
A 6a		Úzká vozovka z obou stran Značka upozorňuje na místo, kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku výrazně zužuje, a to z obou stran.

A 6b	 <p>Zúžená vozovka z jednej strany Značka upozorňuje na miesto, kde sa vozovka oproti predchádzajúcemu úseku výrazne zužuje z jednej strany. Súčasťou značky je pravekónka tak, aby odpovedal skutočnému zúženiu vozovky buď z ľavé, alebo z pravej strany.</p>
A 7a	 <p>Nerovnosť vozovky Značka upozorňuje na hrboľy, výtlčky, diery a jiné nerovnosti vo vozovce alebo na úsek s nerovným povrchom vozovky vyžadujúci zvýšenou opatrnosť alebo výrazné zníženie rýchlosti jazdy. V prípade, že jsou na vozovce výstřelky, doplňuje se značka dodatkovou tabulkou s příslušným symbolem těchto výstřelků.</p>
A 7b	 <p>Zpomalovací prah Značka upozorňuje na umelou nerovnosť na vozovke, jejímž účelom je najmä zníženie rýchlosti jedoucích vozidiel.</p>
A 8	 <p>Nebezpečí smluku Značka upozorňuje na miesto alebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít ke smluku vozidla i za neoptimálních podmínek. Pokud nebezpečí hrozí za určitých podmínek, omezí se platnost této značky pomocí dodatkové tabulky s příslušným symbolem.</p>
A 9	 <p>Pracov v obou směrech Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je na rozdíel od předcházejícího úseku provoz vozidel v obou směrech nebo trvale v obou směrech. Značkou se označuje také konec směrově rozdlené pozemní komunikace.</p>
A 10	 <p>Červené signály Značka upozorňuje řidiče na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by řidiči jinak neoznačoval, nebo které nejsou s ohledem na místní podmínky viditelné z dostatečné vzdálenosti.</p>
A 11	<p>Přechod pro chodce Značka upozorňuje na přechod pro chodce, který by řidiči jinak neoznačoval a který není viditelný z dostatečné vzdálenosti.</p>
A 12a	<p>Části dětí Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace s možností zvýšeného výskytu chodců anebo jejich přecházení chodců přes pozemní komunikaci v místě, kde není zřízen přechod pro chodce, např. v místě před školou.</p>
A 12b	<p>Děti Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejíž blízkosti se děti často pohybují nebo hrají, např. přecházejí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vstřítnutí do vozovky.</p>


A 12c	 <p>Opatrnost na osobních přepravičích Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejíž blízkosti se osoby na osobních přepravičích často pohybují nebo shromažďují, přejíždějí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého jejího dojetí.</p>
A 13	 <p>Zvěřina Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu domácích zvířat na pozemní komunikaci. Značka může být použita i jiný určený symbol zvířete.</p>
A 14	 <p>Zvěř Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu divoké zvěře na pozemní komunikaci. Značka může být použita i jiný určený symbol volně žijícího živočicha.</p>
A 15	 <p>Práce na silnici Značka upozorňuje na práci na pozemní komunikaci nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem ohroženi pracovníci této činnosti vykonávající.</p>
A 16	 <p>Boční vítr Značka upozorňuje na místo s nebezpečím náhlého posuvu bočního větru, který může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Je-li značka provedena jako stálá, doplňuje se zpravidla větrným rukávem, jehož směr je patrný směr a síla větru.</p>
A 17	 <p>Odpadající šetr Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se na vozovce vyskytuje volný šetr, který by mohl ohrozit bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích.</p>
A 18	 <p>Kamenní na vozovce Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se může vlivem souvň nebo padání kamenů vyskytovat kamení nebo zemina.</p>
A 19	 <p>Cyklisté Značka upozorňuje na místo, kde cyklisté vjíždějí na vozovku nebo ji přejíždějí, anebo na úsek, kde se cyklisté často pohybují.</p>
A 20	 <p>Letadla Značka upozorňuje na místo, kde v malé výšce nad pozemní komunikací přeletávají letadla.</p>

A 21	 Tunel Značka upozorňuje na tunel, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní předpisy pro provoz v tunelu.
A 22	 Jiné nebezpečí Značka upozorňuje na jiné nebezpečí než to, které je možno označit příslušnou výstražnou značkou. Popis nebo symbol jiného nebezpečí se zpravidla uvede na vhodné dodatkové tabulce.
A 23	 Kočka Značka upozorňuje na nebezpečí výskytu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.
A 24	 Sníh Značka upozorňuje na úsek se zvýšeným nebezpečím výskytu náledí na vozovce.
A 25	 Tramvaj Značka upozorňuje na místo, kde tramvaj křížuje směr jízdy ostatních vozidel.
A 26	 Mlýnský náhon Značka upozorňuje na nebezpečí výskytu mlhy nebo kouřů.
A 27	 Nehoda Značka upozorňuje na místo dopravní nehody.
A 28	 Nebezpečná krajnice Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je nebezpečné vjet na krajnici.
A 29	 Železniční přejezd se závorami Značka upozorňuje na železniční přejezd vybavený závorami.

A 30		<p>Železniční přejezd bez závor</p> <p>Značka upozorňuje na železniční přejezd nevybavený závorami.</p>
A 31a		<p>Návěstní deska (240 m)</p> <p>Značka se umísťuje ve vzdálenosti 240 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmé pruhy směřují se středu vozovky. Nad značkou se umísťuje značka „Železniční přejezd se závorami“ nebo „Železniční přejezd bez závor“, v případě jejich užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se mezi tyto značky řadí dodatková tabulka „Směrová šipka“.</p>
A 31b		<p>Návěstní deska (160 m)</p> <p>Značka se umísťuje ve vzdálenosti 160 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmé pruhy směřují se středu vozovky. V případě jejího užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se nad tuto značku umístí dodatková tabulka „Směrová šipka“.</p>
A 31c		<p>Návěstní deska (80 m)</p> <p>Značka se umísťuje ve vzdálenosti 80 m před železničním přejezdem, na nějž upozorňuje. Šikmý pruh směřuje se středu vozovky. V případě jejího užití k označení přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se nad tuto značku umístí dodatková tabulka „Směrová šipka“.</p>
A 32a		<p>Veškerý kříž pro železniční přejezd jednokolejný</p> <p>Značka upozorňuje na jednokolejný železniční přejezd.</p> <p>Je-li třeba zastavit před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví před touto značkou.</p>
A 32b		<p>Veškerý kříž pro železniční přejezd vícekolejný</p> <p>Značka upozorňuje na vícekolejný železniční přejezd, kde je potřeba dbát zvýšené opatrnosti pro případ současného přechodu více vozidel z obou směrů.</p> <p>Je-li třeba zastavit před železničním přejezdem zastavit vozidlo, zastaví před touto značkou.</p>

A 33	 <p>Pohyblivý most Značka upozorňuje na zvedací nebo jiný pohyblivý most.</p>
A 34	 <p>Nájezd Značka upozorňuje na úsek pozemní komunikace směřující na nechráněné nábřeží nebo břeh vodní plochy.</p>

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.
Značky upravující přednost

Číslo	Vyrobení	Název, význam a užití
P 1		<p>Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací Značka upozorňuje mimo obec na křižovatku a označuje hlavní pozemní komunikaci. Na značce může být zdsorněno i jen levé připojení</p> <p>• pravé připojení</p> <p>• levé šikmé připojení</p> <p>• pravé šikmé připojení</p> <p>nebo jejich kombinace. V případě složitější křižovatky nebo křižovatky, kde hlavní pozemní komunikace neprobíhá v přímém směru, se pod touto značkou použije příslušná dodatková tabulka s vyznačením tvaru křižovatky.</p>
P 2		<p>Hlavní pozemní komunikace Značka označuje zejména v obci hlavní pozemní komunikaci v nejbližší křižovatce nebo uvnitř rozsáhlé nebo složitější křižovatky.</p>
P 3		<p>Konec hlavní pozemní komunikace Značka informuje o tom, že na nejbližší křižovatce tato pozemní komunikace již není hlavní.</p>
P 4		<p>Dej přednost v jízdě! Značka označuje vedlejší pozemní komunikaci. Značka lze použít i uvnitř nebo složitější křižovatky nebo na místě, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě.</p>
P 5		<p>Dej přednost v jízdě tramvaj! Značka se používá v místě, kde má řidič povinnost dát přednost v jízdě tramvaji, a to zejména mimo křižovatku.</p>
P 6		<p>Stůj, dej přednost v jízdě! Značka přikazuje řidiči zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled, a dát přednost v jízdě. Značka lze použít i uvnitř nebo složitější křižovatky. Značka se používá také před železničním přejezdem v kombinaci s výstražným křížem v případě, kdy je nutno přikázat řidiči zastavení vozidla.</p>
P 7		<p>Přednost protijedoucích vozidel Značka přikazuje řidiči dát přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu v případě, kdy se protijedoucí vozidla nemohou bezpečně vyhnout.</p>

p 8		<p>Přednost před protijedoucími vozidly Značka informuje řidiče o tom, že řidič protijedoucího vozidla smí do následujícího úseku pozemní komunikace vjet pouze v případech, kdy se jeho a protijedoucí vozidlo mohou bezpečně vyhnout. Značka se osazuje v opačném směru jízdy než značka „Přednost protijedoucích vozidel“.</p>
-----	---	--

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.
Zákazové značky

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
B 1		Zakaz vjezdu všech vozidel v obou směrech Značka zakazuje vjezd všem druhům vozidel.
B 2		Zakaz vjezdu všech vozidel Značka zakazuje vjezd všem druhům vozidel na jednosměrnou pozemní komunikaci, v níž je provoz veden opačným směrem.
B 3		Zakaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku Značka zakazuje vjezd všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku. Značka platí pro tramvaje a nemotorová vozidla.
B 4	 	Zakaz vjezdu nákladních automobilů Značka zakazuje vjezd nákladním automobilům a vozidlům zvláštního určení. Značka rovněž zakazuje vjezd traktorům, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg a jejichž konstrukční rychlost je 80 km.h ⁻¹ nebo více. Značka nepatří pro dydná automobily. Pokud na dodatkové tabulce nebo na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena hodnota největší povolené hmotnosti, platí značka pro vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. U jízdní soupravy je povolený součet největších povolených hmotností všech vozidel soupravy.
B 5		Zakaz vjezdu autobusů Značka zakazuje vjezd autobusům.
B 6		Zakaz vjezdu traktorů Značka zakazuje vjezd traktorům, včetně jednoúpravových traktorů, motorovým ručním vozidlům a samojízdným pracovním strojům.
B 7		Zakaz vjezdu motocyklů Značka zakazuje vjezd motocyklům.
B 8		Zakaz vjezdu jízdních kol Značka zakazuje vjezd cyklistům a jízdě na jízdním kole. Vedení jízdního kola cyklistou je povoleno.
B 9		Zakaz vjezdu potahových vozidel Značka zakazuje vjezd potahových vozidel.

B 10		Zákaz vjezdu ručních vozíků Značka zakazuje vjezd ručních vozíků o okamžité šířce větší než 600 mm.
B 11		Zákaz vjezdu všech motorových vozidel Značka zakazuje vjezd všech motorových vozidel.
B 12		Zákaz vjezdu vyznačených vozidel Značka zakazuje vjezd vozidlům vyznačených druhů.
B 13		Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje údaj uvedený na značce. Jde-li o jízdní soupravu, vztahuje se tento údaj na každé vozidlo soupravy zvlášť. V případě, že je značka doplněna dodatkovou tabulkou s nápisem „Jediné vozidlo ... t“, smí do takto označeného jízdního vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o jízdní soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice nepřesahuje údaj na značce, nikoli však údaj na dodatkové tabulce.
B 14		Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje údaj uvedený na značce.
B 15		Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá šířka včetně nákladu a zpevněných zrcítek je větší než údaj uvedený na značce.
B 16		Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez Značka zakazuje vjezd vozidel, jejichž okamžitá výška včetně nákladu je vyšší než údaj uvedený na značce.
B 17		Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez Značka zakazuje vjezd vozidel nebo jízdních souprav, jejichž okamžitá délka včetně nákladu je větší než údaj uvedený na značce.
B 18		Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad Značka zakazuje vjezd vozidlům, která přepravují vybušninu, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad a jsou označena podle jiného právního předpisu).
B 19		Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí Značka zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit ohrožení životního prostředí, zejména znečištění vody. Množství a popřípadě i povahu nákladu mohou být uvedeny na dodatkové tabulce.

B 20a		Nejvyšší dovolená rychlost Značka zakazuje řidiči překročit rychlost vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu. Konec značky je ukotvena také značkami „Dílňnice“, „Konec dílnice“, „Silnice pro motorová vozidla“, „Konec silnice pro motorová vozidla“, „Obec“ a „Konec obce“.
B 20b		Konec nejvyšší dovolené rychlosti Značka ukončuje platnost předcházející značky „Nejvyšší dovolená rychlost“. Pozor: Za značkou platí nejvyšší dovolená rychlost vyplývající z obecné úpravy provozu nebo stanovená přídatnou známkou dopravní značkou. Jestliže máme předcházející značky „Nejvyšší dovolená rychlost“ omezena dodatkovou tabulkou, uvede se pod značkou i přídatná dodatková tabulka.
B 21a		Zákaz předjíždění Značka zakazuje řidiči předjíždět motorové vozidlo vlevo s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku. Značka umístěna nad vozovkou, platí pro celou šířku vozovky v daném směru jízdy.
B 21b		Konec zakazu předjíždění Značka ukončuje platnost značky „Zákaz předjíždění“.
B 22a		Zákaz předjíždění pro nákladní automobily Značka zakazuje řidiči nákladního automobilu o největší povolené hmotnosti převyšující 3500 kg nebo traktoru, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3500 kg a jehož konstrukční rychlost je 80 km.h ⁻¹ nebo více, předjíždět motorové vozidlo vlevo. Značka umístěna nad vozovkou, platí pro celou šířku vozovky v daném směru jízdy.
B 22b		Konec zakazu předjíždění pro nákladní automobily Značka ukončuje platnost značky „Zákaz předjíždění pro nákladní automobily“.
B 23a		Zákaz zvukových výstražných znamení Značka zakazuje užívání výstražných zvukových znamení.
B 23b		Konec zakazu zvukových výstražných znamení Značka ukončuje platnost značky „Zákaz výstražných zvukových znamení“.
B 24a		Zákaz odbočování vpravo Značka zakazuje odbočování vpravo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na mimoúhelníku mimo posunutí komunikací.

B 24b		Zakaz odbočování vlevo Značka zakazuje odbočování vlevo na nejbližší křižovatce, na účelovou komunikaci v místě jejího připojení nebo na pozemní ležící mimo pozemní komunikaci.
B 25		Zakaz otáčení Značka zakazuje otáčení.
B 26		Konec všech zakazů Značka ukončuje platnost všech zakazů, které jsou stanoveny pro jedoucí vozidla.
B 27		Povinnost zastavit vozidlo Značka zakazuje řídit pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla v prostoru u značky. Ve spodní části značky lze upřesnit druh zakazu, například nápisem „POLICE“, „KONTROLA“ aj.
B 28		Zakaz zastavení Značka zakazuje zastavení nebo stání, tj. uvedení vozidla do klidu, kromě případů vyvolaných okolnostmi v provozu na pozemních komunikacích jako je např. stojící kolona vozidel apod. Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zakaz pouze v uvedené době.
B 29		Zakaz stání Značka zakazuje stání, tj. uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlouženému nastupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlouženému naložení a vylození nákladu. Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zakaz pouze v uvedené době.
B 30		Zakaz vstupu chodců Značka zakazuje chodcům vstupovat na pozemní komunikaci nacházející se v prostoru za značkou.
B 30a		Zakaz vjezdu osobních přepravek Značka zakazuje vjezd osob na osobních přepravek a jízdu na osobním přepravníku. Vedení osobního přepravníku chodcům je povoleno.
B 31		Zakaz vjezdu pro jezdce na zvířeti Značka zakazuje jezdci na zvířeti vjezd se zvířetem na pozemní komunikaci za značkou; zakaz platí i pro vedení nebo hnání takového zvířete.
B 32		Jiný zakaz Značka stanoví jiný zakaz než ten, který je možno vyjádřit jinou zákazovou značkou uvedenou v této příloze. Zakaz se označuje shodným nápisem nebo určeným symbolem uvedeným v uvedené části červeného kruhu. Je-li na značce uveden nápis „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“, nesmí řidič bez důvodu vjezd do takto označeného úseku. Za takový důvod se nepovažuje objížďení dopravní složité situace nebo skracování trasy. Je-li na značce uveden nápis „ONG“, „JIG“ nebo jiný nápis označující druh pohonu vozidla, je vozidlem s tímto druhem pohonu zakázán vjezd do takto označeného úseku. Je-li na značce uveden nápis „SMOG“, je zakázána jízda (nikoli jen vjezd) pro určená vozidla v území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu.

B 33		Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem Zákaz vjezdu vozidel s přívěsem nebo návěsem.
B 34		Nájemní vzdálenost mezi vozidly Zákaz zakazuje řidiči vozidla udržovat od vozidla jedoucího před ním vzdálenost menší, než je stanovena údajem uvedeným na značce.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.
Příkazové značky

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
C 1		Kruhový objezd Značka přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených. Jedná se o doplnění značkou „Dej přednost v jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě“, musí řidič vyjíždějící na kruhový objezd dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu.
C 2a		Povlázaný směr jízdy přímo Značka přikazuje jízdu ve směru přímo.
C 2b		Povlázaný směr jízdy vpravo Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo.
C 2c		Povlázaný směr jízdy vlevo Značka přikazuje jízdu ve směru vlevo.
C 2d		Povlázaný směr jízdy přímo a vpravo Značka přikazuje jízdu ve směru přímo a vpravo.
C 2e		Povlázaný směr jízdy přímo a vlevo Značka přikazuje jízdu ve směru přímo a vlevo.
C 2f		Povlázaný směr jízdy vpravo a vlevo Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo a vlevo.
C 3a		Povlázaný směr jízdy zde vpravo Značka přikazuje jízdu ve směru vpravo bezprostředně před značkou.
C 3b		Povlázaný směr jízdy zde vlevo Značka přikazuje jízdu ve směru vlevo bezprostředně před značkou.

C 4a		Příkazný směr objíždění vpravo Značka příkazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vpravo.
C 4b		Příkazný směr objíždění vlevo Značka příkazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vlevo.
C 4c		Příkazný směr objíždění vpravo a vlevo Značka příkazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vpravo nebo vlevo.
C 5a		Sněhové řetězy Značka příkazuje řidiči motorového vozidla o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových (protiskluzových) řetězů na nejméně dvě hnací kola. Výjimnost se nevztahuje na vozidla, která jsou vybavena pneumatikami s protiskluzovými hroty.
C 5b		Sněhové řetězy – konec Značka ukončuje platnost příkazové značky „Sněhové řetězy“.
C 6a		Nejnižší dovolená rychlost Značka řidiči příkazuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, jet nejméně rychlostí vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu. Odpovědnost pro nedodržení nejnižší dovolené rychlosti jízdy je například vysoká hustota provozu, špatný stavební stav pozemní komunikace, mlha, náledí apod.
C 6b		Konec nejnižší dovolené rychlosti Značka ukončuje platnost značky „Nejnižší dovolená rychlost“.
C 7a		Stežka pro chodce Značka označuje stezku pro chodce.
C 7b		Konec stezky pro chodce Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro chodce“.
C 8a		Stezka pro cyklisty Značka označuje stezku pro cyklisty.

C 8b		Konec stezky pro cyklisty Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro cyklisty“.
C 9a		Stezka pro chodce a cyklisty společně Značka označuje stezku pro chodce a cyklisty, na které není oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty.
C 9b		Konec stezky pro chodce a cyklisty společně Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro chodce a cyklisty společně“.
C 10a		Stezka pro chodce a cyklisty dělená Značka označuje stezku pro chodce a cyklisty, na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty. Umístění symbolů vyjadřuje vzájemné uspořádání pruhů pro chodce a pro cyklisty.
C 10b		Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro chodce a cyklisty dělené“.
C 11a		Stezka pro jezdce na zvířeti Značka označuje stezku pro jezdce na zvířeti.
C 11b		Konec stezky pro jezdce na zvířeti Značka ukončuje platnost značky „Stezka pro jezdce na zvířeti“.
C 12a		Příkazný jízdní pruh Značka příkazuje řidiči vyznačeného druhu vozidla užití v daném směru takto označený jízdní pruh. Na takto označený jízdní pruh smí řidiči ostatních druhů vozidel vjet jen při objíždění, odbočování, otáčení nebo vjíždění na pozemní komunikaci nebo vyjíždění z ní, přičemž nesmí dojít k ohrožení ani omezení řidiče vozidla, pro který je jízdní pruh označen. V případě příkazného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel, se do modrého pole vyznačí příslušný určitý symbol nebo vhodný nápis.
C 12b		Konec příkazného jízdního pruhu Značka ukončuje platnost značky „Příkazný jízdní pruh“.
C 13a		Rozsvít světla Značka příkazuje řidiči rozsvítit světla stanovená pro vozidlo jedoucí za snížené viditelnosti.

C 13b		Rozsvít světla – konec Značka ukončuje platnost značky „Rozsvít světla“. Tím není dotčena povinnost užití stanovené osvětlení vozidla vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
C 14a		Jiný příkaz Značka ukládá jiný příkaz než ten, který je možno uložit jinou příkazovou značkou. Příkaz je vyjádřen vhodným nápisem na značce, například „Cyklisto, sešli z kola“, „Přejdi na druhou stranu“ apod.
C 14b		Konec jiného příkazu Značka ukončuje platnost příslušné značky „jiný příkaz“.
C 15a		Zimní vybava Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jíždě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky. Tato značka může být umístěna dodateková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.
C 15b		Zimní vybava – konec Značka ukončuje platnost značky „Zimní vybava“.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Informativní značky

1. Informativní značky zónové

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IZ 1a		Dálnice Značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici. Užití takto označené pozemní komunikace je zpoplatněno stejným nebo časovým poplatkem podle zvláštního právního předpisu ¹⁾ , jemuž z jejího doplnění příslušnou dodatkovou tabulkou nevyplývá jinak. Na silnici pro motorová vozidla značka označuje zároveň konec silnice pro motorová vozidla.
IZ 1b		Konec dálnice Značka označuje konec pozemní komunikace, kde platí zvláštní pravidla pro provoz na dálnici.
IZ 2a		Silnice pro motorová vozidla Značka označuje pozemní komunikaci, na níž kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz na silnici pro motorová vozidla. Užití takto označené pozemní komunikace není zpoplatněno, pokud z příslušné dodatkové tabulky umístěné pod touto značkou nevyplývá jinak. Na dálnici značka označuje zároveň konec dálnice.
IZ 2b		Konec silnice pro motorová vozidla Značka označuje konec pozemní komunikace, kde platí zvláštní pravidla pro provoz na silnici pro motorová vozidla.
IZ 3a		Tunel Značka označuje vjezd do tunelu, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v tunelu. U tunelů delších než 500 m se ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce uvede jejich skutečná délka. U tunelů delších než 3 000 m se zbyvajcí délka tunelu uvádí každých 1000 m.
IZ 3b		Konec tunelu Značka označuje místo, kde končí platnost zvláštních pravidel pro provoz v tunelu.
IZ 4a		Obec Značka označuje začátek území, kde platí pravidla pro provoz v obci a informuje o názvu obce.
IZ 4b		Konec obce Značka označuje konec obce.
IZ 4c		Obec v jazyce národnostní menšiny Značka má shodný význam jako značka „Obec“, umísťuje se společně s ní a informuje o názvu obce v jazyce národnostní menšiny.
IZ 4d		Konec obce v jazyce národnostní menšiny Značka označuje konec obce v jazyce národnostní menšiny.
IZ 5a		Obytná zóna Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v obytné zóně.
IZ 5b		Konec obytné zóny Značka označuje konec obytné zóny. Značka může být při výjezdu z obytné zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Obytná zóna“.


IZ 6a		<p>Pěší zóna Značka označuje oblast, zejména část obce, kde kromě obecních pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v pěší zóně. Ve spodní části značky se vyznačuje vhodným nápisem nebo symbolem, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době.</p>
IZ 6b		<p>Konec pěší zóny Značka označuje konec pěší zóny. Značka může být při vjezdu z obytné zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Pěší zóna“.</p>
IZ 7a		<p>Nízkoemissioní zóna Značka označuje oblast, ve které je stanovena nízkoemissioní zóna podle zvláštního právního předpisu. V této oblasti je omezen provoz silničních motorových vozidel za účelem omezení znečištění ovzduší z dopravy. Ve spodní části značky se uvede odkaz na informační systém nízkoemissioních zón podle zvláštního právního předpisu.</p>
IZ 7b		<p>Konec nízkoemissioní zóny Značka označuje konec nízkoemissioní zóny. Ve spodní části značky se uvede odkaz na informační systém nízkoemissioních zón podle zvláštního právního předpisu. Značka může být při vjezdu z nízkoemissioní zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Nízkoemissioní zóna“.</p>
IZ 8a		<p>Zóna s dopravním omezením Značka označuje oblast, zejména část obce, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak. Dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, dohy apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem. Značka může být provedena ve čtvercovém formátu. </p> <p>V případě, že je na značce vyobrazena příkazová nebo zákazová dopravní značka, má tato zónová dopravní značka charakter příkazové nebo zákazové dopravní značky.</p>
IZ 8b		<p>Konec zóny s dopravním omezením Značka označuje konec oblasti, kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušné značky „Zóna s dopravním omezením“.</p>
IZ 9a		<p>Zóna pro cyklisty Značka označuje oblast, kde kromě obecních pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v cyklistické zóně. Ve spodní části značky se uvedou nápisem nebo vhodným symbolem jiná vozidla než jízdní kola, kterým je vjezd do cyklistické zóny povolen. </p>

IZ 9b		<p>Konec zóny pro cyklisty Značka označuje konec cyklistické zóny. Značka může být při výjezdu z cyklistické zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Zóna pro cyklisty“.</p>
IZ 10a		<p>Sdílená zóna Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz ve sdílené zóně.</p>
IZ 10b		<p>Konec sdílené zóny Značka označuje konec sdílené zóny. Značka může být při výjezdu ze sdílené zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Sdílená zóna“.</p>

2. Informativní značky provozní


Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
IP 1		Okruh Značka označuje dopravní okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části. Na značce nebo její dodatkové tabulce lze uvést název okruhu nebo jeho pořadové číslo postupně od středu obce. Barevné provedení značky může být odlišné od vyobrazení. Městský okruh Na dálnici a silnici pro motorová vozidla může být okruh vyznačen symbolem a názvem nebo číslem okruhu umístěným na nástavci nad příslušnou částí velkoplošné informativní značky směrové. Změna směru okruhu se vyznačuje kombinací této značky a příslušné dodatkové tabulky v podobě směrové šipky.
IP 2		Zpomalovací práh Značka bezprostředně označuje umělou nerovnost na vozovce, jejímž účelem je snížení rychlosti jedoucích vozidel.
IP 3	 	Podchod nebo nadchod Značka informuje o blízkosti podchodu nebo nadchodu.
IP 4a		Jednosměrný provoz Značka označuje směr jízdy vozidel na jednosměrné pozemní komunikaci.
IP 4b		Jednosměrný provoz Značka označuje směr jízdy vozidel na jednosměrné pozemní komunikaci.
IP 4c		Jednosměrný provoz s povoleným provozem cyklistů v protisměru Značka označuje směr jízdy vozidel na jednosměrné pozemní komunikaci a označuje povolení vjezdu cyklistů v protisměru.
IP 5		Doporučená rychlost Značka řidiči doporučuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, rychlost jízdy vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu, kterou lze považovat za bezpečnou. Okolností, kterou je však třeba zohlednit, je například vysoká hustota provozu, špatný stavební stav pozemní komunikace, mlha, náledí apod.
IP 6		Přechod pro chodce Značka označuje přechod pro chodce vyznačený vodorovnou značkou „Přechod pro chodce“, a to zejména mimo křižovatku.
IP 7		Přechod pro cyklisty Značka označuje přechod pro cyklisty vyznačený vodorovnou značkou „Přechod pro cyklisty“, a to zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával.
IP 9		Nebezpečí stání Značka označuje místo (plochu) vyhrazené pro nouzové stání vozidla. V případě, že je místo vybaveno hláskou tlukového volání, doplňuje se značka nápisem „SOS“ umístěným ve vyobrazení zálivu.
IP 10a		Slepá pozemní komunikace Značka označuje pozemní komunikaci, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě. Značka lze užit také pro označení pozemní komunikace, po které nelze dále pokračovat v jízdě s výjimkou cyklistů.


IP 10b			<p>Návěst před slepou pozemní komunikací Značka označuje návěst před pozemní komunikací, která dále končí nebo po které nebo dále pokračovat v jíždě. Značku lze užit také jako návěst před pozemní komunikací, po které nebo dále pokračovat v jíždě s výjimkou cyklolistů.</p>
IP 11a			<p>Parkoviště Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Na značce nebo dodatkové tabulce může být vyznačen způsob stání na parkovišti nebo druh vozidla, pro které je parkoviště určeno.</p>
IP 11b			<p>Parkoviště kolmé nebo šikmé stání Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjadřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce.</p>
IP 11c			<p>Parkoviště podélné stání Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti.</p>
IP 11d			<p>Parkoviště stání na chodníku kolmé nebo šikmé Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjadřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce. Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o největší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednoosoprávný traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.</p>
IP 11e			<p>Parkoviště stání na chodníku podélné Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o největší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednoosoprávný traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.</p>
IP 11f			<p>Parkoviště částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Poloha vozidla při kolmém nebo šikmém stání musí odpovídat poloze vyjadřené symbolem uvedeným na značce nebo dodatkové tabulce. Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o největší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednoosoprávný traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.</p>
IP 11g			<p>Parkoviště částečné stání na chodníku podélné Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání. Symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Symbol může být obklopen. Na chodníku nesmí zastavit ani stát vozidlo o největší povolené hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednoosoprávný traktor, motorový ruční vozík a pracovní stroj samojízdný.</p>

IP 12		Vyhrazené parkoviště Značka označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání pouze vozidel, pro které je parkoviště vyhrazeno. Údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatečné tabulce nebo mohou být uvedeny na značce místo nápisu. Mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smíjí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud není obecnou nebo místní úpravou provozu na pozemních komunikacích stanoveno jinak. Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání. Značka, na které je uveden symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku, je vždy doplněna vodorovnou dopravní značkou „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu s těžce pohyblivě postiženou“. Značka se symbolem elektromobilu doplněná dodatekovou tabulkou s textem „POUZE DOBJENÍ“ označuje místo vyhrazené pro stání vozidla pouze po dobu dobíjení. Tato značka je vždy doplněna vodorovnou dopravní značkou „Nápis na vozovce“ se symbolem dobíjecí stanice.
IP 13a		Kryté parkoviště Značka informuje o krytém parkovišti nebo parkovací garáži. Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání.
IP 13b		Parkoviště s parkovacím kotoučem Značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při načátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle i zastavit na něm dobu načátku stání, kterou nemíjí až do odjedu místit. Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání.
IP 13c		Parkoviště s parkovacím automatem Značka označuje placené parkoviště. Řidič se musí řídit údaji na značce, dodatečné tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách). Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách „Parkoviště“ vyznačujících způsob stání.
IP 13d		Parkoviště P+R Značka označuje parkoviště, ze kterého lze pokračovat v jízdě prostředkem hromadné dopravy osob.
IP 13e		Parkoviště K+R Značka označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob.
IP 13f		Parkoviště P+D Značka označuje parkoviště, které je určeno pro parkování vozidel, jejichž řidič odnůd bezprostředně pokračuje v jízdě jako cestující v jiném vozidle.
IP 16		Uspořádání jízdních pruhů Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Pruhy mohou být na značce vyznačeny i v protisměru.


IP 17		Uspořádání jízdních pruhů Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje, který pruh je průběžný.
IP 18a		Zvýšení počtu jízdních pruhů Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.
IP 18b		Snížení počtu jízdních pruhů Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje, který pruh je průběžný.
IP 18c		Jízdní pruh pro pomalá vozidla Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje přidatý pruh na jízdní silnici pro motorová vozidla určený pro motorová vozidla, která v taktu označeném úseku silnice nebo silnice pro motorová vozidla nedosáhnou rychlosti jízdy alespoň 80 km.h ⁻¹ . Jiná motorová vozidla užívají jízdní pruh pro pomalá vozidla jenžliže je jejich rychlost jízdy v daném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla výrazně nižší než rychlost jízdy ostatních vozidel jedoucích v téže směru jízdy.
IP 19		Použití pruhů Značka vyznačuje způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovení směrů jízdy. Na značce lze v odůvodněných případech užit i symbol příslušné informativní značky za předpokladu, že příslušný jízdní pruh je určen k příjedu pouze k tomuto cíli. Vzhledem k tomu, že značka „Povolení směr jízdy cyklistů“ lze stanovit odlišný způsob řazení cyklistů v jízdních pruzích.
IP 20a		Vyhrazený jízdní pruh Značka vyznačuje vyhrazený jízdní pruh pro vozidla hromadné dopravy osob a jeho sinování ve vztahu k ostatním jízdním pruhům. Vyhrazený jízdní pruh je součástí na pozemní komunikaci vyznačen vodorovnými značkami, zejména „Podélná čára souvislá“ nebo „Podélná čára přerušovaná“ a nápisem „BUS“. Ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce lze vyznačit dobu, po kterou je jízdní pruh vyhrazen. Na značce lze vyznačit i jízdní pruhy v protisměru. Případe vyhrazeného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel se do modrého pole značek přidávaný symbol nebo vhodný nápis. Je-li v modrém poli uveden nápis TAXI, je vyhrazený jízdní pruh určen pro vozidla taxíkově označená sítěmi vozů nebo nápisem TAXI. Místo vyhrazeného jízdního pruhu pro určitý druh vozidel ve vztahu k ostatním jízdním pruhům lze značkou vložením symbolu této dopravní značky do jiné dopravní značky vyznačující počet a uspořádání jízdních pruhů nebo způsob řazení do jízdních pruhů.

IP 20b		Omezení vyhrazeného jízdního pruhu Značka ukončuje vyhrazený jízdní pruh.
IP 21		Omezení v jízdním pruhu Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů a vyjadřuje pro určitý jízdní pruh omezení nebo nebezpečí vyplývající z užití symbolu příslušné ovidé dopravní značky.
IP 22		Změna organizace dopravy Značka slovním nápisem a symbolem upozorňuje na změnu směru dopravy provozu na pozemních komunikacích, změnu v organizaci dopravy, neobvyklé stavební uspořádání pozemní komunikace, častým výskytem nehod apod.
IP 23a		Objíždění tramvaje Značka označuje místo, kde lze objíždět vlevo tramvaj, která stojí v zastávce.
IP 23b		Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo) Značka vyznačuje úsek pozemní komunikace, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.
IP 23c		Jízda vozidel veřejné hromadné dopravy osob v tramvajovém pásu Značka vyznačuje místo sjezdu zejména autobusů veřejné hromadné dopravy osob z tramvajového pásu. Její účelem je řídit vozidla, pro která je vyhrazený jízdní pruh, z vyhrazeného jízdního pruhu do příslušného jízdního pruhu, řídit vozidla jedoucí v tomto pruhu, aby mohli umožnit snížení rychlosti jízdy, popř. zastavení vozidla.
IP 24		Únikový pruh Značka informuje o únikovém pruhu, kde lze v případě nouze, například při snížení účinku brzd, zastavit vozidlo pomocnými prostředky, například protiváhami, ležatými nártovými povrchem apod.

IP 28a		<p>Informace pro vozidla přijíždějící do České republiky o povinnosti uhradit časový poplatek nebo dálniční poplatek. Pokud se uvádí i pravidla v jazyce sousedního státu a anglicky.</p>
IP 28b		<p>Národní dálniční rychlosti Značka označuje rychlosti do České republiky o obecně stanovených nejvyšších rychlostech jízdy mimo obec, na dálnici a silnici pro motorová vozidla a o povinnosti denního svícení.</p>
IP 29		<p>Stridání řazení Značka označuje místo sdílnání řazení, kde při vuběžné jízdě platí střídání řazení do jedlného proudu příbžného pruhu. Symbol na značce může být vyroben obrácen.</p>
IP 30		<p>Česká republika Značka označuje blízkost státní hranice při vjezdu do České republiky. Při vjezdu z České republiky se uvádí název sousedního státu.</p>
IP 31a		<p>Měření rychlosti Značka označuje začátek úseku měření rychlosti jízdy obecní policií.</p>
IP 31b		<p>Konec měření rychlosti Značka označuje konec úseku měření rychlosti jízdy obecní policií.</p>



3. Informativní značky směrové


Číslo	Vyobrazení	Název, význam a uliti
IS 1a IS 1b IS 1c		Směrová tabule pro příjezd k dálnici (přímě, vlevo nebo vpravo) Značka informuje o směru k vyznačenému cíli (cíli) v využitím dálnice. Využití dálnice používá symbol dálnice i samostatně.
IS 1d IS 1e IS 1f		Směrová tabule před nájedem na dálnici (přímě, vlevo nebo vpravo) Značka informuje o směru nájedu na dálnici, její cíl (cíle) a číslo. Traza na dopravní značce již vede jen na těleso dálnice.
IS 2a IS 2b IS 2c		Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (přímě, vlevo nebo vpravo) Značka informuje o směru k vyznačenému cíli (cíli) s využitím silnice pro motorová vozidla.
IS 2d IS 2e IS 2f		Směrová tabule před nájedem na silnici pro motorová vozidla (přímě, vlevo nebo vpravo) Značka informuje o směru nájedu na silnici pro motorová vozidla, její cíl (cíle) a číslo.
IS 3a IS 3b IS 3c		Směrová tabule s cílem (přímě, vlevo nebo vpravo) Značka informuje o směru a vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému cíli (cíli). Číslo silnice se uvádí v rámečku.
IS 4a IS 4b IS 4c		Směrová tabule s místním cílem (přímě, vlevo nebo vpravo) Značka informuje o směru a vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému místnímu cíli (cíli).
IS 5		Směrová tabule s jiným cílem Značka informuje o směru a vzdálenosti k jinému cíli, který není místním cílem. Místní cíl je součástí dopravního příslušenství veřejný objekt, který se nepovažuje za místní cíl a pokud pro něj není určena jiná dopravní značka. Za jiný cíl se považují zejména letiště, nádraží, výstaviště, průmyslová zóna, nákupní zóna aj.
IS 6a		Označení křižovatky Značka informuje o nájedu na dálnici a silnici pro motorová vozidla o blízkosti mimoúrovňové křižovatky. Značka informuje o směru a vzdálenosti k křižovatce a o jejím čísle. Využití dálnice se na značce používá symbol dálničního uzlu.

IS 6b	 <p>Návěst před křižovatkou Značka informuje o cíli (cílech) ve směru přímo a ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou lze na značce užít symbol uhlu, popřípadě nemusí být nástavec s označením cíle (cílech) a počtu a uspořádání jízdních pruhů. Při umístění nad vozovkou lze na značce užít symbol uhlu, popřípadě nemusí být nástavec s označením cíle (cílech) a počtu a uspořádání jízdních pruhů. V případě uložení značky v křižovatce se vzdálenost neurčí.</p>
IS 6d	 <p>Návěst před křižovatkou Značka informuje o cíli (cílech) a počtu a uspořádání jízdních pruhů ve směru přímo a ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou lze na značce užít symbol uhlu, popřípadě nemusí být nástavec s označením cíle (cílech) a počtu a uspořádání jízdních pruhů. V případě uložení značky v křižovatce se vzdálenost neurčí.</p>
IS 6e	 <p>Návěst pro směr přímo Značka informuje o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru přímo. Při umístění nad vozovkou lze na značce užít symbol uhlu, popřípadě nemusí být nástavec s označením cíle (cílech) a počtu jízdních pruhů. V případě uložení značky v křižovatce se vzdálenost neurčí.</p>
IS 6f	 <p>Návěst před odbočením Značka informuje o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou lze na značce užít symbol uhlu, popřípadě nemusí být nástavec s označením cíle (cílech) a počtu jízdních pruhů. V případě uložení značky v křižovatce se vzdálenost neurčí.</p>
IS 6g	 <p>Návěst před odbočením Značka informuje o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou lze na značce užít symbol uhlu, popřípadě nemusí být nástavec s označením cíle (cílech) a počtu jízdních pruhů. V případě uložení značky v křižovatce se vzdálenost neurčí.</p>
IS 7a	 <p>Návěst pro odbočení Značka informuje o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou lze na značce užít symbol uhlu, popřípadě nemusí být nástavec s označením cíle (cílech) a počtu jízdních pruhů. V případě uložení značky v křižovatce se vzdálenost neurčí.</p>
IS 7b	 <p>Návěst pro výjezd Značka informuje o cíli (cílech) a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. Při umístění nad vozovkou lze na značce užít symbol uhlu, popřípadě nemusí být nástavec s označením cíle (cílech) a počtu jízdních pruhů. V případě uložení značky v křižovatce se vzdálenost neurčí.</p>
IS 8a	 <p>Dálková návěst s šipkou Značka informuje o cíli (cílech) a o směru k uvedeným cílům a slouží jako potvrzení správné volby směru jízdy.</p>
IS 8b	 <p>Dálková návěst se vzdálenostmi Značka informuje o cíli (cílech) a o vzdálenosti k uvedeným cílům v kilometrech a slouží jako potvrzení správné volby směru jízdy.</p>

IS 9a		Návěst před rovnou křižovatkou Značka informuje o směru k vyznačeným cílům z křižovatky a vyznačuje vedení hlavní a vedlejší pozemní komunikace. V dolní části značky lze uvést vzdálenost k této křižovatce.
IS 9b		Návěst před okružní křižovatkou Značka informuje o směru z okružní křižovatky k vyznačeným cílům.
IS 9c		Návěst před křižovatkou s omezením Značka informuje o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou.
IS 9d		Návěst před křižovatkou s omezením Značka informuje o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou a o směru objíždění.
IS 9e		Návěst před křižovatkou s omezením Značka informuje o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou o tom, že na následující křižovatce je také dle vyznačených směrů, a pokud je případ informuje o možném směru objíždění.
IS 10a		Návěst změny směru jízdy Značka informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, popřípadě o vzdálenosti k takovému místu a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.
IS 10b		Návěst změny směru jízdy Značka informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, popřípadě o vzdálenosti k takovému místu a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.
IS 10c		Návěst změny směru jízdy před překážkou Značka informuje zejména o změně směru jízdy před trvalou překážkou.

IS 10d		Převrácení směru jízdy s omezením Značka informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu přejezdu pozemní komunikace. Popřípadě o vzdálenosti k takovému místu a vyznačuje počet příslušných jízdních pruhů, a současně vyznačuje omezení platné pro příslušný jízdní pruh.
IS 11a		Návěst před objíždkou Značka informuje o uzavřecí nebo omezení na pozemní komunikaci. Na značce se podle povahy uzavření vyznačuje symbol příslušné zákazové značky, lze uvést i délku objíždky a popřípadě další doplňující údaje.
IS 11b		Směrová tabule pro vyznačení objíždky Značka vyznačuje směr a průběh objíždky. Značka lze použít k vyznačení odklonové trasy pro určitý druh vozidla uvedený na značce určeným symbolem nebo nápisem ve směru jízdy k určitému cíli.
IS 11c		Směrová tabule pro vyznačení objíždky Značka vyznačuje směr a průběh objíždky nebo odklonové trasy.
IS 11d		Směrová tabule pro vyznačení objíždky Značka vyznačuje směr a průběh objíždky nebo odklonové trasy. Na značce se uvádí číslo dálnice nebo silnice, pro níž je objíždka vyznačena. Kromě čísla může být na značce vyznačen i druh vozidla, pro nějž značka platí.
IS 12a		Náhradní trasy Značka informuje správně na dálnici o začátku trvale vyznačené náhradní trasy dálnice a jejím čísle. Je-li to v takovém případě účelné, může být na značce uveden také symbol a příslušný cíl dálnice. Pokud je na značce uvedena směrová šipka, lze ji použít také pro vyznačení průběhu náhradní trasy v následující křižovatce.
IS 12b		
IS 12c		
IS 12d		Náhradní trasy Značka informuje správně na dálnici o začátku trvale vyznačené náhradní trasy dálnice a jejím čísle. Je-li to v takovém případě účelné, může být na značce uveden také symbol a příslušný cíl dálnice. Pokud je na značce uvedena směrová šipka, lze ji použít také pro vyznačení průběhu náhradní trasy v následující křižovatce.
IS 13		Blízkost vesí Značka informuje o nejbližším cíli a o vzdálenosti v kilometrech k němu. Značka se umísťuje na výjezdu z obce.
IS 14		Hranice územního celku Značka vyznačuje hranici územního celku a informuje o jeho názvu.

IS 15a		Informuje například o návalu řeky, pohostí, přírodní rezervaci, části obce atp. Značka může být doplněna vhodným symbolem.
IS 15b		Informuje o stavebním objektu v trase pozemní komunikace (například tunel nebo most).
IS 16a		Číslo dálnice Značka informuje o čísle dálnice.
IS 16b		Číslo silnice Značka informuje o třídě a čísle silnice. Číslo 1 až 99 označuje silnici první třídy; trojčírné číslo označuje silnici druhé třídy; označení silnic třetí třídy se na značce zpravidla nepoužívá. Pro vyznačení směru k určité silnici se značka používá v provedení s přešlouným rámečkem.
IS 17		Číslo silnice pro mezinárodní provoz Značka informuje o čísle silnice pro mezinárodní provoz.
IS 18a		Kilometrovník Značka označuje stančení (vzdálenost) od počátku pozemní komunikace. Značka může být doplněna označením strany směrův rozdělení pozemní komunikace.
IS 18b		Kilometrovník Značka označuje stančení (vzdálenost) od počátku pozemní komunikace. Na značce se šipkou směru k nejbližší silnici číslovolu volání. Značka může být doplněna označením strany směrův rozdělení pozemní komunikace.
IS 19a		Směrův tabule pro cyklisty (přmo, vlevo nebo vpravo) Značka informuje o směru a vzdálenosti v kilometrech k vyznačenému cíli (cílech) cyklistické trasy. Značka může být doplněna jiným označením této trasy.
IS 19b		
IS 19c		
IS 20		
IS 21a		Směrův tabulka pro cyklisty (přmo, vlevo nebo vpravo) Značka informuje o čísle (popřípadě jiném označení) cyklistické trasy a označuje její průběh.
IS 21b		
IS 21c		
IS 21d		Konec cyklistické trasy Značka informuje o konci značené cyklistické trasy.

IS 22a IS 22b IS 22c IS 22d IS 22e IS 22f	<div><div>Lidická</div><div>↑ Nerudova</div><div>← Kounicova</div><div>Libněho</div><div>Drobného →</div><div>← Kolářská →</div></div>	<p>ulice nebo jiného veřejného prostranství</p> <p>Značka informuje o směru a průběhu a popřípadě směru k vyznačené ulici nebo jinému veřejnému prostranství.</p>
IS 23	<div><div></div><div>Hrad Bouzov</div></div>	<p>Návesť pro kulturní nebo turistický cíl</p> <p>Značka informuje o blízkém kulturním nebo turistickém cíli. Symbol na značce schematicky vyobrazuje příslušný cíl.</p>
IS 24a	<div><div></div><div>Hrad</div></div>	<p>Kulturní nebo turistický cíl</p> <p>Značka informuje o směru k vyznačenému turistickému nebo kulturnímu cíli. Značka může být doplněna určujícím symbolem.</p>
IS 24b	<div><div></div><div>Bez</div></div>	<p>Směrová tabule pro kulturní nebo turistický cíl</p> <p>Značka informuje o směru a vzdálenosti k vyznačenému turistickému nebo kulturnímu cíli. Značka může být doplněna určujícím symbolem.</p>
IS 24c	<div><div>← Račice</div></div>	<p>Komunální cíl</p> <p>Značka informuje o směru k vyznačenému komunálnímu cíli. Značka může být doplněna určujícím symbolem. Shodným symbolem a může být provedena i v jiném barevném provedení, které není zaměnitelné s jinou dopravní značkou.</p>

4. Informativní značky jiné

Císlo	Vyobrazení	Název, význam a užití
Uj 1		Police Značka označuje nejbližší služebnu Police České republiky, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
Uj 2		Nemocnice Značka označuje nejbližší nemocnici, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
Uj 3		První pomoc Značka označuje nejbližší místo lékařské služby první pomoci, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
Uj 4a		Označnik zastávky Značka označuje zastávku pro vozidla linkové osobní dopravy. Ve značce může být uveden symbol vozidla, popřípadě logo nebo název dopravního systému nebo provozovatele linkové osobní dopravy. Je-li ve značce uveden nápis TAXI, jedná se o stanoviště vozidel taxi služby označených světelnou s nápisem TAXI.
Uj 4b		Označnik zastávky Značka označuje zastávku pro vozidlo linkové osobní dopravy. Ve značce může být uveden nápis ZASTÁVKA nebo symbol autobusu nebo trolejbusu, název zastávky, popřípadě logo nebo název dopravního systému nebo provozovatele linkové osobní dopravy.
Uj 4c		Zastávka autobusu Značka označuje začátek zastávky autobusu nebo taxi služby. Je-li místo symbolu autobusu použit nápis TAXI, označuje značka začátek stanoviště vozidel taxi služby označených světelnou s nápisem TAXI.
Uj 4d		Zastávka tramvaje Značka označuje začátek zastávky tramvaje. Pro označení společné zastávky tramvaje a vozidla linkové osobní dopravy nebo trolejbusu se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly nebo symbolem vozidla veřejné hromadné dopravy osob.
Uj 4e		Zastávka trolejbusu Značka označuje začátek zastávky trolejbusu. Pro označení společné zastávky trolejbusu a vozidla linkové osobní dopravy nebo tramvaje se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly nebo symbolem vozidla veřejné hromadné dopravy osob.
Uj 5		Informace Značka označuje nejbližší informační centrum, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu. Na značce též může být vyznačena provozní doba.
Uj 6		Telefon Značka označuje nejbližší veřejnou telefonní stanici, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.

UJ 7		Čerpací stanice Značka označuje nejbližší čerpací stanici pohonných hmot, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní. V případě čerpací stanice alternativních paliv nebo dobíjecí stanice elektromobilů lze na značce uvést příslušný určený symbol.
UJ 8		Oprava Značka označuje nejbližší opravnu motorových vozidel, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
UJ 9		Stanice technické kontroly Značka označuje nejbližší stanici technické kontroly, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
UJ 10		Hotel nebo motel Značka označuje nejbližší hotel nebo motel, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
UJ 11a		Restaurace Značka označuje nejbližší restauraci, popřípadě směr nebo vzdálenost k ní.
UJ 11b		Občerstvení Značka označuje nejbližší zařízení, kde je poskytováno občerstvení, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
UJ 12		WC Značka označuje nejbližší veřejně přístupné WC, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
UJ 13		Místo pro odpočinek Značka označuje nejbližší místo vhodné a vybavené pro krátké posezení a odpočinek, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
UJ 14a		Tábořiště pro stany Značka označuje nejbližší tábořiště pro stany, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.
UJ 14b		Tábořiště pro obytné přívěsy Značka označuje nejbližší tábořiště pro obytné přívěsy, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.

UJ 14c		<p>Tiňořiště pro stany a pro obytné přívěsy</p> <p>Značka označuje nejbližší tiňořiště pro stany a obytné přívěsy, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.</p>
UJ 15		<p>Servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných vozidel</p> <p>Značka označuje servisní místo pro sanitaci hygienických zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů.</p>
UJ 16		<p>Služební kaple</p> <p>Značka označuje nejbližší modlitební místo s parkovištěm, popřípadě směr nebo vzdálenost k němu.</p>
UJ 17a		<p>Truckpark</p> <p>Značka informuje zpravidla na dálnici a silnici pro motorová vozidla o komplexním obslužném zařízení pro nákladní vozidla, k němuž se odbočuje zpravidla zprava.</p>
UJ 17b		<p>Truckpark</p> <p>Značka informuje o vzdálenosti ke komplexnímu obslužnému zařízení pro nákladní vozidla.</p>
UJ 18a		<p>Jamenský potok</p> <p>Značka informuje o vzdálenosti k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce.</p>
UJ 18b		<p>Jamenský potok</p> <p>Značka informuje zpravidla o začátku odbočovacího pruhu k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce.</p>
UJ 18c		<p>Jamenský potok</p> <p>Značka informuje o místě odbočení k nejbližší odpočívce a o službách poskytovaných na této odpočívce.</p>

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.
Dodatkové tabulky

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
E 1		Pěť Tabulka doplňuje příslušnou značku vyznačující zpravidla nebezpečí nebo jinou informaci o údaj o jejich počtu.
E 2a		Tvar křižovatky Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky.
E 2b		Tvar křižovatky Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.
E 2c		Tvar křižovatky Tabulka vyznačuje skutečný tvar křižovatky a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.
E 2d		Tvar dvou křižovatek Tabulka vyznačuje skutečný tvar dvou nebo více po sobě následujících křižovatek a upřesňuje, která komunikace je hlavní a která vedlejší.
E 3a		Vzdálenost Tabulka vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
E 3b		Vzdálenost Tabulka se používá spolu se značkou „Dej přednost v jízdě“ jako předběžná ke značce „Stůj, dej přednost v jízdě“ a vyznačuje vzdálenost k místu, kde platí povinnost zastavit vozidlo.
E 4		Délka úseku Tabulka vyznačuje délku úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.
E 5		Největší povolená hmotnost Tabulka omezuje platnost zákazů, omezení nebo příkazů ze značky, pod níž je umístěna, na vozidlo, jehož největší povolená hmotnost přesahuje údaj uvedený na tabulce. U jízdy soupravy je rozhodný součet největších povolených hmotností všech vozidel soupravy.
E 6		Za mokra (za deště) Tabulka omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na podmínky mokré vozovky.
E 7a		Směrová šipka pro směr přímo Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna.
E 7b		Směrová šipka pro odbočení Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna.
E 8a		Začátek úseku Tabulka vyznačuje začátek úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.
E 8b		Průběh úseku Tabulka vyznačuje průběh úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.
E 8c		Konec úseku Tabulka vyznačuje konec úseku platnosti značky, pod níž je tabulka umístěna.

E 8d		Úsek platnosti Značka vymazuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
E 8e		Úsek platnosti Značka vymazuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
E 9		Druh vozidla Tabulka omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vyznačený druh vozidla. K vyznačení druhů vozidel se užívají zejména příslušné určené symboly.
E 10		Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou Tabulka vymazuje tvar křížení pozemní komunikace s dráhou a používá se zejména v případě ostřejšího úhlu tohoto křížení.
E 11a		Bez časového poplatku Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem. Tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem.
E 11b		S časovým poplatkem Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno časovým poplatkem. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem.
E 11c		Bez mytného Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno mytným. Tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno mytným.
E 11d		S mytným Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno mytným. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno mytným.
E 11e		Bez časového poplatku a mytného Tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem ani mytným. Tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem ani mytným.
E 11f		S časovým poplatkem a mytným Tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno časovým poplatkem a mytným. Tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem a mytným.
E 12a		Jízda cyklistů v protisměru Tabulka v případě, že je umístěna pod značkou „Jednosměrný provoz“, informuje řidiče o tom, že v protisměru je povolena jízda cyklistů. Těto skutečnosti musí řidič přizpůsobit své chování, zejména stanovenou mu povinností neohrozit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích (cyklisty).
E 12b		Vjezd cyklistů v protisměru povolen Tabulka v případě, že je umístěna pod značkou „Zákaz vjezdu všech vozidel“, povoluje vjezd cyklistů v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace.
E 12c		Povoleno směr jízdy cyklistů Tabulka za použití odpovídajících směrových šípek vymazuje <i>možný</i> směr jízdy cyklistů.
E 13		Text nebo symbol Vhodným nápisem nebo symbolem uvedeným na dodatkové tabulce je zřetelně nebo omezen význam dopravní značky, pod kterou je dodatková tabulka umístěna. Je-li na dodatkové tabulce použit text v výrazem „dopravní obsluha“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost. Je-li na dodatkové tabulce použit text v výrazem „zásobování“, rozumí se tím vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Při umístění pod dopravní značkou „Návěst před odpočívkou“ nebo „Návěst před odbočením na odpočívku“ nebo „Návěst pro odbočení na odpočívku“ lze na tabulce také uvést označení provozovatele čerpací stanice a stravovacího zařízení provozovaných na odpočívce.
E 14		Tranzit Tabulka omezuje platnost značky na nákladní vozidla, pro něž užití takto označeného úseku není nezbytné pro dosažení místa nakladky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo obvyklého bydliště dopravce nebo řidiče.
E 15		Kategorie tunelu Tabulka doplňuje značku „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad“ a informuje o příslušné kategorii tunelu v následující: čím úsek pozemní komunikace. Údaj o kategorii se uvádí v rozmezí písmen „B“ až „E“ podle jednoho z následujících: Pro tunely kategorie „A“ se tyto značky nepoužívají.

E 16		Vzdálenost k příští čerpací stanici Tabulka doplňuje správní značku „Návěst před odpočívkou“ a informuje o vzdálenosti k čerpací stanici, která následuje za čerpací stanicí nacházející se na vyznačované odpočívce.
E 17		Nedostatečný příjezdní profil vozovky Tabulka v kombinaci s dopravní značkou „Jině nebezpečí“ upozorňuje na omezení příjezdního profilu vozovky.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Určené symboly

1. Kulturní a turistické piktogramy

Císlo	Vyobrazení	Význam
101		Zámek
102		Hrad
103		Zlícenina
104		Tvrz
105		Klášter
106		Kostel
107		Kaple
108		Technická památka (továrna)
109		Technická památka (most)
110		Archeologická lokalita
111		Městská památková rezervace
112		Městská památková zóna
113		Vesnická památková rezervace
114		Vesnická památková zóna
115		Muzeum
116		Skansen
117		Památka moderní architektury

118	ZOO	Zoologická zahrada Symbol může být doplněn symbolem zvířete charakteristického pro konkrétní zoologickou zahradu.
119		Židovská památka
120		Vojenská památka
121		Lázně
122		Přírodní, krajinářská zajímavost (památka)
123		Rozhledna
124		Jeskyně
125		Významné místo
126		Památka UNESCO

2. Druhy vozidel a skupiny chodců

Císlo	Vyobrazení	Význam
201		Moped
202		Motorcykl
203		Osobní automobil
204		Autobus
205		Tramvaj
206		Trolejbus
207		Nákladní automobil
208		Traktor
209		Obytný automobil
210		Osobní automobil s přívěsem
211		Elektromobil
212		Vozidlo přepravující nebezpečný náklad
213		Vozidlo přepravující náklad, který může způsobit znečištění vody
214		Připojné vozidlo
215		Obytný přívěs
216		Potahové vozidlo
217		Jízdní kolo
218		Osoba na osobním přepravníku
219		Chodec s ručním vozíkem

220		Chodec
221		Bruslař
222		Lyžař
223		Jezdec na zvířeti
224		Děti
225		Osoba na invalidním vozíku
226		Osoba doprovázející dítě v kočárku
227		Obojživelníci
228		Koně
229		Elektrokoloběhka

3. Jiné cíle

Císlo	Vyobrazení	Význam
301		Centrum
302		Průmyslová zóna
303		Nákupní zóna
304		Sklady, skladová zóna
305		Truckpark
306		Přístav
307		Letiště
308		Vlakové nádraží
309		Heliport
310		Aréna, stadion
311		Lýžařský vleč
312		Sedačková lanovka
313		Kabinová lanovka

4. Ostatní symboly

Císlo	Vyobrazení	Význam
401		Výjezd
402		Dálniční uzel
403		Okruž
404	CNG 	Čerpací stanice CNG
405	LPG 	Čerpací stanice LPG
406		Dobíjecí stanice elektromobilů
407		Sanitace hygienického zařízení obytných automobilů a obytných přívěsů.
408		Dobíjecí stanice pro nákladní automobily nad 3500 kg nebo autobusy
409	H₂ 	Čerpací stanice vodíku
410	LNG 	Čerpací stanice LNG

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.


Vodorovné dopravní značky

1. Podélné čáry

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
V 1a		<p>Podélná čára souvislá</p> <p>Značka se používá zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení části řadících pruhů a k oddělení části odbočovacího nebo přípojovacího pruhu od průběžného pruhu.</p> <p>Slouží-li značka k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, musí řídit jet vpravo od této značky.</p> <p>Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, předjíždění cyklisty, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vyjždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.</p>
V 1b		<p>Dvojitá podélná čára souvislá</p> <p>Značka se používá k oddělení protisměrných jízdních pruhů na vozovce s více než dvěma jízdními pruhy. Značku lze v odůvodněných případech použít také na vozovce s dvěma jízdními pruhy.</p> <p>Řidič je povinen jet vpravo od této značky.</p> <p>Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.</p>
V 2a		<p>Podélná čára přerušovaná</p> <p>Značka se používá k vyznačení a oddělení jízdních pruhů. K oddělení protisměrných jízdních pruhů se používá v úsecích, kde je zajištěn dostatečný rozhled pro předjíždění a kde se nenachází místo vyžadující zvýšenou pozornost.</p> <p>Značku lze přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.</p> <p>Značka se provádí s mezarami dvojnásobné délky než délka úsečků.</p>
V 2b		<p>Podélná čára přerušovaná</p> <p>Značka se používá k vyznačení a oddělení jízdních pruhů v úseku, kde čára přerušovaná přechází v čáru souvislou nebo k upozornění na místo vyžadující zvýšenou pozornost (zatačka, křižovatka apod.).</p> <p>Značku lze přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.</p> <p>Značka se provádí s mezarami stejné nebo poloviční délky než délka úsečků.</p>
V 2c		<p>Dvojitá podélná čára přerušovaná</p> <p>Značka vyznačuje jízdní pruh užívaný střídavě pro jeden i druhý směr jízdy. Není-li jízdní pruh takto užíván, má tato značka stejný význam jako podélná čára přerušovaná.</p>
V 3		<p>Podélná čára souvislá doplněná čarou přerušovanou</p> <p>Jsou-li touto značkou odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, platí pro řidiče význam jen pravé čáry z této dvojice čar.</p> <p>Jsou-li touto značkou vyznačeny jízdní pruhy v jednom směru jízdy, platí pro řidiče význam čáry bližší.</p>
V 4		<p>Vodící čára</p> <p>Značka vyznačuje okraj vozovky.</p>

2. Příčné čáry

Císlo	Vyobrazení	Název, význam a užití
V 5		<p>Příčná čára souvislá</p> <p>Značka vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji použít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.</p>
V 6a		<p>Příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě!“</p> <p>Značka vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji použít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.</p>
V 6b		<p>Příčná čára souvislá s nápisem STOP</p> <p>Značka vyznačuje hranici křižovatky</p> <p>Značka vyznačuje místo, kde je řidič povinen zastavit vozidlo na příkaz značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“.</p>
V 7a		<p>Přechod pro chodce</p> <p>Značka vyznačuje místo určené pro přechod chodců přes pozemní komunikaci.</p>
V 7b		<p>Místo pro přecházení</p> <p>Značka vyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci.</p> <p>Řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrožít.</p> <p>Před vstupem na vozovku se chodec musí převaldčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.</p>
V 8a		<p>Přejezd pro cyklisty</p> <p>Značka vyznačuje plochu, která je určena pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci.</p>
V 8b		<p>Přejezd pro cyklisty přímknutý k přechodu pro chodce</p> <p>Značka vyznačuje plochu určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci bezprostředně související s přechodem pro chodce.</p> <p>Plocha určená pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci může být zvýrazněna určeným symbolem nebo značkou „Jižní pruh pro cyklisty“.</p>

		
V 8c		<p>Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty</p> <p>Značka označuje přechod pro chodce sdružený s plochou určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací.</p>

3. Šipky

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
V 9 a		<p>Směrové šipky</p> <p>Šipky vyznačují způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy.</p> <p>Šipky mohou být použity i k potvrzení jinak stanoveného směru jízdy.</p> <p>Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích může být provedena pouze obrysem této značky.</p>
V 9 b		<p>Předběžné šipky</p> <p>Značka vyznačuje blížící se přechod podélné čáry přerušované v čáru souvislou a s tím související povinnost řidiče se včas zařadit do příslušného jízdního pruhu.</p>
V 9 c		<p>Předběžné šipky</p> <p>Značka vyznačuje blížící se ukončení jízdního pruhu. Řidič je povinen se včas zařadit do průběžného jízdního pruhu.</p>

4. Označení stání a parkovišť

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
V 10a		Stání podélné Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okrají pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
V 10b		Stání kolmé Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okrají pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
V 10c		Stání úhelné Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okrají pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
V 10d		Parkovací pruh Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
V 10e		Vyhrazení parkoviště Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě stanovuje způsob stání ve vztahu k okrají pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu. Na značce lze vhodným nápisem vyznačit, pro koho je parkoviště vyhrazeno.
V 10f		Vyhrazení parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou Na ploše vyznačené touto značkou smí zastavit a stát pouze vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Značka vždy doplňuje svislou dopravní značku „Vyhrazení parkoviště“ se symbolem zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku.
V 10g		Omezení stání Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a stanovuje způsob stání ve vztahu k okrají pozemní komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu. V úseku označeném touto značkou je stání dovoleno za podmínek stanovených svislou dopravní značkou.

5. Označení zastávek

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
V 1 1a		Zastávka autobusu nebo trolejbusu Značka vyznačuje prostor zastávky vyznačených vozidel veřejné hromadné přepravy osob. Je-li nápis BUS nahrazen nápisem TAXI, jedná se o stanoviště vozidel taxislužby určené pro vozidla taxislužby označená střešní svítlnou s nápisem TAXI.
V 1 1b		Zastávka tramvaje Značka vyznačuje prostor zastávky tramvaje.

6. Označení zákazů zastavení a stání

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
V 1 2a		Žlutá klikatá čára Značka vyznačuje plochu, kde je zakázáno stání. Při vyznačení plochy pro účely zásobování, může být doplněna nápisy „ZAS“.
V 1 2b		Žluté zkřížené čáry Značka vyznačuje plochu, na kterou nesmí řidič vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše.
V 1 2c		Zákaz zastavení Značka se provádí jako žlutá čára souvislá u okraje vozovky a vyznačuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání. Může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.
V 1 2d		Zákaz stání Značka se provádí jako žlutá čára přerušovaná u okraje vozovky a vyznačuje úsek, kde je zakázáno stání. Může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.

7. Ostatní vodorovné dopravní značky

Císlo	Vyobrazení	Název, význam a užití
V 12c		Bílá klikatá čára Značka předem upozorňuje na místo vyžadující zvýšenou opatrnost.
V 13		Šikmé rovnoběžné čáry Značka vyznačuje plochu, do které je zakázáno vjíždět nebo nad ní nakladem zasahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.
V 14		Jízdní pruh pro cyklisty Značka vyznačuje pruh nebo stezku pro cyklisty. Symbol jízdního kola může být v odůvodněných případech doplněn zmenšenou úměrovou šípkou nebo šípkami.
V 15		Nápis na vozovce Značka vyjadřuje různé doplňující údaje. Lze využít i vhodné symboly.
V 16		Bezpečný odstup Dvě šípky mezi dvěma za sebou jedoucimi vozidly označují minimální bezpečný odstup vozidel na dané pozemní komunikaci při nejvyšší dovolené rychlosti za běžných podmínek.
V 17		Trojúhelníky Značka vyznačuje najedn na umělou nerovnost na vozovce, např. zpomalovací práh vytvořený stavební úpravou.
V 18		Optická psychologická brada Značka opticky, popřípadě i akusticky vede řidiče ke snížení rychlosti vozidla. Značku lze vymalovat i ve formě uprostřed přerušené příčné čáry, přičemž mezera mezi jejími dvěma částmi se po směru jízdy postupně zkracuje.

V 19		<p>Prostor pro cyklisty Značka vyznačuje prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál „Volno“.</p>
V 20		<p>Piktogramový koridor pro cyklisty Značka vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů. Řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se na pozemní komunikaci nachází zvýšený provoz cyklistů.</p>

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Světelné signály

1. Světelné signály

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
S 1		Tříbarevná soustava s plnými signály S 1a – Signál s červeným světlem „Stůj!“ S 1b – Signál se žlutým světlem „Pozor!“ S 1c – Signál se zeleným světlem „Volno“ Pro řidiče odbočujícího vpravo platí pouze signál umístěný vpravo od jízdního pruhu určeného pro odbočení vpravo nebo signál umístěný nad tímto jízdním pruhem.
S 2		Tříbarevná soustava se směrovými signály S 2a – Signál se směrovou šipkou s červeným světlem „Stůj!“ S 2b – Signál se směrovou šipkou se žlutým světlem „Pozor!“ S 2c – Signál se směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“
S 3		Tříbarevná soustava s kombinovanými směrovými signály S 3a – Signál s kombinovanou směrovou šipkou s červeným světlem „Stůj!“ S 3b – Signál s kombinovanou směrovou šipkou se žlutým světlem „Pozor!“ S 3c – Signál s kombinovanou směrovou šipkou se zeleným světlem „Volno“
S 4a		Signál žlutého světla ve tvaru chodce
S 4b		Signál žlutého světla ve tvaru cyklisty
S 4c		Signál žlutého světla ve tvaru chodce a cyklisty
S 5		Doplňková zelená šipka
S 6		Signál pro opuštění křižovatky
S 7		Přerušované žluté světlo Signál je ve tvaru plného světla.

		<p>Signál může být doplněn o symbol chodce, cyklisty nebo chodce a cyklisty v případě, že je nutno zvlášť upozornit na přecházející chodce anebo přejíždějící cyklisty.</p>  <p>Signál lze použít i ve tvaru světelné rampy ze tří až pěti světél umístěných na vozidle vodorovně vedle sebe. Při střídavém blikání sudých a lichých světél upozorňuje na potřebu dbát zvýšené opatrnosti, postupný řetězec směřující na levou nebo pravou stranu ukazuje řidiči, kterým směrem má překážku objet.</p> 
S 8a		Zakázaný vjezd vozidel do jízdního pruhu
S 8b		Volný vjezd vozidel do jízdního pruhu
S 8c		Světelná šipka vlevo
S 8d		Světelná šipka vpravo
S 8e		Světelný kříž Signál označuje překážku provozu na pozemních komunikacích vedle vozovky.
S 9		Dvoubarevná soustava se signály pro chodce S 9a – Signál pro chodce se znamením „Stůj!“ S 9b – Signál pro chodce se znamením „Volno“
S 10		Tříbarevná soustava se signály pro cyklisty S 10a – Signál pro cyklisty se znamením „Stůj!“ S 10b – Signál pro cyklisty se znamením „Pozor!“ S 10c – Signál pro cyklisty se znamením „Volno“
S 11		Dvoubarevná soustava se signály pro chodce a cyklisty S 11a – Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Stůj!“ S 11b – Signál pro chodce a cyklisty se znamením „Volno“

S 12 a		Rychlostní signál s proměnným signálním znakem
S 12 b		Rychlostní signál s více signálními znaky
S 13		Signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světél
S 14 a		Dvě červená střídavě přerušovaná světla signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení
S 14 b		Přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

2. Signály pro tramvaje (popřípadě pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy v jízdních pruzích pro ně vyhrazených)

Cílo	Vyobrazení	Druh, význam a užití
S 15a		Stoj Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel povinnost zastavit před hranicí křižovanky nebo před vstředním signálem.
S 15b		Jízdá přímo Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet přímo.
S 15c		Jízdá vlevo Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet vlevo.
S 15d		Jízdá vpravo Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet vpravo.
S 15e		Jízdá přímo a vpravo Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet přímo nebo vpravo.
S 15f		Jízdá přímo a vlevo Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet přímo nebo vlevo.
S 15g		Jízdá vpravo a vlevo Pokud je tímto signálem řízen provoz autobusů, vozidel linkové osobní dopravy a trolejbusů, znamená tento signál pro řidiče těchto vozidel možnost jet vpravo nebo vlevo.

Poznámka:




svítí - Světelné pole (čočka) svítí

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Dopravní zařízení

Císlo	Vyobrazení	Název, význam a užití
Z 1		Dopravní kužel Dopravní kužely umísťované v řadě za sebou podle svého umístění plní funkci podélné čáry souvislé nebo vodící čáry, a to i tehdy, jsou-li umístěny na jiné podélné čáře. Mohou též vymezovat plochu, do níž je zakázáno vjíždět.
Z 2		Zabírák pro označení uzavírky Zabírák se používá zejména k vyznačení úplné uzavírky pomocí komunikace nebo k vyznačení ohrazení pracovitě.
Z 3		Vodící tabule Vodící tabule označuje zejména nebezpečnou zatáčku, v níž musí řidič výrazně snížit rychlost jízdy, a usměrňuje provoz ve směru šípek. Tabule je namontována na zatáčku zvláště upovornit, může být bílá barva nahrazena žlutou nebo fluorescenční barvou. Tabule může být i v provedení jedné šípky nebo sestavy jednotlivých šipek umístěných za sebou.
Z 4a Z 4b		Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo Směrovací desky se šikmými pruhy usměrňují provoz ve směru sklonu šikmých pruhů.
Z 4c		Směrovací deska středová Směrovací deska středová usměrňuje provoz po obou stranách desky.
Z 4d Z 4e		Směrovací deska se šípkou doleva Směrovací deska se šípkou doprava Směrovací desky se šípkou usměrňují provoz ve směru šípky.
Z 5a Z 5b		Vodící deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo Vodící deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo Vodící desky usměrňují provoz ve směru sklonu šikmých pruhů.
Z 5c		Vodící deska středová se šikmými pruhy Vodící deska usměrňuje provoz po obou stranách desky.
Z 5d		Vodící deska středová s vodorovnými pruhy Vodící deska odděluje jízdní pruhy a plní funkci podélné čáry souvislé.
Z 6a Z 6b		Velká zvýrazňující deska Malá zvýrazňující deska Zvýrazňující desky zvýrazňují nebo nahrazují podélnou čáru souvislou zpravidla přechodného vodorovného dopravního značení.

Z 7		Pojízdná uzavírková tabule Vozidlo se používá zejména ke krátkodobému označení překážky provozu na pozemních komunikacích, uzavírky jízdního pruhu nebo statického nebo pohyblivého pracovního místa na pozemní komunikaci. V nezastíněném nebo sklopeném podobě se tabule použije i pro přilícení k označovanému místu ze stanoviště a pro návrat zpět na stanoviště.
Z 8a		Zastavovací terč pro policisty
Z 8b		Zastavovací terč pro jiné osoby
Z 8c		Směrovka
Z 8d		Zastavovací terč pro střídání provozu Terč slouží k zastavování vozidel k tomu určenou osobou dle § 79 odst. 1 písm. i) zákona, a to zejména při obousměrném provozu v jednom jízdním pruhu při přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci. Terč se užívá tak, že strana se symbolem dopravní značky „Zákaz vjezdu všech vozidel“ směřuje k vozidlům, kterým mohou pokračovat v jíždě.
Z 9		Zlúta a černé pruhy Pruhy označují trvalou překážku na pozemní komunikaci.
Z 10		Dopravní knoflíky Knoflíky doplňují nebo zryzňazují vodotorné dopravní značky. Dopravní knoflíky doplňující podélnou čáru nebo vodící čáru jsou barvy bílé. Na mostech a úsecích se zvýšeným nebezpečím častého výskytu náledí lze užit i knoflíky barvy modré. Náležadou za podélnou čáru přechodného vodotorného dopravního značení lze užit sestavy dopravních knoflíků barvy žluté nebo oranžové.
Z 11a Z 11b		Směrový sloupek bílý levý Směrový sloupek bílý pravý Sloupky (patříky) označují okraj pozemní komunikace.
Z 11c		Směrový sloupek červený levý

Z 11d		Směrový sloupek červený pravý Sloupky vyznačují vyústění účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci.
Z 11e Z 11f		Směrový sloupek modrý levý Směrový sloupek modrý pravý Sloupky označují úsek pozemní komunikace, kde hrozí zvýšené nebezpečí nárazů. Ve zmenšeném provedení se používají také na svodidelích nebo zábradlích mostů.
Z 11g		Směrový sloupek červený kulatý Sloupek lze použít jako nářadí na levé a pravé červené směrové sloupky k vyznačení vyústění účelové komunikace.
Z 11h		Směrový sloupek zelený kulatý – balizeta Sloupek se používá při usměrňování provozu a pro sdělování podélné čáry souvislé vodovodního dopravního značení.
Z 12		Prahý přechýlň prah Prah vyvolává kritickou umělou nerovnost na vozovce (zpomalovací prah) a je upravena označen žlutými pruhy.
Z 13		Výstražný prah Prah nebo sestava prahů vyvolá umělou nerovnost upozorňující na blízkost ukončení jízdního pruhu nebo na překážku na vozovce či na krajnici při přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci a je-li to nezbytné, je možné jej přejít.


Příloha č. 11 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Zařízení pro provozní informace


Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
ZPI 1		Nápisy Zařízení slouží k zobrazování informací významných pro provoz na pozemních komunikacích. Informace se zobrazují pomocí textu nebo vhodného symbolu. Zařízení nebo jeho část může sloužit také jako proměnná dopravní značka.
ZPI 2		Obsaditelnost parkoviště Na zařízení se uvádí aktuální informace o tom, zda jsou na parkovišti volná parkovací místa (popřípadě i jejich počet) nebo zda je parkoviště obsazené nebo uzavřené.
ZPI 3		Teploměr Zařízení zpravidla informuje o teplotě vozovky a ovzduší.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.


Příklady vyobrazení výstražných oděvů



Blůza




Kabát




Tričko



Vesta



Kalhoty



Kalhoty se šlemi



Krátké kalhoty



Označení pověřené osoby zajišťující bezpečný přechod dětí a školní mládeže

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

**Speciální označení vozidel a parkovací průkaz označující
vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou**

1. Speciální označení vozidel

Číslo	Vyobrazení	Název, význam a užití
O 2		Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou
O 3		Označení vozidla řízeného řidičem začátečníkem

O 4		Označení autobusu přepravujícího děti
O 5 a		Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu
O 5 b		Domácí zdravotní péče Označení vozidla poskytovatele domácí zdravotní péče
O 5 c		Terénní sociální služba Označení vozidla poskytovatele terénních sociálních služeb
O 6		Piktogram upozorňující na povinnost používat zádržný bezpečnostní systém stanovený pro vozidla kategorií M2 a M3 Pro přepravované osoby jsou stejně závazné i piktogramy provedené v jiné grafické podobě, ze kterých smysluplně vyplývá povinnost „zapnout bezpečnostní pás“ a které jsou umístěny na bočním zasklení autobusů, popřípadě světelný panel umístěný v přední části autobusu a viditelný ze všech sedadel.


2. Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou


O 7	<p>Vyobrazení přední strany</p>  <p>Vyobrazení zadní strany</p> 
-----	--

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou má rozměry 106 × 148 mm a je opatřen vodoznakem. Údaje o držiteli musí být vyplněny strojovým způsobem nebo hůlkovým písmem při použití světlostálé fixy o síle 0,5 mm. Po vyplnění a připevnění fotografie je papírový průkaz laminován ochrannou fólií.

Příloha č. 14

Vzor pokynů policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích

Pokyn	Význam
	„Stůj!“ pro řidiče přijíždějící směrem k čelu nebo k zadům policisty.
	„Pozor!“ pro všechny řidiče.
	„Volno!“ pro řidiče přijíždějící směrem k pravému nebo levému boku policisty.
	„Stůj!“ pro řidiče přijíždějící směrem k zadům a pravému boku policisty. „Volno!“ 1. pro řidiče přijíždějící směrem k levému boku policisty, 2. pro řidiče přijíždějící směrem k čelu policisty, pokud odbočuje vpravo, 3. pro chodce přecházející za zády policisty.
	„Zpomalit jízdu!“



Příloha č. 15 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

**Vzor pověření příslušníka vojenské pořádkové
služby k řízení provozu na pozemních komunikacích**

Vzor pověření příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích

POVĚŘENÍ

příslušníka vojenské pořádkové služby k řízení provozu na pozemních komunikacích

V dne

Č.j.

Na základě § 75 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, se příslušník vojenské pořádkové služby

hodnost, jméno a příjmení:

pověřuje

řízením provozu na pozemních komunikacích v místě nebo úseku:

.....

.....

Úkolem jmenovaného při řízení provozu je:

.....

.....

Pověření platí od do

.....
podpis

*jméno, příjmení a funkce
osoby, která pověření vydala*

„otisk razítka“

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.

Vzor pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Vzor pověření obecního úřadu obce s rozšířenou působností

*Hlavička obecního úřadu
obce s rozšířenou působností*

**POVĚŘENÍ
k zajištění bezpečného přechodu dětí a mládeže**

V dne

Č.j.

Na základě § 79 odst. 1 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, se pan / paní

jméno a příjmení: datum narození:

obvyklé bydliště:

pověřuje

zajištěním bezpečného přechodu dětí a školní mládeže v místě:

.....

..... ,

a to v době od do

Pověření je platné do:

.....

podpis

*jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
obecního úřadu obce s rozšířenou působností*

„otisk razítka“

-
- ¹⁾ ČSN EN ISO 20471:2013. Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky.
 - ²⁾ Vyhláška č. 153/2023 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
 - ³⁾ Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), uveřejněná pod č. 11/2015 Sb. m. s.
 - ⁴⁾ Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 - ⁶⁾ Kapitola 8.6 Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).