

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 51.

V Praze dne 28. dubna 1954.

Cena 60 haléřů.

OBSAH:

83. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhláší technické státní normy pro teplákové soupravy, pro punčoškové kalhotky, pro rohože, pro ploché filmy atelierní, pro zámkové šrouby, pro svorkovnice dvoupólové, pro přenosnou transformovnu 22 kV do 100 kV na trubkovém stožáru, pro pásovou ocel válcovanou za studena na ráfky jízdních kol, pro ventilky duši do plášťů silničních motorových vozidel, pro baňky na obyčejné žárovky, pro odměrné sklo, pro

obalové sklo nápojové, pro sklenice širokohrdlé na závitový uzávěr a zámky a klíče pro zařízení energetických rozvodných prvků.

Úřední sdělení: Směrnice o zastavování staveb prováděných stavebně-montážními organizacemi ministerstva stavebnictví. — Soutěž na místo knihovnického inspektora. — Seznam typových zkoušek elektrického zařízení vyzkoušeného Vědecko-výzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích.

83.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 2. dubna 1954,

kteřou se vyhláší technické státní normy pro teplákové soupravy, pro punčoškové kalhotky, pro rohože, pro ploché filmy atelierní, pro zámkové šrouby, pro svorkovnice dvoupólové, pro přenosnou transformovnu 22 kV do 100 kV na trubkovém stožáru, pro pásovou ocel válcovanou za studena na ráfky jízdních kol, pro ventilky duši do plášťů silničních motorových vozidel, pro baňky na obyčejné žárovky, pro odměrné sklo, pro obalové sklo nápojové, pro sklenice širokohrdlé na závitový uzávěr a zámky a klíče pro zařízení energetických rozvodných prvků.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 80 5961 „Teplákové soupravy“ je od 1. dubna 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro teplákové soupravy, kalhoty a bundy určené pro tuzemskou spotřebu. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, třídění podle jakosti, přejímání a dodávání, balení, dopravě a skladování teplákových souprav.

Norma nahrazuje TP 6-529-52 a TP 6-531-52.

§ 2.

(1) Norma ČSN 80 5275 „Punčoškové kalhotky“ je od 1. dubna 1954 technickou státní normou,

(2) Norma platí pro dětské punčoškové kalhotky bavlněné, určené pro tuzemskou potřebu. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, třídění podle jakosti, přejímání a dodávání, balení, dopravě a skladování punčoškových kalhotek.

Norma nahrazuje TP 6-596-52.

§ 3.

(1) Norma ČSN 80 8731 „Rohože“ je od 1. dubna 1954 technickou státní normou.

(2) Norma stanoví rozměry rohoží japonských, holandských, mřížových a vlasových, jakož i rohoží India. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, a zkoušení rohoží.

§ 4.

(1) Norma ČSN 66 6431 „Ploché filmy atelierní“ je od 1. dubna 1954 technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry plochých atelierních filmů.

§ 5

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1954 jsou normy:

ČSN 02 1240 „Zámkové šrouby“

ČSN 02 1241 „Zámkové šrouby lícované“

ČSN 02 1242 „Zámkové šrouby s osazeným dřikem“

ČSN 02 1535 „Zámkové matice“.

(2) Normy platí pro zámkové šrouby a matice, kterých lze použít pouze pro nevýbušná zařízení. Udává zejména základní rozměry, materiál a provedení předmětů, jichž se týkají.

§ 6.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1954 jsou normy:

ČSN 30 4490 „Svorkovnice dvoupólová“

* Tyto normy tvoří sadu.

ČSN 30 4491 „Svorkovnice třípólová“

ČSN 30 4492 „Svorkovnice čtyřpólová“

ČSN 30 4493 „Svorkovnice pětípólová“.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry jednotlivých druhů svorkovnic.

§ 7.

(1) Norma ČSN 38 3712 „Přenosná transformovna 22 kV do 100 kVA na trubkovém stožáru“ je od 1. dubna 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro přenosnou venkovní transformovnu do 22 kV a 100 kVA, které lze použít při polních pracích a výmlatu, při opravách a rekonstrukcích zděných transformoven, po případě pro přechodné krátkodobé dodávky elektřiny blízko elektrovedných sítí. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení a obsluze, přejímání, dodávání, dopravě skladování přenosných transformoven.

§ 8.

* (1) Technickými státními normami od 1. června 1954 jsou normy:

ČSN 42 0106 „Pásová ocel válcovaná za studena na ráfky jízdních kol“

ČSN 42 5354 „Pásová ocel válcovaná za studena na ráfky jízdních kol“ (Rozměrová norma).

(2) Norma ČSN 42 0106 platí pro válcovou ocel válcovanou za studena z oceli 11340, dodávanou jako ocelové pásy (ve svitcích) se zesilovacím žebrem, na výrobu ráfků pro jízdní kola. Jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání a dodávání, balení, dopravě a skladování. Norma ČSN 42 5354 je normou rozměrovou.

§ 9.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1954 jsou normy:

ČSN 30 3860 „Ventily duši do pláště pro silniční motorová vozidla a jejich přívesy“

ČSN 30 3861 „Ventily rovné se závitem Vz 8“

ČSN 30 3862 „Ventily rovné se závitem Vz 10“

ČSN 30 3863 „Ventily rovné se závitem Vz 12“

ČSN 30 3864 „Ventily jednou zahnuté“

ČSN 30 3866 „Ventily dvakrát zahnuté“

ČSN 30 3867 „Ventily třikrát zahnuté“

ČSN 30 3869 „Ventily rovné s pryžovou hlavou“

ČSN 30 3870 „Kruželka s pružinou pro ventily duši do pláště pro silniční motorová vozidla a jejich přívesy“.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení předmětů, jichž se týkají.

§ 10.

(1) Norma ČSN 70 3810 „Baňky pro obyčejné žárovky“ je od 1. června 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro číré baňky vyráběné z hořčinato-vápenatého skla a používané na výrobu obyčejných žárovek podle ČSN 38 0145. Jedná mimo jiné

o technických požadavcích, přejímání, dodávání, balení, dopravě a skladování baněk na obyčejné žárovky.

§ 11.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1954 jsou normy:

ČSN 70 3150 „Odměrné sklo. Společná ustanovení“

ČSN 70 3160 „Odměrné baňky“

ČSN 70 3161 „Baňky Kohlrauschovy“

ČSN 70 3162 „Baňky Stiftovy“

ČSN 70 3163 „Baňky Stohmannovy“

ČSN 70 3164 „Baňky k viskosimetru“

ČSN 70 3170 „Odměrné válce s výlevkou“

ČSN 70 3171 „Odměrné válce se zabroušenou zátkou“

ČSN 70 3175 „Pipety nedělené“

ČSN 70 3176 „Pipety dělené“

ČSN 70 3180 „Byrety“.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají. Nahrazují ČSN 1116-32, tab. I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX a X.

§ 12.

(1) Norma ČSN 70 4800 „Obalové sklo nápojové“ je od 1. dubna 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro obalové sklo nápojové vyráběné na automatech nebo na poloautomatech a určené k plnění a skladování nápojů a poživatin. Vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o zkoušení, přejímání, dodávání, dopravě a skladování obalového skla nápojového.

§ 13.

(1) Norma ČSN 70 5060 „Sklenice širokohrdlá na závitový uzávěr“ je od 1. dubna do 31. prosince 1954 technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry širokohrdlých sklenic na závitový uzávěr.

§ 14.

* (1) Technickými státními normami od 1. dubna 1954 jsou normy:

ČSN 38 0950 „Zámky a klíče pro zařízení energetických rozvodných závodů. Rozdělení a technické požadavky“

ČSN 38 0951 „Zámek zástrčkový“

ČSN 38 0952 „Zámek západkový“

ČSN 38 0953 „Závěr velký“

ČSN 38 0954 „Závěr střední“

ČSN 38 0955 „Závěr malý“

ČSN 38 0956 „Visací zámek“

ČSN 38 0957 „Klíč k rozvodným zařízením vn“

ČSN 38 0958 „Klíč k rozvodným zařízením nn“.

(2) Norma ČSN 38 0950 platí pro zámky transformoven a rovođen vvn a vn, jakož i pro zámky rozvodných, dělicích a hlavních domovních skříní nn a úsečků vn a nn, určené pro zařízení rozvodných energetických závodů. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva stavebnictví.

Směrnice o zastavování staveb prováděných stavebně-montážními organizacemi ministerstva stavebnictví.

(Výnos ministerstva stavebnictví ze dne 20. dubna 1954, č. j. 420.2-8-plán. 5.)

Zastavování stavebních prací je vždy zjevem, který má nepříznivé hospodářské důsledky jak u stavebníka tak u organizace provádějící výstavbu. Proto je třeba zabránit vzniku těchto ztrát, ohrožujících výsledky budovatelského úsilí našeho pracujícího lidu. Zejména je nutno omezit zastavování staveb pro nedostatky plánování nebo financování. I stavebně-montážní organizace v působnosti ministerstva stavebnictví musí v rámci platných předpisů usilovat o to, aby v případech odstranitelných závad k zastavování staveb nedocházelo.

Z toho důvodu ukládá ministr stavebnictví ve smyslu usnesení vlády ze dne 6. ledna 1954 a po dohodě se státním úřadem plánovacím a ministerstvem financí stavebně-montážním organizacím ve své působnosti, aby ve funkci (generálních) dodavatelů stavebně-montážních prací důsledně zachovávaly počínajíc 1. květnem 1954 níže stanovený postup. Jeho cílem je předcházet zastavování staveb a nezbytné zastavení provádět se ztrátami co nejmenšími.

I. Zahajování stavebně-montážních prací.

Dodavatel smí přistoupit k zahájení stavebně-montážních prací jen tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

- odběratel předal dodavateli předepsanou projektovou a rozpočtovou dokumentaci ve smyslu vládního nařízení č. 28/1952 Sb., o projektové a rozpočtové dokumentaci investic,
- odběratel předal dodavateli potvrzení příslušné pobočky Investiční banky, že této byla předložena úplná dokumentace podle vládní vyhlášky č. 349/1952 Ú. l., po případě podle výnosů vydaných k jejímu provedení a doplnění,
- odběratel složil v náležité výši zálohu na materiál podle § 24 vládní vyhlášky č. 349/1952 Ú. l.

Aby výstavba mohla být zařazena včas do krátkodobých plánů stavebně-montážních organizací, musí odběratel tyto podmínky splnit ve lhůtách stanovených příslušnými předpisy.

II. Ohlašování závad.

Dodavatel je povinen zastavit stavbu, jestliže odběratel po ohlášení neodstraní včas tyto závady:

- odběratel nedodal ve smluveném termínu příslušnou část projektové a rozpočtové dokumentace, dodává-li ji podle smlouvy postupně, nebo dříve předloženou dokumentaci podstatně změnil a při tom nedošlo k úpravě hospodářské dodavatelské stavební smlouvy ve smyslu vyhlášky státního úřadu plánovacího č. 95/1953 Ú. l.,
- odběratel nepoukázal zálohu na materiál podle příslušných předpisů při změně plánu nebo pro nové plánovací období,

- odběratel nemá dostatek finančních prostředků a v důsledku toho faktura dodavatele zůstala neuhrazena.

Aby byla odběrateli dána možnost zmíněné závady odstranit a zastavení stavby předejít, upozorní jej dodavatel dopisem na závadu do dvou dnů po jejím zjištění. Současně zašle dodavatel ministerstvu stavebnictví — plánovacímu odboru návrh na zastavení stavby a opisem informuje o tomto návrhu své nadřízené orgány i orgány nadřízené odběrateli, financující pobočku a ústředí Investiční banky a své poddodavatele.

Návrh na zastavení, jež je obsahem upozornění, musí obsahovat:

přesné označení přímého investora a jeho sídlo, jakož i ústředního investora,

název a číslo stavby i objektu, navržených k zastavení,

den a místo uzavření hospodářské dodavatelské stavební smlouvy, po případě dodatku,

datum, číslo a částku nezaplacených faktur, příčinu nezaplacení, sdělení, zda jde o faktury za práce stavební nebo montážní,

vlastní návrh na zastavení stavby.

Návrh na zastavení stavby z důvodů uvedených ad a) zdůvodní plánovacímu odboru ministerstva stavebnictví svým posudkem též hlavní správa nadřízená dodavateli, a to přímo.

Na základě návrhu dodavatele upozorní ministr stavebnictví ministre resortu, do jehož působnosti patří odběratel, na vzniklou závadu a stanoví lhůtu k jejímu odstranění, nejdéle 14 dnů. Současně upozorní na to, že v případě nedodržení stanoveného termínu ke zjednání nápravy bude stavba zastavena. Pokračování v této stavbě bude se pak posuzovat jako akce nová a bude v tom případě nutno uzavřít novou hospodářskou smlouvu. Opis ministrovu upozornění bude zaslán ústředí Investiční banky v Praze a prostřednictvím hlavní správy ministerstva stavebnictví bude informován též dodavatel. Pro případ, že závada nebude ve stanoveném termínu odstraněna, bude dopis ministra dodavateli současně příkazem k zastavení stavby.

Jakmile se dodavatel dozví termín ke zjednání nápravy, informuje o něm dále své poddodavatele, aby mohl být s urychlením vypracován plán likvidace. Dodavatel dále sleduje, zda náprava byla zjednána, a po uplynutí lhůty stanovené ministrem stavebnictví informuje o dalších svých opatřeních ministerstvo stavebnictví — plánovací odbor a své poddodavatele.

Při pochybnostech v otázkách financování jsou vždy rozhodující záznamy u Investiční banky. Jestliže odběratel závady odstraní, vydá mu příslušná pobočka Investiční banky do dvou dnů o tom písemně potvrzení.

III. Technické provádění zastavení staveb.

Když závady nebyly odstraněny ve lhůtě stanovené ministrem stavebnictví, zastaví dodavatel stavbu.

Dodavatel sestaví za spolupráce poddodavatelů pro každou zastavovanou stavbu během 3 dnů stručný plán likvidace, který bude obsahovat:

- a) plán zabezpečení a údržby stavby pro dobu zastavení,
- b) plán demontáže a odvozu stavebně-montážního zařízení,
- c) plán převodu zaměstnanců,
- d) plán likvidace zásob materiálu, konstrukcí, dílců a polotovarů,
- e) plán likvidace netitulního staveništního zařízení,
- f) ev. plán likvidace titulního zařízení staveniště.

Den zastavení stavby a plán likvidace zaznamená stavbyvedoucí do stavebního deníku, kde má dozor odběratele možnost uplatnit své připomínky. Na věcné připomínky k plánu likvidace musí být vzat zřetel, pokud tím ovšem nebude dotčena lhůta skončení likvidačních prací.

Jakmile plán likvidace byl vypracován, oznámí dodavatel doporučeným dopisem odběrateli zastavení stavby s udáním dne, kdy zabezpečená stavba bude připravena k předání odběrateli. Přitom stručně popíše stav rozpracovanosti stavby. Opisy tohoto dopisu zašle příslušné pobočce Investiční banky, při zastavování nadlimitní výstavby též ministerstvu státní kontroly a odboru investiční výstavby státního úřadu plánovacího. O zastavení stavby uvědomí současně i všechny své poddodavatele s tím, aby provedli vlastní opatření a připravili faktury a podklady podle dalších ustanovení.

Po zastavení stavby se nesmí, a to pod osobní odpovědností stavbyvedoucího, zahajovat na zastavených stavbách nové práce a pokračovat běžně v akcích rozpracovaných. Výjimku tu mohou tvořit pouze ty nové práce, které zabezpečení stavby přímo vyžaduje a které jsou obsaženy v části a) plánu likvidace.

Odběratel musí převzít spolu se zabezpečenou stavbou všechny hmoty, jejichž přemístění je neehospodárné (jako písek, kámen, štěrky) nebo takové hmoty, jejichž přemístění na konci likvidačních prací nelze provést bez zvláštního zařízení (jako vyhašené vápno, maltu a pod.), a to do výše, odpovídající normativu zásob stavby pro příslušné období. Odběratel hmoty zaplatí ze svých provozních prostředků, pouze u rozpočtových organizací z prostředků investičních.

Dodavatel se může dohodnout s odběratelem, že od něho převezme za náhradu titulní zařízení staveniště, které odběratel již zaplatil.

Dodavatel odpovídá za to, že ke dni předání stavby jsou na stavbě v řádném stavu všechna předepsaná ochranná zařízení.

IV Předání a převzetí zastavené stavby.

Stavba se předává ve stavu rozpracovanosti a konservace, popsanych v plánu likvidace, a to současně co do jakosti, množství a cen.

V dopise, kterým dodavatel oznámí odběrateli zastavení stavby se lhůtou, kdy stavba bude připravena k předání, sdělí zároveň, kdo bude dodavatele při předání zastupovat. Nedostaví-li se odpovědný zástupce odběratele k převzetí ve stanovené lhůtě, dodavatel opustí stavbu po provedení všech zabezpečovacích prací a po sestavení přejímacího protokolu, ve kterém uvede, že se odběratel nedostavil. Tuto skutečnost poznamená též ve stavebním deníku, ke kterému protokol přiloží. Opis protokolu pak zašle nadřízenému orgánu odběratele.

Po převzetí stavby odpovídá dodavatel pouze za ty skryté vady, které vznikly jeho zaviněním, resp. zaviněním jeho poddodavatelů. Za vady, které vzniknou z toho, že stavba nebyla dokončena, dodavatel ani poddodavatelé neodpovídají.

Podkladem pro převzetí stavby co do jakosti, množství a cen je protokol o odevzdání a převzetí prací podle vládní vyhlášky č. 349/1952 Ú. I. V tomto protokole se podle povahy věci též vyjádří, na jak dlouho se stavba zastavuje a jaká udržovací opatření v mezidobí vyžaduje. Vedle toho vyhotoví dodavatel výkaz hmot, které je odběratel povinen převzít, a těch částí, které po dohodě s odběratelem převezme dodavatel.

O výsledku jakostního předání a převzetí co do množství a cen, pořídí zápis odběratel, v němž zaznamená své vyjádření současně i dodavatel. Při jakostním převzetí zastavené stavby nebude brán zřetel na námítky, které odběratel neuplatňoval již dříve při převzetí prací přejímacími protokoly podle vyhlášky ministra financí č. 365/1952 Ú. I.

Zvláštní zúčtovací výkresy dodavatel nevyhotovuje. Všechny drobné odchylky, které vznikly během výstavby a přitom nemění zásadu přijatého řešení ani neovlivňují trvanlivost stavby nebo jejích částí, vyznačí dodavatel v prováděcích výkresech, resp. v technickém projektu, které předloží odběrateli s poslední fakturou za provedené práce na stavbě. V těchto projektech vyznačí i stav rozestavenosti, ve kterém se stavba zastavuje.

Toto převzetí je současně převzetím ve smyslu odd. VI. vyhlášky státního úřadu plánovacího č. 95/1953 Ú. I.

V. Vyúčtování zastavené stavby.

Dodavatel zakončí vyúčtování zastavené stavby takto:

- a) fakturou za dokončovací práce v rámci rozpočtové dokumentace ve lhůtě podle fakturačních vyhlášek,
- b) fakturou za práce zabezpečovací a konservační do 10 dnů po skončení likvidace,
- c) fakturou za vzniklé vícenáklady do 14 dnů po skončení likvidace.

Dodavatel je povinen předložit odběrateli fakturu uvedenou ad b) obsahující vyúčtování prací zabezpečovacích a konservačních včetně veškerých prací spojených s likvidací podle platných kalkulačních zásad a se všemi náležitostmi podle vládní vyhlášky č. 365/1952 Ú. I.

Poddodavatelé předloží dodavateli příslušné faktury do 5 dnů po skončení likvidace. Protokol o převzetí prací provedených za období od poslední faktury až do skončení likvidačních prací musí být sestaven a převzetí provedeno do 2 dnů po oznámení skončení likvidačních prací.

Náklady spojené s hlídáním a udržováním stavby po dobu přejímání stavby odběratelem vyčíslí dodavatel na zvláštním listě, který připojí k protokolu o převzetí; jsou to skutečně vyplacené mzdy v přípustné výši s připočtením režijní přírážky podle zásad normálové kalkulace (72%). Konečná částka těchto nákladů se uvede po skončení likvidace samostatnou položkou na konci protokolu o předání a převzetí prací.

Stavební hmoty, které odběratel převezme, vyfakturuje dodavatel v bilanční hodnotě. Zálohy poskytnuté

odběratelem podle § 24 vládní vyhlášky č. 349/1952 ů. l. budou zúčtovány. Obdobně se vyúčtují nezabudované konstrukce a dílce, které pobočka Investiční banky proplatila podle § 22 vládní vyhlášky č. 349/1952 ů. l. a které dodavatel po dohodě s odběratelem se stavby odebere.

Náhrada nákladů na přemístění hmot v odůvodněných případech se určí tak, že se váha přemístěných hmot vyjádřená v tunách násobí sazbou G 03 příslušného sborníku odbytové normálové kalkulace.

Náklady související s demontáží a odvozem hlavních strojů i jiných movitých zařízení, která mohou být využita, určí se takto:

Podle tabulky Skladba mechanizační složky, uveřejněné v č. 14 (čl. 422) a č. 17—18 (čl. 452) roč. 1952 časopisu Informační služby o normálové kalkulaci se určí jednorázové náklady pro stroj na jednotku výkonu (na př. u míchačky 1 m³ betonu). Podle rozestavenosti v den zastavení stavby se zjistí množství výkonu, které stroj provedl. Odečtením provedeného výkonu od celkového výkonu plánovaného se určí výkon neprovedený. Podle poměru výkonu neprovedeného k celkovému výkonu plánovanému se pak určí koeficient, kterým se násobí vypočtené jednorázové náklady.

Náklady se neurčují pro drobné stroje (navijáky, kladkostroje a pod.), nýbrž jen pro ty stroje, pro které je jmenovitě mechanizační složka již stanovena, nebo pro které se může vypočíst individuálním propočtem (u strojů velkých, ale neobvyklých).

Náhrada za nevyužití netitulního a provozního zařízení se určí tak, že částka neprostavěného nákladu z celkového stavebního nákladu se násobí sníženou přírážkou na netitulní zařízení staveniště, t. j. 1,1%.

Náhrada za placené penále z důvodu nedodržení smluv s poddodavateli a dodavateli stavebních hmot se určí podle skutečné výše penále uhrazeného. Započítat se však smí pouze ta penále, která byla zaplácena v důsledku zastavení stavby.

Fakturu za vícenáklady spojené se zastavením stavby a vyčíslené podle tohoto oddílu (včetně požadavku na náhradu škody, jestliže k zastavení došlo zaviněním nebo hrubou nedbalostí odběratele a nikoli podle usnesení vlády a pod.) předloží dodavatel podle bodu c) odběrateli do 14 dnů po provedení likvidace. Poddodavatelé předloží dodavateli za tím účelem své specifikace do 10 dnů po skončení likvidace. Dodavatel zašle opis faktury za vícenáklady též své nadřízené hlavní správě.

Odběratel uhradí fakturu za vícenáklady ze svých provozních prostředků, rozpočtové organizace z prostředků investičních.

Neuzná-li odběratel tyto vícenáklady, rozhodne o nich tříčlenná komise, složená ze zástupců ministerstva financí (jako vedoucího), ministerstva stavebnictví a ministerstva nadřízeného odběrateli.

VI. Závěrečná ustanovení.

Pokud se v těchto směrniciích uvádí ministerstvo stavebnictví, rozumí se tím u stavebně-montážních organizací, podřízených povernictvu stavebnictva, tento orgán.

Těmito směrniciemi se ruší dřívější výnosy býv. ministerstva stavebního průmyslu v této věci a doplňky k nim vydané.

Stavebně-montážní organizace v působnosti ministerstva stavebnictví jsou povinny učinit tyto směrnice závaznými pro odběratele při sjednávání hospodářských dodavatelských stavebních smluv.

Z ministerstva zdravotnictví.

Soutěž na místo knihovnického inspektora.

Ministerstvo zdravotnictví vypisuje soutěž na místo knihovnického inspektora systemisované v ministerstvu zdravotnictví s příslušným platem.

Žadatel se musí prokázat odbornou kvalifikací: vysokoškolské vzdělání přírodovědeckého nebo filologického směru a 5 let praxe, nebo úplné středoškolské vzdělání, knihovnické vzdělání, 10 let praxe, znalost světových jazyků.

K žádosti nutno připojit rodný (křestní) list, osvědčení o státním občanství, výpis z trestního rejstříku, diplom o dokončení vysokoškolského studia (doktorát, státní zkoušky), vysvědčení státní školy knihovnické nebo vysokoškolských kursů knihovnických při Karlově universitě a stručný životopis.

Žádosti podejte do 31. května 1954 ministerstvu zdravotnictví v Praze XII, Korunní 98.

Z ústředního báňského úřadu v Praze.

Seznam typových zkoušek elektrického zařízení vyzkoušeného Vědecko-výzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích.

Ve smyslu výnosu Státní ústřední báňské inspekce v Praze ze dne 7. října 1952 č. 8013/52 a ČSN 34 1490 z r. 1953 zrušil Ústřední báňský úřad v Praze vyhláškou ze dne 7. dubna 1954 č. 2037 k návrhu Vědecko-výzkumného uhelného ústavu v Ostravě-Radvanicích s okamžitou platností typová osvědčení č. 797/51, 799/51, 801/51, 803/51, 804/51, 903/51, 904/51, 906/51, 910/51, 911/51, 925/51, 926/51, 927/51, 935/51, 937/51, 938/51, 939/51, 940/51, 941/51, 942/51, 943/51, 945/51, 946/51, 947/51, 948/51, 949/51, 950/51, 951/51, 952/51, 953/51, 954/51, 955/51, 956/51, 957/51, 958/51, 960/51, 961/51, 962/51, 963/51, 964/51, 966/51, 967/51, 968/51, 969/51, 971/51, 972/51, 973/51, 975/51, 979/51, 980/51, 981/51, 984/51, 985/51, 986/51, 991/51, 995/51, 996/51, 997/51, 1002/51, 1003/51, 1006/51, 1007/51, 1008/51, 1009/51, 1010/51, 1011/51, 1012/51, 1013/51, 1014/51, 1017/51, 1019/51, 1020/51, 1031/52, 1032/52, 1033/52, 1034/52, 1035/52, 1036/52, 1037/52, 1038/52, 1039/52, 1040/52, 1048/52, 1049/52, 1070/52, 1087/52, 1113/52, 1117/52, 1118/52, 1120/52, 1130/52, 1141/52, uvedená v seznamech typových zkoušek elektrických zařízení, vydaných dne 30. července a 21. září 1951 a 4. března a 17. června 1952 Ústavem pro důlní bezpečnost, později Vědecko-výzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích. Nahore uvedená osvědčení platí nadále pouze jako osvědčení kusová pro již přezkoušený kus dotyčného elektrického zařízení a ostatní kusy dotyčné typy musí být jednotlivě (kusově) přezkoušeny.

Ke dni 1. března 1954 platí jediné tato typová osvědčení:

Druh zařízení:	Výrobce:	Štítkové údaje:	Druh ochr. závěru:	Čís. typ. zk.:
Důlní (dále jen „Důl.“) zá- věsný telefon	Tesla, Val. Meziříčí	tvar T 641 E 30727, aut.	III.	818/51
Důl. závěsný telefon	Tesla, Val. Meziříčí	tvar T 641 E 2928 MB	III.	819/51
Důl. elektrický (dále jen „el.“) ventilátor	Konstr. severoč. tuk. záv. motor MEZ-Mohelnice	typ R 47-2, tvar E 11,5, 380/ 220 V 8.4/14.5 A, 4 kW, 2880 n	III.	959/51
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ K 31 K4, tvar FG, 0.8 kW, 380 V, 2 A, 1380 n, váha 30 kg, r. v. 1951	III.	965/51
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ K 52 K8, tvar FG, 1.4 kW, 380/220 V, 3.7/6.4 A, 685 n, r. v. 1951	III.	970/51
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ K 81 D 4, tvar FG, 13 kW, 247 kg 1450 n, 380/ 220 V, 26/45 A, r. v. 1951	III.	974/51
Důl. telefonní přístroj	Tesla, Val. Meziříčí	typ T 641 E 30551, aut.	III.	987/51
Důl. telefonní přístroj	Tesla, Val. Meziříčí	typ T 641 E 2963 MB	III.	988/51
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ K 61 D2, tvar EG, 5 kW, 2860 n, 380/220 V, 10/17.3 A	III.	990/51
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ K 41 D2, tvar FG, 1.9 kW, 2850 n, 380 V, 4.5 A, r. v. 1951	III.	992/51
Důl. závěsné svítidlo	ES-Brno	typ 16303, 100 W	III.	994a/51
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ K 91 D4, 092, 22 kW, 500 V, 34 A, 1450 n.	III.	1004/51
Důl. přenosné svítidlo	ES-Brno	typ 16101, 100 W	I.	1015a/51
Stykačová skříň	MEZ-Postřelmov	typ NSJ-13, 500 V, 100 A	III.	1021/51
Stykačová skříň	MEZ-Postřelmov	typ NSJ-063, 500 V, 60 A	III.	1022/51
Jističová skříň	MEZ-Postřelmov	typ NDJ-23, 500 V, 200 A	III.	1023/51
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ K 72 D4, 500 V, 1450 n.	III.	1024/52
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ DR 7 DV4, tvar FA, 15 kW, 380 V, 29 A, 1450 n.	III.	1025/52
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ K 1035 D4 09 S, tvar FG, 30 kW, 60 A, 380 V, 1460 n.	III.	1026/52
Zářivkové svítidlo	ES-Brno	typ 36303	III.	1028/52
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ KSP 72 D/2, 10 kW, 2900 n, 500 V, 16 A	III.	1029/52
Důl. závěsné svítidlo	ES-Brno	typ 16301, 100 W	I. + II.	1029a/52
Důl. závěsné svítidlo	ES-Brno	typ 16302, 200 W	I. + II.	1029b/52
Motorový jistič	MEZ-Postřelmov	typ NJM 023, 380 V, 9/13 A	III.	1054/52
Zásekový stroj	FEZ-Frýdlant n. O.	typ F 20 H 10 ME, 500 V	III.	1077/52
Důl. návěstidlo	Signaltechna, Praha	typ 46106, r. v. 1952	III.	1079/52
Tlačítkový spínač	MEZ-Postřelmov	typ NTS-2, 220 V, 2 A	III.	1083/52
Tlačítková skříň	MEZ-Postřelmov	typ NTS-10, 220 V, 6 A	III. + II.	1086/52
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ K 82 Z 4, 18 kW, 380 V, 35 A, 220 V, 60.5 A	III.	1114/52
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ K 82 S 4, 18 kW, 1450 n, 380/220 V, 35 A	III.	1115/52
Dvojitě tlačítko	MEZ-Ráječek-Postřelmov	typ NT 2 n, 500 V, 1 A	III.	1124/52
Skříň pro měř. přístroje	MEZ-Ráječek-Postřelmov	typ NSM	III.	1125/52
Dvojitě tlačítko	MEZ-Ráječek-Postřelmov	typ NT 2, 500 V, 2 A	III.	1127/52
Transformátor	ČKD-Česká Lípa	typ TR 2, 2000 VA/hod: 380/120 V, 3/8 A	III.	1134/52
Elektrická důl. vrtačka	ČKD-Česká Lípa	typ E 438/I, 900 W, 3 X 125 V, 700 n	III.	1135/52
Kabelová koncovka	FEZ-Frýdlant n. O.	typ NKZ-34, r. v. 1952	III.	1139/52
Kabelová koncovka	FEZ-Frýdlant n. O.	typ NKZ-44	III.	1140/52

Druh zařízení:	Výrobce:	Štítkové údaje:	Druh ochr. závěru:	Cis. typ. zk.:
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ K 91 Z 4, 24 kW, 1465 n, 500/232 V, 34.6/73.2 A	III.	1144/52
Trafoskříň	MEZ-Ráječek-Postřelmov	typ NTF 012	III.	1148/52
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ K 1241 Z 6, tvar FG, 63 kW, 500/323 V, 93/120 A, 960 n	III.	1166/52
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ Be 1344 V 2, 6000 V, 20 A, 150 kW, r. v. 1952	VI.+III.	1173/52
Nevýbušná ovládací skříň	MEZ-Postřelmov	typ NOS, 220 V, 6 A, r. v. 1952	III.	1181/52
Důl. bezdrátový telefon	Tesla, Praha-Karlín	typ VO 9	III.+IV.	1193/52
Autotransformátor	Svit-Gottwaldov	typ ATE 60/05, 60 kVA, 400/500 V, 86.7/69.5 A, 600 kg	V.+III.	1233/53
Přístroje (Amperm. a Voltmetr)	Metra Blansko	typ ES 3/III.	III.	1235/53
Důl. zvon	MEZ-Ráječek-Postřelmov	typ DZ, 220 V	III.	1244/53
Důl. koncové tlačítko	MEZ-Ráječek-Postřelmov	typ DKT, 500 V	III.	1245/53
Důl. odbočná krabice	MEZ-Ráječek-Postřelmov	typ DKO I/1	III.	1246/53
Signální induktor	Tesla, Val. Meziříčí	typ T 641 E 46924	III.	1247/53
Třipólový mezistanic. přepínač	Tesla, Val. Meziříčí	typ T 641 E 43861 a	III.	1248/53
Svorkovnicová skříň	MEZ-Ráječek-Postřelmov	typ DSvS 32/3, 500 V, 6 A	III.	1252/53
Kabelová koncovka	MEZ-Ráječek-Postřelmov	typ NZ 14, 500 V, 100 A	III.	1255/53
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ K 1040 Z 6, 380/220 V, 59/103 A, 30 kW, 960 n	III.	1272/53
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ KUPSP 71 D 4091, 500 V, 6.4 A, 3.8 kW, 1440 n	III.	1273/53
Nevýbušná svorkovnice k elektrickému motoru	MEZ-Frenštát p. R.	typ Ems 555	III.	1274/53
Nevýb. svorkovnice k el. motoru	MEZ-Frenštát p. R.	typ Ems 547	III.	1275/53
Nevýb. svorkovnice k el. motoru	MEZ-Frenštát p. R.	typ Ems 548	III.	1275a/53
Nevýb. svorkovnice k el. motoru	MEZ-Frenštát p. R.	typ Ems 545	III.	1276/53
Nevýb. svorkovnice k el. motoru	MEZ-Frenštát p. R.	typ Ems 544	III.	1276a/53
Nevýb. svorkovnice k el. motoru	MEZ-Frenštát p. R.	typ Ems 543	III.	1276b/53
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ K 11-41 Z4, 091, 500/243 V, 84/107 A, 60 kW, 1475 n	III.	1286/53
Důl. transformátor	Záv. V. I. Lenina, Plzeň	typ E 2526/20, 30 kVA, 6/5, 2/3 kV+5%, 400/231/133 V	V.	1287/53
Důl. transformátor	Záv. V. I. Lenina, Plzeň	typ 1E9E, 160 kVA, 6/5, 2/3 kV+5%, 525 V	V.	1288/53
Důl. transformátor	Záv. V. I. Lenina, Plzeň	typ 1E12E, 315 kVA, 6/5, 2/3 kV+5%, 525 V	V.	1289/53
Důl. závěsné světlo	ES-Brno	typ 16605, 250 V, 100 W, 12.8 kg	III.	1297/53
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ BK 1344 Z8 FG, 380 V, 135 A, 710 n, 70 kW	III.	1316/53
Důl. el. motor	Záv. V. I. Lenina, Plzeň	typ K 13-41 Z 4, 110 kW, 380 V, 1480 n	III.	1327/53
Důl. el. motor	Záv. V. I. Lenina, Plzeň	typ K 12-43 Z4, 90 kW, 500 V, 1475 n	III.	1328/53
Stykačový jistič	MEZ-Ráječek-Postřelmov	typ NSJ 023, 500 V, 25 A	III.	1332/53
Nevýbušný vypínač	MEZ-Ráječek-Postřelmov	typ NV 023, 500 V, 200 A	III.	1333/53
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ K 1245 D 4, 500 V, 130 A, 90 kW, 1450 n	III.	1360/53

Druh zařízení:	Výrobce:	Štítkové údaje:	Druh ochr. závěru:	Čís. typ. zk.:
Důlní zvonek	Tesla, Val. Meziříčí	typ T 425/40899	III.	1368/53
Olejové řidítko	MEZ-Ráječek-Postřelmov	typ NŘO-01, 500 V, 15 A	V.	1369/53
Nevýbušná svorkovnicová skříň	MEZ-Ráječek-Postřelmov	typ DSvS 16/III, 500 V	III.	1386/53
Nevýbušná odbočná krabice	MEZ-Postřelmov, záv. Ráječek	typ DKO I/2, 500 V	III.	1387/53
Stykačová skříň — jistič	MEZ-Postřelmov	typ NSJ 23, 500 V, 200 A	III.	1388/53
Důl. zvonek	Tesla, Val. Meziříčí	typ T 425 E 47113, 75 V	III.	1392/53
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ BK 1141 Z 4, tv. FG, 60 kW, 500 V, 84 A	III.	1430/53
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ KSP 1347 Z 8, 80 kW, 500 V, 120 A, 730 n	III.	1431/53
Asynchronní měnič kmitočtu	MEZ-Vývoj, záv. Brno	typ MFK 3215/6, 14 kVA, 127 V, 2935 n, 8,4 kW, tv. FG, r. v. 1953	III.	1446/53
Spínačová skříň	ČKD-Stalingrad, Praha	RS 6N, 6 kV, 200 A	III. + IV.	1455/53
Nevýbušné zářivkové svítidlo	Elektrosvit, Brno	typ 16607 a 16609, 250 V, 500 W, 1000 W	III.	1462/53
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ KPV 71 D 4, 7 kW, 1440 n, 500 V, 11 A	III.	1537/53
Nevýbušný kapilární teploměr	MEZ-Postřelmov	typ NKT	Ex 3MA	1545/53
Nevýbušný reproduktor	SHR-Most, závod. slaboproudé tech.	typ NSVLL 423, 100 V	III. + IV.	1546/53
Důl. el. motor	Záv. V. I. Lenina, Plzeň	typ K 1341 V/2, 110 kW, 500 V, 2960 n	III.	1547/53
Relé	ČKD-Stalingrad, Praha-Vysočany	typ BR 1 N, do 1000 kVA	V. + III.	1557/53
Nevýbušná svorkovnice (velká)	MEZ-Frenštát p. R.	typ S 1 Z 2	III.	1584/53
Nevýbušná svorkovnice (malá)	MEZ-Frenštát p. R.	typ S 1 Z 1	III.	1585/53
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ M 2209-4, 220 V, 35,5 A, 5,7 kW, 930 n	III.	1596/53
Nevýbušný odstřed. vypínač	Záv. V. I. Lenina, Plzeň	typ CVCP, 220 V	III.	1602/53
Důl. nevýbušný jistič	MEZ-Postřelmov	typ 4 NJD-021, 500 V, 60 A	III.	1622/54
Důl. el. motor	MEZ-Frenštát p. R.	typ KV 91 D6 08S, 17 kW, 380 V, 35,6 A, 950 n, r. v. 1954	III.	1630/54
Dynamo-elektrický roznětný strojek	FEZ-Frýdlant n. O.	typ DEOS 25	III.	1633/54

Typová osvědčení jakýchkoliv jiných čísel, než je nahoře uvedeno, jsou neplatná.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — Vedoucí redakce: Bohumír Příbyl. — Tiskne: Knihkisk, národní podnik, základní závod 01 v Praze III, Karmelitská 6. — Redakce a administrace: Praha III, Tržiště č. 9. Telefon č. 498 41—49. — Předplatné na celý rok Kčs 60,—, na půl roku Kčs 30,—, na čtvrt roku Kčs 15,—, měsíčně Kčs 5,—. Předplácet lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru se uznává jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamace se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. 149—5320. — Novinová sazba povolena okrskovým poštovním úřadem Praha 022, č. 309.458-Tes 51. — Dohledací poštovní úřad Praha 022,