ÚŘEDNÍ LIST
Československé republiky

Částka 49. V Praze dne 19. dubna 1952. Cena Kčs 2.50.

OBSAH:

K zákonu o vynálezech a zlepšovacích námětech.

(86.—90.) 86. Vyhláška státního úřadu plánovacího, kterou se vyhlašují technické státní normy pro drobné plynovodní armatury.

87. Vyhláška státního úřadu plánovacího, kterou se vyhlašují technické státní normy pro slévárenské potřeby.

88. Vyhláška státního úřadu plánovacího, kterou se vyhlašují státní technické normy „Upínací nářadí pro soustruhy a brusky".

89. Vyhláška ministerstva stavebního průmyslu o sazbách za pronájem stavebních strojů, nářadí a přenosných objektů v r. 1952.

90. Vyhláška ministerstva stavebního průmyslu o používání lanového lešení a lanových výtahů na stavbách.

Úřední sdělení.

K zákonu o vynálezech a zlepšovacích námětech.

V našem budování byl učiněn nový významný krok. Po znárodnění, jež osvobodilo ruce pracujících od vykořisťování a položilo základy pro výstavbu socialismu v obrozené zemi, po úspěšném nastoupení cesty k této výstavbě dvouletým a nyní pětiletým plánem, po organisačním přebudování našeho hospodářství zakončilo Národní shromáždění doznívající starou dobu v oblasti vynálezů a zlepšovacích námětů a zákonem o vynálezech a zlepšovacích námětech (zákon č. 6/1952 Sb.) uvedlo nové období v naší technice a ekonomice.

Minulosti bude patřit již doba, kdy se lidé zajímali o vynález jen proto, aby s ním obchodovali a kdy původci musili podstupovat svízelnou a ponižující cestu za zhodnocením svého vynálezu. Namnoze nezbývalo nic jiného než vynález za nepatrnou částku odevzdat kapitalistickému velkopodnikateli, který pak s ním nakládal čistě podle svých zájmů a dokonce si přisvojoval i uznání patřící původci. Široké veřejnosti zůstal vynálezce neznám, takže vznikal dojem, jakoby se nové konstrukce vozů rodily jen v hlavě Forda nebo jiného magnáta automobilové velkovýroby, nebo jakoby nikdo jiný nemohl přijít na myšlenku umělých vláken než vedoucí koncernu Dupont. Množství vynálezů zmizelo v tresorech podnikatelů, jen aby jejich uskutečnění neohrozilo umoření investic a dobře jdoucí obchody se zbožím, které dávno nevyhovovalo jakostí.

Je také zajímavé, že většina vynálezů, na které se soustřeďoval zájem kapitalistického světa, se týká mechanisace kvalifikované a dobře placené práce právě za tím účelem, aby byla nahrazena prací stroje. Naproti tomu mechanisace těžké fysické práce, která by nahradila lidskou dřinu, se rozvíjí teprve od dob, kdy první socialistický stát začal hospodařit také v dolech, v zemědělství, v těžbě dřeva a ve stavebnictví.

V období imperialismu je obraz společenské funkce vynálezů ještě daleko pochmurnější. Zostřující se boj mezi monopoly se nevzdává žádných prostředků, jen aby bylo dosaženo, čeho potřebuje pro své zájmy. Lidé se na vynálezy přestávali dívat jako na prostředky vytvářející podmínky blahobytu a s úzkostí očekávali, že se vyskytne nový vynález, jímž se masy budou vyhlazovat ještě rafinovaněji, než tomu bylo dosud.

Není divu, že se za takových poměrů tvůrčí pracovníci vzdalují od živých problémů. Zabíhají ovšem také do extrémů a obírají se samoúčelnými řešeními, na které nikdo nečeká a ze kterých celek nic nemá. Jejich vynálezy, namísto aby povznesly úroveň závodů, přecházejí do objemných pojednání, jež čte nejvýše jen hrstka neproduktivních knihomolů.

Jak úžasný je rozdíl, který se naproti tomu jeví při pohledu do světa, který překonal společnost vykořisťující cizí práci a který se hlásí k socialismu. Potřeba dávat lidu stále víc a lepší vyhledává těsné spojení s vědou a se všemi tvůrčími silami, jež v důsledku toho opouštějí své isolované myšlení a vracejí se k pravému a skutečnému životu.

Nový řád podstatně mění podmínky, jež dříve obklopovaly tvůrčího pracovníka, ztrpčovaly jeho úděl a odváděly jeho práci od skutečného života. Přestává konkurenční boj, jemuž se vynálezy musí propůjčovat za nástroj. Protichůdnost zájmů původce a výroby ustupuje společnému zájmu na vytvoření předpokladů pro růst a rozvoj výroby, pro vyšší produktivitu práce, pro ulehčení práce člověka a pro soustavný vzestup hmotné a kulturní úrovně lidu. Z vynálezce se stává tvůrce podmínek všeobecného blahobytu, jehož práce je středem pozornosti a péče celého státu. Vynálezce se stává opravdovým průbojníkem a jemu se za všeobecného zájmu dostává za jeho zásluhy hmotné odměny a čestného uznání.

V těchto podmínkách se ovšem také vytváří nový vztah původce vynálezu k jeho práci. Opouští problémy, kterými se dříve zabýval a ze kterých celek nic neměl, a soustřeďuje se na otázky, jejichž vyřešení nejen obohatí techniku, ale také dojde všeobecného rozšíření a plného využití a tak otevře budovatelskému úsilí mocné výrobní síly pro cestu k socialismu.

Tam, kde celek buduje socialismus, však nelze uznávat, hodnotit a odměňovat jen vynálezy. Také zlepšovací náměty mají na úspěchu budovatelského díla velký podíl a proto se po zásluze musí dostat odměny i těm, kdo je přinášejí.

Kapitalistické právo zlepšovací náměty neznalo. Bylo to pochopitelné, neboť dosáhnout všeobecného zvýšení technické úrovně, hospodárnosti, jakosti výrobků a služeb nebo zdokonalení organisace nebylo problémem tehdejší společnosti, která právě chtěla umožnit dravý růst jen jednomu nebo několika málo podnikům.

Teprve když byla lidská práce osvobozena od vykořisťování, vzniká pojem zlepšovacího námětu jako duševní produkce socialistické společnosti. Odpadly přitom také překážky, jimiž chtělo lidské sobectví zabránit myšlenkám, aby nepronikly z jednoho závodu do druhého. Nepadá na váhu, že zlepšovací náměty nemohou dosáhnout mezinárodního uznání jejich prvenství. Rozhodující je, že dovedou významně ovlivnit vzestup technické úrovně, produktivity práce a hospodárnosti a působit na zvýšení jakosti výrobků a služeb. Tyto zkušenosti staví zlepšovací náměty v období výstavby socialismu do těsné blízkosti vynálezů.

Jako typický projev budovatelského nadšení pracujících mas se u nás objevily zlepšovací náměty hned po osvobození v květu 1945. Dosáhly úctyhodného počtu dávno před tím, než se prozatímním právním opatřením stanovilo, že se zlepšovací náměty odměňují.

Nadšení úderníků, novátorů, zlepšovatelů a všech obětavých nositelů nových socialistických forem práce nezadržela ani stará technika ani houževnatě hájené názory včerejší vědy; je proto pochopitelné, že je nedovedly spoutávat ani nedostatky starého právního řádu. Nová úprava přirozeně je všechny odstraňuje a jejím předmětem jsou nejen vynálezy, ale také zlepšovací náměty.

Zákon o vynálezech a zlepšovacích námětech je vybudován na myšlenkovém základu čerpajícím ze zákonodárství Sovětského svazu a z jeho bohatých zkušeností. Zákon ukončí období buržoasního patentnictví, mění podmínky práce na vynálezech a zlepšovacích námětech, zjednává nápravu v zacházení s výsledky tvůrčí práce a vytváří předpoklady především pro nástup techniky do rozhodujícího zápasu o lepší a krásnější socialistický zítřek.

Podle nové úpravy může patent na vynález nabýt jen jeho původce nebo jeho dědic. Patent není jen právem, nýbrž zároveň také státním uznáním, že vynález je dílem původce. Tak výrazně se žádné kapitalistické právo za původce nestaví.

Aby se původci nemuseli starat o to, kdo se ujme vynálezu, prohlašuje nový zákon, že stát přijímá nové vynálezy, upotřebitelné k účelům socialistické výstavby a že přijaté vynálezy odměňuje. I v tomto směru je nová úprava pokroková, uváží-li se, co starostí, námahy a zklamání čekalo vynálezce teprve od chvíle, kdy dokončil své dílo. Vynálezci se mohou o nabídce svého díla státu volně rozhodnout. Povinná nabídka se týká jen takových vynálezů, na jejichž využití měl celek své oprávněné nároky již v době, kdy na nich původci ještě pracovali; ani v tom případě však vynálezci nepřicházejí o své autorství, o odměnu a o výhody.

Oproti dosavadnímu stavu se na patent nemůže vést exekuce. Také odměna za přijatý vynález nebo zlepšovací námět je z exekuce vyloučena, nepřesahuje-li určitou poměrně vysokou částku. Odměny vynálezců a zlepšovatelů jsou osvobozeny ode všech daní. Původci vynálezů nabídnutých státu jsou také osvobozeni od patentních poplatků.

Vynálezcům a zlepšovatelům se bezplatně poskytují odborné porady a pomoc. Umožňuje se jim, aby spolupracovali na zkoušení, technickém provedení, zavedení, rozvoji a využití vynálezu a zlepšovacího námětu, neboť socialistická společnost chce tvůrčímu pracovníku dopřávat radostné uspokojení, že se jeho myšlenka přeměňuje ve skutek a že platně plní své společenské poslání. Nová úprava také mobilisuje všechny síly k rychlému a účinnému uplatnění tvůrčí schopnosti vynálezců a zlepšovatelů a k využití výsledků jejich práce.

Základním smyslem nové úpravy však je zdůraznit funkci vynálezů a zlepšovacích námětů v socialistické výstavbě a zajistit zájmy celku. Proto nový zákon již v úvodních ustanoveních klade důraz na to, aby vynálezy a zlepšovací náměty sloužily socialistické výstavbě. Stát dbá, aby se tvůrčí činnost zaměřila na řešení upotřebitelná k socialistické výstavbě, a zajišťuje, aby vynálezy a zlepšovací náměty nebyly odnímány potřebě a prospěchu celku, aby se vším urychlením byly plánovitě zaváděny a všeobecně rozšiřovány a aby jich bylo plně využito.

Vytvořiti podmínky ekonomického vzestupu, zvláště však dosíci nové vyšší socialistické techniky je myšlenkovým jádrem zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech. Jeho přijetí je jistě doprovázeno přáním, aby uplatnění jeho zásad dopomohlo otevřít nevyčerpatelná bohatství tvůrčích schopností našeho lidu.

86.

VYHLÁŠKA

státního úřadu plánovacího

ze dne 21. března 1952,

kterou se vyhlašují technické státní normy pro drobné plynovodní armatury.

Státní úřad plánovací vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

Technickými státními normami jsou od 1. července 1952 normy:

ČSN 13 7401 „Plynové kohouty. Všeobecná ustanovení“,

ČSN 13 7410 „Plynové kohouty uzavírací s nátrubkem na obou stranách“.

ČSN 13 7411 „Plynové kohouty uzavírací s nátrubkem a se šroubením s vnějším závitem“.

ČSN 13 7420 „Plynové kohouty k hadici s nátrubkem“,

ČSN 13 7421 „Plynové kohouty k hadici s čepem“,

ČSN 13 7426 „Dvojité plynové kohouty k hadici“,

ČSN 13 7503 „Násadce k hadici s nátrubkem“,

ČSN 13 7504 „Násadce k hadici s čepem“,

ČSN 13 7521 „Výpustky s vnějším závitem pro plynové kohouty“.

§ 2.

Normy obsahují údaje o tvaru, rozměrech, materiálu a způsobu provedení drobných plynovodních armatur.

Norma ČSN 13 7401 se týká všeobecných ustanovení pro plynové kohouty, zahrnujících též ustanovení o technických požadavcích, zkoušení, značení a objednávání plynových kohoutů.

Všechny normy — mimo ČSN 13 7503 a ČSN 13 7504 — obsahují přechodná ustanovení o použití náhradního materiálu a o změnách rozměrů a vah z toho plynoucích.

Za ministra-předsedu státního úřadu plánovacího:

Dr. Vlasák v. r.

87.

VYHLÁŠKA
státního úřadu plánovacího

ze dne 21. března 1952,

kterou se vyhlašují technické státní normy pro slévárenské potřeby.

Státní úřad plánovací vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

Technickými státními normami jsou od 1. července 1952 normy:

ČSN 04 2110	„Podpěrky jader. Kruhové destičky“,
ČSN 04 2114	„Podpěrky jader. Čtvercové a obdélníkové destičky“,
ČSN 04 2120	„Podpěrky jader. Kruhové podpěrky“,
ČSN 04 2122	„Podpěrky jader. Kruhové podpěrky se stopkou“,
ČSN 04 2124	„Podpěrky jader. Čtvercové podpěrky“,
ČSN 04 2130	„Podpěrky jader. Nesouměrné podpěrky“,
ČSN 04 2132	„Podpěrky jader. Obdélníkové podpěrky“,
ČSN 04 2134	„Podpěrky jader. Nesouměrné podpěrky 2/sloupkové“,
ČSN 04 2140	„Podpěrky jader. Tyčkové podpěrky s rovnou destičkou“,
ČSN 04 2142	„Podpěrky jader. Tyčkové podpěrky s ohnutou destičkou“,
ČSN 04 2144	„Podpěrky radiatorových jader“,
ČSN 04 2146	„Podpěrky jader. Spirálové podpěrky“,
ČSN 04 2148	„Podpěrky jader. Praporkové podpěrky“,
ČSN 04 2150	„Podpěrky jader. Rámkové podpěrky s patkou“,
ČSN 04 2152	„Podpěrky jader. Rámkové podpěrky s patkou, ohnuté“,
ČSN 04 2154	„Podpěrky jader. Rámkové podpěrky zástrčné“,
ČSN 04 2156	„Podpěrky jader. Rámkové podpěrky zástrčné, ohnuté“,
ČSN 04 2163	„Podpěrky jader. Pružné podpěrky“,
ČSN 04 2164	„Jádrové podpěrky“.

Tyto normy jsou směrné.

§ 2.

Normy obsahují údaje o rozměrech, váze, materiálu, o způsobu provedení a povrchové úpravě slévárenských potřeb.

Za ministra-předsedu státního úřadu plánovacího:

Dr. Vlasák v. r.

88.

VYHLÁŠKA
státního úřadu plánovacího

ze dne 21. března 1952,

kterou se vyhlašují státní technické normy „Upínací nářadí pro soustruhy a brusky“.

Státní úřad plánovací vyhlašuje podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

Technickými státními normami jsou od 1. července 1952 normy:

ČSN 24 3300	„Upínací nářadí pro soustruhy a brusky“,
ČSN 24 3310	„Upínací hroty“ (vrcholový úhel 60°),
ČSN 24 3311	„Upínací hroty s vložkou ze slinutého karbidu“ (vrcholový úhel 60°),
ČSN 24 3312	„Upínací hroty s maticí“ (vrcholový úhel 60°),
ČSN 24 3313	„Upínací hroty s vložkou ze slinutého karbidu a s maticí“ (vrcholový úhel 60°),
ČSN 24 3316	„Upínací hroty zploštělé“ (vrcholový úhel 60°),
ČSN 24 3317	„Upínací hroty zploštělé s vložkou ze slinutého karbidu“ (vrcholový úhel 60°),
ČSN 24 3320	„Upínací hroty“ (vrcholový úhel 90°),
ČSN 24 3321	„Upínací hroty s maticí“ (vrcholový úhel 90°),
ČSN 24 3322	„Upínací hroty s maticí a s kuželovou stopkou 1:10“ (vrcholový úhel 90°),
ČSN 24 3330	„Upínací důlky“,
ČSN 24 3331	„Upínací důlky s vložkou ze slinutého karbidu“,
ČSN 24 3332	„Rýhované unašeče vnitřní“,
ČSN 24 3333	„Rýhované unašeče vnější“,
ČSN 24 3334	„Unášecí srdce“,
ČSN 24 3335	„Unášecí srdce zahnutá“,
ČSN 24 3336	„Unašeče pro brusky“,
ČSN 24 3350	„Upínací trny kuželové“.

§ 2.

Norma ČSN 24 3300 podává přehled o normalisovaných druzích upínacího nářadí pro soustruhy a brusky. Ostatní normy obsahují údaje zejména o tvarech a rozměrech, o materiálu a způsobu provedení jednotlivých druhů upínacího nářadí.

Za ministra-předsedu státního úřadu plánovacího:

Dr. Vlasák v. r.

89.

VYHLÁŠKA
ministerstva stavebního průmyslu

ze dne 9. dubna 1952

o sazbách za pronájem stavebních strojů, nářadí a přenosných objektů v r. 1952.

Ministerstvo stavebního průmyslu stanoví v dohodě se státním úřadem plánovacím a s ministerstvem financí podle § 7 vládního nařízení č. 235/1949 Sb., o plánování a jiné tvorbě cen:

§ 1.

Snížení platných sazeb za pronájmy stavebních strojů, nářadí a přenosných objektů, stanovené v § 2 odst. 1 vyhlášky ministerstva techniky č. 451/1950 Ú. l. I, o některých cenových opatřeních ve stavebnictví, platí i v r. 1952.

§ 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1952.

Ministr:

Dr. Šlechta v. r.

90.

VYHLÁŠKA
ministerstva stavebního průmyslu

ze dne 9. dubna 1952

o používání lanového lešení a lanových výtahů na stavbách.

Ministerstvo stavebního průmyslu stanoví podle § 20 č. 8 písm. c) vládního nařízení č. 93/1950 Sb., o výstavbě obcí, a v dohodě s jednotnou odborovou organisací podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 67/1951 Sb., o bezpečnosti při práci:

Všeobecná ustanovení.

§ 1.

Aby se zhospodárnila stavební výroba, zejména úsporou materiálu, pracovního času a pracovních sil, a aby se umožnily nové pracovní postupy, smí se na stavbách používat lanového lešení jako pracovního nebo ochranného lešení a lanových výtahů pro dopravu materiálu. Provedení lanových lešení a lanových výtahů musí však odpovídat technickému popisu, který je uveden v příloze.

§ 2.

(1) Montáž lanového lešení nebo lanových výtahů musí být prováděna podle návodu a výkresů dodaných výrobcem a schválených ministerstvem stavebního průmyslu. Montáž smějí provádět pouze zapracované, dospělé, úplně zdravé a tělesně zdatné osoby, které netrpí závratí, a za odpovědného a stálého dozoru zkušené a s postupem montážních prací náležitě obeznámené osoby.

(2) Při montážních pracích vykonávaných na nezajištěných částech montovaných lanových lešení nebo výtahů (na př. při zřizování pomocné podlahy na vyložených částech závěsných konstrukcí a při práci na ní a při vytahování a zavěšování lan) musí být členové montážní čety zabezpečeni proti pádu s výše bezpečnostními ochrannými pásy a provazy upevněnými spolehlivě na pevných částech stavby.

§ 3.

Lanové lešení a lanový výtah musí být zabezpečeny proti blesku podle platných předpisů a norem (ČSN — ESČ) pro hromosvody.*) Všecky závěsné konstrukce musí být v nejvyšším bodě navzájem vodivě spojeny.

Lanové lešení.

§ 4.

(1) Lanového lešení smí se použít jako lešení pracovního, jen pokud zatížení pracovních podlah nepřekročí 200 kg/m², t. j. pouze při pracích, při nichž se na pracovních podlahách ukládá jen menší množství materiálu.

(2) Lanového lešení se smí použít jako lešení ochranného při jakýchkoli pracích na stavbách.

§ 5.

(1) U lanového lešení se smí použít jen závěsných článků a háků lan, třmenů závěsných konstrukcí a svěrek, jejichž prototypy byly vyzkoušeny zkušebním ústavem, který určí ministerstvo stavebního průmyslu. Výrobce lanového lešení je povinen k dodávce lešení připojit prohlášení, že uvedené součástky odpovídají vyzkoušeným prototypům a že lana mají vlastnosti předepsané v technickém popise, který je uveden v příloze. Vedoucí stavby musí statickým výpočtem zjistit, zda kotevní oka a jejich osazení v konstrukci stavby vyhovují předepsanému namáhání.

(2) Šrouby svěrek na lanech musí být při montáži pečlivě utaženy a vedoucím stavby překontrolovány.

(3) Každá závěsná konstrukce s lanem musí být před osazením podlah vyzkoušena podle předpisů pro zkoušení lan výtahů zkušebním břemenem o váze 7000 kg, které má působit v klidu po dobu alespoň 20 minut. Zkoušku provede a za její řádné provedení odpovídá technicky vzdělaný zaměstnanec stavebního podniku určený vedením podniku a schválený krajským inspektorem práce. Zkouška se provádí za účasti bezpečnostního technika a příslušného orgánu inspekce práce jednotné odborové organisace. Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku; zápis podepíše zaměstnanec, který zkoušku provedl, a ostatní účastníci. Lešení smí být používáno nejdéle 6 měsíců po vykonané zkoušce. Po uplynutí této doby musí být zkouška znovu provedena.

§ 6.

(1) Lešení smí mít nejvýše tři pracovní podlahy; bezprostředně pod nimi musí být zřízena jedna podlaha jako ochranná.

(2) Pro vstup na pracovní podlahy musí být zřízeny bezpečné lávky z budovy a pro přechod s jedné podlahy na druhou zajištěné žebříky.

(3) Na nosná lana lešení nesmí být připevňována žádná elektrická vedení nebo zařízení.

Lanové výtahy.

§ 7.

Lanový výtah s kbelíky a lanový výtah s výklopným košem.

(1) Při používání výtahu musí být kbelíky zajištěny proti kymácení v kleci. Výklopný koš musí být zajištěn proti samovolnému sklopení. Kbelíky i výklopný koš nesmějí být plněny až po okraj.

(2) Klec s kbelíky nebo s výklopným košem musí zastavit v úrovni horního madla zábradlí pracovní podlahy. Madlo musí být zesíleno, aby bylo možno při vyjímání kbelíků se o ně bezpečně opřít. Pro bezpečné vyprazdňování sklopeného koše musí být na pracovní podlaze upraven výsypný skluz.

§ 8.

Lanový plošinový výtah.

(1) Zatížení lanového plošinového výtahu nesmí překročit 700 kg.

(2) Vozíky, káry a pod. musí být na podlaze klece zabezpečeny proti pohybu a nesmí být plněny až po okraj. Materiál, nádoby nebo vozíky musí být na podlaze klece ukládány tak, aby nenastalo vychýlení klece ze svislé polohy. Volné strany klece musí být po jejím naložení zajištěny uzávěrami.

(3) Plošinový výtah nesmí být umístěn na vnější straně lanového lešení, nýbrž bezprostředně u líce zdiva stavby.

(4) Vykládací otvory ve stavbě musí být opatřeny uzávěrami, které zabrání pádu osob nebo předmětů s výše a vyklánění do jízdní dráhy klece a které se musí vždy po odjetí klece uzavřít a zabezpečit proti otevření. Tyto uzávěry se mají pokud možno uzavírat samočinně.

(5) Vstup na plošinu klece je zakázán. Materiál a vozíky musí být do klece tak ukládány, aby bylo možné snadno je vyjímat s pevné podlahy u vykládacího otvoru.

*) Předpisy ESČ z r. 1951, Norma ČSN ESČ 113-1949 (Hromosvody) a Doplněk k této normě z r. 1951.

§ 9.

Společná ustanovení pro lanové výtahy.

(1) Výtahy musí být před prvním upotřebením na každé stavbě vyzkoušeny podle předpisů pro zkoušení výtahů zkušebním břemenem o 50% větším, než je dovolené zatížení. Jinak o této zkoušce platí ustanovení § 5 odst. 3.

(2) Před použitím výtahů se musí ti, kdo jsou pověřeni jejich obsluhou a dozorem nad nimi, přesvědčit, že veškeré součásti, zejména pohyblivé, jsou v dobrém stavu. Shledané nedostatky nutno ihned odstranit.

(3) Výtahů nesmí být používáno pro dopravu osob.

(4) Na každém nakládacím nebo vykládacím místě musí být upevněny vývěsky o největším dovoleném zatížení v kg a o zákazu jízdy osob, vstupu na plošinu klece a vyklánění se do prostoru jízdní dráhy výtahu.

(5) Při zemi musí být dráha výtahu ohrazena laťováním do výše 2 m. Nakládací otvor v této šachtici musí být opatřen samočinně uzavíratelným uzávěrem, podobně jako u ostatních stavebních výtahů. Prostor okolo ochranné šachtice musí být v šířce 3 m ohrazen. Vstup do tohoto ochranného prostoru je zakázán; na tento zákaz musí být upozorněno vývěskou.

(6) Prostor u nakládacího otvoru při zemi musí být chráněn proti padajícímu materiálu pevnou ochrannou střechou ve výši 2 m se spádem k šachtici.

(7) Výtah musí mít zařízení, které samočinně znemožní další stoupání klece nad nejvyšší její přípustnou polohu.

(8) Vodicí lana a tažné lano musí být zavěšena na samostatné závěsné konstrukci, která nesouvisí s konstrukcí lešení.

(9) Části stavby, dále plošiny, podlahy lešení a pod. v blízkosti dráhy klece výtahu nebo klec sama musí být opatřeny zařízením (na př. svislé vodicí trámce se zakřivenou nájezdovou plochou), které zabrání jejich poškození nebo stržení nárazem klece.

Závěrečná ustanovení.

§ 10.

(1) Není-li v této vyhlášce stanoveno jinak, platí předpisy o lešeních a stavebních výtazích obsažené ve vládním nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb.

(2) Ustanovení vyhlášky ministerstva techniky č. 3534/1948 Ú. l. I, o používání trubkového lešení při pozemních stavbách, zůstávají nedotčena.

§ 11.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1952.

Ministr:
Dr. Šlechta v. r.

Příloha k vyhlášce č. 90/1952 Ú. l.

Technický popis.

1. Lanové lešení.

Základní nosnou soustavu lanového lešení tvoří řada svisle napjatých lan v rovině rovnoběžné s lícem stavby ve vzdálenosti asi 180 cm. Nemá-li stavba průchozích otvorů, v nichž by bylo možno zřídit druhou podporu podlahy lešení, použije se dvou řad lan v rovinách 50 a 180 cm od líce stavby.

Nosná lana téže řady jsou od sebe vzdálena 290 cm až 420 cm podle konstrukce stavby. Lana musí být ocelová o průměru nejméně 20 mm a jmenovité nosnosti nejméně 22.000 kg, aby byla zaručena alespoň čtyřnásobná míra bezpečnosti. Tímž podmínkám musí vyhovovat všechny závěsné články lan.

Lana jsou zavěšena v úrovni nejvyšší rovinné konstrukce stavby na závěsné konstrukci, vytvořené jako trojúhelníková příhradová konstrukce ze dřeva a oceli. Tato konstrukce je zakotvena třmenem na kotevním oku, které je třeba osadit předem v konstrukci stavby. Kotevní oka a třmeny závěsných konstrukcí musí snést 11.000 kg v tahu.

Každé lano je dole zatíženo závažím 300 až 400 kg a zajištěno proti výkyvům.

Pracovní podlaha ze svlakovaných prken spočívá na podélnicích rovnoběžných s lícem stavby a tyto opět na příčnicích, opírajících se na jednom konci o konstrukci v oknech nebo jiných otvorech stavby, na druhém konci o zvláštní svěrky, připevněné na lanech. Při dvou řadách lan jsou oba konce příčníku podepřeny na lanech. Jednotlivé díly podlahy jsou zabezpečeny proti vzájemnému posunutí.

Svěrku tvoří dvě ocelové desky s přivařenými žebry; obě desky svírající lano jsou navzájem staženy čtyřmi šrouby. Svěrka musí unést zatížení 3000 kg, aniž by nastalo její posunutí po laně.

Zábradlí sestává ze tří prken 18×3 cm, a to madla, záklopky při podlaze a prkna uprostřed ve výši kolena.

2. Lanové výtahy.

Vodicí lana lanových výtahů musí být ocelová o průměru 20 mm a jsou zavěšena i napjata obdobně jako u lanového lešení.

Kladky tažných lan jsou opatřeny zařízením znemožňujícím vysmeknutí lana ze žlábku kladky a jejich průměr odpovídá vlastnostem použitého lana.

Vlastní výtahové zařízení u lanového výtahu s kbelíky a lanového výtahu s výklopným košem je vytvořeno jako rám, svařený z ocelových trubek, z nichž dvě jsou svislé a prochází jimi vodicí lana.

U kbelíkového výtahu je na vodorovných trubkách symetricky k závěsu upevněno po třech hácích, na něž se věší kbelíky. Kbelíky musí být nad svým dnem zajištěny proti kymácení železnými pásy na obou podélných stranách klece a podlážkou proti vypadnutí.

U lanového výtahu s výklopným košem je v podobném svařovaném trubkovém rámu umístěn místo kbelíku výklopný plechový koš zajištěný proti samovolnému sklopení během jízdy.

Klec plošinového lanového výtahu je podobná klecím ostatních stavebních výtahů, má však po stranách připevněny dvě svislé trubky, jimiž procházejí vodicí lana.

Bočné stěny klece musí mít rám a jsou buď plné nebo hustě zamřížované. Vstup a výstup klece je uzavíratelný svisle vysouvatelným uzávěrem dřevěným nebo z pletiva v rámu, zabezpečeným proti samovolnému otevření. Klec musí být tak opatřena, aby dopravované vozíky, kolečka nebo volný materiál nemohly během jízdy vypadnout.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva stavebního průmyslu.

Pověření Jáchymovských dolů, národního podniku v Jáchymově, zeměměřickými úkony podle § 3 zákona č. 61/1951 Sb.

Ministerstvo stavebního průmyslu vyhlašuje, že další oprávněnou osobou ověřovat za podnik výsledky zeměměřických prací v rámci oprávnění uděleného Jáchymovským dolům ze dne 7. února 1952, č. 1730/10-Měř. 2-1951, je Ing. Otto Císař.

(Výnos ministerstva stavebního průmyslu ze dne 2. dubna 1952, č. j. 1730/91-Měř. 2-1952.)

Pověření Dopravního podniku hlavního města Prahy zeměměřickými úkony podle § 3 zákona č. 61/1951 Sb.

Ministerstvo stavebního průmyslu pověřilo podle § 3 zákona č. 61/1951 Sb., jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory,

Dopravní podnik hlavního města Prahy, komunální podnik v Praze,

těmito zeměměřickými úkony:

a) vyhotovováním geometrických (polohopisných) plánů pro účely pozemkového katastru a veřejných knih,

b) obnovováním a vytyčováním hranic podle katastrální mapy a vytyčováním podle plánů všeho druhu,

c) zeměměřickými pracemi vykonávanými pro opatření nebo doplnění měřických podkladů pro různé technické projekty a plány.

Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti podniku a jen pro území kraje Pražského.

Osobou oprávněnou ověřovat výsledky zeměměřických úkonů za pověřený podnik je Ing. František Voldán.

(Výnos ministerstva stavebního průmyslu ze dne 21. března 1952, č. j. 1730/60-Měř. 2. 1952.)

Pověření Výstavby Ostravsko-karvinských dolů, národního podniku v Ostravě, zeměměřickými úkony podle § 3 zákona č. 61/1951 Sb.

Ministerstvo stavebního průmyslu pověřilo podle § 3 zákona č. 61/1951 Sb., jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory,

Výstavbu Ostravsko-karvinských dolů, národní podnik v Ostravě,

těmito zeměměřickými úkony:

a) vyhotovováním geometrických (polohopisných) plánů pro účely pozemkového katastru a veřejných knih,

b) obnovováním a vytyčováním hranic podle katastrální mapy a vytyčováním podle plánů všeho druhu,

c) zeměměřickými pracemi vykonávanými pro opatření nebo doplnění měřických podkladů pro různé technické projekty a plány.

Pověření platí jen pro vlastní obor působnosti podniku a pro území kraje Ostravského.

Osobou oprávněnou ověřovat výsledky zeměměřických úkonů za pověřený podnik je Ing. Vladimír Dohnal.

(Výnos ministerstva stavebního průmyslu ze dne 26. března 1952, č. j. 1730/83-Měř. 2-1952.)

Z ministerstva pošt.

Zjednodušení některých poštovních poplatků.

Československá státní pošta, n. p., zavádí od 1. dubna 1952 zjednodušené poštovní poplatky za tiskoviny, obchodní papíry, ukázky zboží a sdružené zásilky vnitřního styku. Výplatné za tyto zásilky činí bez rozlišování druhu při váze 50 g 1 Kčs, do 250 g 2 Kčs, do 500 g 4 Kčs, do 1 kg 6 Kčs, do 2 kg 9 Kčs. Jednotné výplatné za slepecký tisk vnitřního styku činí 1 Kčs (až do váhy 7 kg). Tyto poplatky platí také pro zásilky do Maďarska a Polska.

Z krajského národního výboru v Praze.

Změna obvodů lesní služby dohlédací v kraji Pražském.

Krajský národní výbor v Praze stanovil, že zaměstnanci lesní služby dohlédací pracovních skupin pro lesní výrobu v kraji Pražském se přidělují:

okres. nár. výboru	pro okresy (města)
Praha-jih	Praha-jih, Brandýs n. L., Dobříš, Hořovice, Mělník, Praha-sever, Praha-východ, Příbram.
Benešov	Benešov, Kutná Hora, Sedlčany, Vlašim a Votice.
Kolín	Kolín, Český Brod, Ml. Boleslav, Nymburk, Poděbrady a Říčany.
Rakovník	Rakovník, Beroun, Kladno, Kralupy n. Vlt., Praha-západ, Slaný a Nové Strašecí.

Nová úprava vstoupila v platnost dnem 1. dubna 1952.

(Vyhláška krajského národního výboru v Praze ze dne 27. března 1952, zn. IX/7-661.1-24, III-1952.)

Krajský národní výbor v Praze stanoví podle § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 169/1949 Sb. den 1. května 1952 za den rozhodný pro vojenský újezd Mladá.

Z krajského národního výboru v Čes. Budějovicích.

Krajský národní výbor v Čes. Budějovicích stanovil výnosem ze dne 31. března 1952, č. j. III/4-284-31. 3. 1952, podle § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 169/1949 Sb. den 1. března 1952 za rozhodný pro územní úpravy vojenského újezdu Boletice.

Z krajského národního výboru v Gottwaldově.

Přesídlení.

Krajská správa lesů pro Gottwaldov přesídlila z Napajedel, Masarykovo nám. 75, do Gottwaldova I, Rybníky 3755, telefon 3195.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra v Praze. — **Vedoucí redakce:** Jaroslav Jarý. — **Tiskne:** Státní tiskárna n. p. 01 v Praze III, Karmelitská 6. — **Redakce:** Praha VII, tř. Obránců míru čís. 81. Telefon čís. 777-41, linka 214. — **Administrace:** Praha III, Tržiště 9. Telefon 667-41—48. — Předplatné na celý rok Kčs 300,—, na půl roku Kčs 150,—, na čtvrt roku Kčs 75,—, měsíčně Kčs 25,—. Předpláceti lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru se uznává jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamace se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. 108.011. — Novinová sazba povolena okrskovým pošt. úřadem Praha 022 č. 309-458-Tes-51. Dohlédací poštovní úřad Praha 022.