

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 67.

V Praze dne 18. července 1957.

Cena 40 halérů.

OBSAH:

(129. a 130.) 129. Směrnice Státního výboru pro výstavbu a Ústřední správy vodního hospodářství o způsobu plánování, financování, projektování a provádění vodovodních a kanalizačních přípojek.

130. Vyhláška úřadu pro vynálezy a normalisaci, kterou se podle §§ 8, 9 a 11 vládního nařízení č. 45/1951

Sb., o technické normalisaci, mění, doplňují a ruší některé technické státní normy a některé technické podmínky.

Úřední sdělení: Vědecká aspirantura v oboru působnosti ministerstva chemického průmyslu; vyhlášení soutěže na školní rok 1957/58.

129.

SMĚRNICE

Státního výboru pro výstavbu a Ústřední správy vodního hospodářství

ze dne 1. července 1957

o způsobu plánování, financování, projektování a provádění vodovodních a kanalizačních přípojek.

Za účelem jednotného a správného postupu při plánování, projektování a provádění vodovodních a kanalizačních přípojek stanoví Státní výbor pro výstavbu a Ústřední správa vodního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 2 odst. 3 vládního nařízení č. 1/1956 Sb., o zřízení Státního výboru pro výstavbu, Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku a podle vládního usnesení ze dne 28. listopadu 1956 č. 2681.

I.

Rozsah platnosti.

1. Tyto směrnice se vztahují na vodovodní přípojky (ČSN 73 0121) a na kanalizační přípojky (ČSN 73 0131).

2. Vodovodní přípojkou je potrubí, kterým se přivádí voda z veřejného vodovodního řádu do nemovitosti až těsně za vodoměr, po případě těsně před hlavní domovní uzávěr vody, není-li osazen vodoměr. Veřejnou částí přípojky je její část od veřejného vodovodního řádu k hranici připojované nemovitosti; zbytek je domovní částí přípojky, tvořící součást vodovodního zařízení nemovitosti. Není-li veřejný vodovodní řád uložen v ulici anebo v jiném veřejném prostranství, je součástí veřejného vodovodu část přípojky v délce 5 m od řádu.

3. Kanalizační přípojkou je svodné potrubí, které odvodňuje pozemek a objekty na něm (dále jen ne-

movitost), až k zaústění do veřejné stoky. Veřejnou částí přípojky je její část od veřejné stoky až k hranici odvodňované nemovitosti; domovní částí přípojky je svodné potrubí od hranice připojované nemovitosti až k žumpě, včetně žumpy, po případě k vyústění vlastní domovní (i vnitřní) kanalizace nemovitosti. Povahu této domovní kanalizační přípojky má i svod dešťových, výjimečně i jiných povrchových vod, pokud jsou vedeny na připojované nemovitosti.

4. Tyto směrnice se vztahují i na vyřazení z provozu, po případě odstranění žump, vsakovacích jam, starých stok, svodů a jiných domovních čistírenských zařízení, (dále jen „stará zařízení“), jichž není přípustno podle kanalizačního řádu dále používat.

II.

Investoři veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek.

5. V obcích, kde je veřejná vodovodní nebo stoková síť již vybudována, jsou investory veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek, u vybudovaných objektů i nové výstavby, místně příslušné hospodářsko-výrobní organizace Ústřední správy vodního hospodářství (dále jen „místní organizace Ústřední správy“) — (Pražské vodárny, Pražská kanalizace a čistírny odpadních vod na území Prahy, Krajská správa zásobování vodou a kanalizace na ostatním území).

6. V obcích, kde není dosud vybudována veřejná vodovodní anebo stoková síť, je při výstavbě této sítě její investor zároveň investorem veřejných částí vodovodních a kanalizačních přípojek pro nemovitosti anebo objekty již vybudované anebo budované zároveň se sítí.

III.

Investoři domovních částí vodovodních a kanalizačních přípojek.

Opatření k odstranění starých zařízení.

7. Investory domovních částí vodovodních a kanalizačních přípojek pro vybudované objekty nebo jiné

nemovitosti, pro které se přípojky zřizují a investory prací spojených s odstraněním starých zařízení, jsou vlastníci (správci, trvalí uživatelé) těchto objektů anebo nemovitosti, u nové výstavby bytové, průmyslové nebo jiné, investoři této výstavby.

8. Buduje-li se v obci veřejná vodovodní nebo stoková síť a vyžaduje-li toho obecný zájem, vyzve investor, po případě správce veřejné vodovodní a stokové sítě vlastníka (správce, trvalého uživatele) objektu anebo jiné nemovitosti, aby ji v přiměřené lhůtě připojil na vodovodní anebo kanalizační zařízení a odstranil závadná zařízení, to jest, aby zřídil domovní část vodovodní nebo kanalizační přípojky, po případě odstranil stará zařízení podle pokynů správy vodovodů nebo kanalisace.

Vybudování vodovodní anebo kanalizační přípojky a odstranění starých zařízení se provede podle zásad vodovodního anebo kanalizačního řádu.

IV.

Plánování a financování vodovodních a kanalizačních přípojek a odstranění starých zařízení.

9. Investor, který je povinen podle právních předpisů plánovat (socialistický sektor státní i družstevní), zajistí řádně a včas předepsanou projektovou dokumentaci vodovodních a kanalizačních přípojek a učiní opatření k odstranění starých zařízení a pro jejich výstavbu, v plánu projektových a průzkumných prací a v plánu investiční výstavby, po případě v plánu generálních oprav.

Zároveň zajišťuje investor finanční úhradu nákladů plánovaných investic, po případě generálních oprav.

10. Úhrada nákladů vzešlých vybudováním veřejných částí přípojek (požadování příspěvků od zájemců) se řídí příslušnými předpisy.

11. Odepře-li soukromý vlastník zříditi domovní část vodovodní nebo kanalizační přípojky a odstranit stará zařízení, byl-li k tomu vyzván podle bodu 8, požádá investor (správce) veřejné vodovodní a stokové sítě stavební úřad (příslušný výkonný orgán místního nebo okresního národního výboru), aby vlastníku uložil příkazem jako povinnou stavební úpravu podle zvláštních předpisů*) zřízení domovní části vodovodní nebo kanalizační přípojky ve stanovené lhůtě. Při tom jej upozorní, že nevyhoví-li příkazu, bude přípojka zřízena na jeho náklad a nebezpečí. Úhrada nákladů spojených s provedením takové povinné stavební úpravy k tíži vlastníka, bude zajištěna přechodně z prostředků kapitoly „Bytová a občanská výstavba“ (výstavba měst a obcí — náklady na opatření a úpravy z důvodů obecného zájmu).**)

*) § 12 zákona č. 280/1949 Sb., §§ 28 a 29 vládního nařízení č. 93/1950 Sb., část V. vyhlášky č. 709/1950 Ú. 1.

**) Pokud soukromý vlastník podle svých majetkových a výdělkových poměrů není s to, aby tyto náklady uhradil hotově, zajistí si jejich úhradu úvěrem. Úvěry poskytují Státní spořitelny, je-li zajištěna návratnost úvěru pravidelnými splátkami a to přiměřeně podle směrnic ministerstva financí o půjčkách na opravy a stavební úpravy bytového majetku v soukromém vlastnictví (Úřední list částka 32/1954, č. j. ministerstva financí 131/26.974/54),

12. Jak investor, tak i vlastník objektu anebo nemovitosti, která má být připojena na veřejnou vodovodní anebo stokovou síť, požádá místní organizaci Ústřední správy o sdělení údajů týkajících se připojení vodovodních anebo kanalizačních přípojek na veřejnou vodovodní anebo stokovou síť a odstranění starých zařízení. Tato organizace je povinna dát investoru (vlastníku) potřebné pokyny a informace, při čemž postupuje podle příslušných předpisů vodovodního nebo kanalizačního řádu.

V.

Projektování vodovodních a kanalizačních přípojek a odstranění starých zařízení.

13. Aby bylo zajištěno odborné provádění vodovodních a kanalizačních přípojek a odstranění starých zařízení, jsou investoři povinni zajistit odborné a jednotné vypracování projektové a rozpočtové dokumentace pro jejich výstavbu, po případě pro odstranění starých zařízení, zejména u velikých objektů (veřejné budovy, nemocnice, průmyslové závody a pod.).

14. Nemají-li investoři vlastní projektové ústavy anebo nemohou-li jejich projektové ústavy zajistit včasné a odborné provedení projektů, zajistí si předepsanou projektovou a rozpočtovou dokumentaci podle příslušných předpisů.***)

Je-li výstavba vodovodní a kanalizační přípojky součástí jiné výstavby, zajišťuje odborné a včasné vypracování dokumentace přípojky generální projektant.

15. Soukromý vlastník nemovitosti si může vyžádat předepsanou projektovou a rozpočtovou dokumentaci od místní organizace Ústřední správy.

16. Projektová a rozpočtová dokumentace vodovodních a kanalizačních přípojek se vypracovává zpravidla v jednom stupni; tato dokumentace musí být projednána s organizací provádějící správu a provoz vodovodní a stokové sítě; je-li dokumentace dvou-
stupňová, projednává se s touto organizací úvodní projekt.

VI.

Stavební a montážní provádění vodovodních a kanalizačních přípojek a opatření k odstranění starých zařízení.

17. Dodavatelské stavební provedení domovních částí vodovodních a kanalizačních přípojek, po případě odstranění starých zařízení, pokud si je neobstarává vlastník (správce, trvalý uživatel) objektu anebo nemovitosti sám za souhlasu místní organizace Ústřední správy přísluší:

- a) u všech nových staveb zásadně dodavatelům, provádějícím stavební práce na těchto stavbách;
- b) u staveb dříve provedených v místech, kde veřejná vodovodní anebo stoková síť dosud nebyla a kde se teprve buduje, místní organizaci Ústřední správy. Dodavatelské stavební provedení mohou provést jiné stavební a montážní organizace po dohodě s místní organizací Ústřední správy.

***) Vyhláška vládního výboru pro výstavbu č. 38/1954 Ú. 1., o pravidlech pro zadávání projektové a rozpočtové dokumentace investic a směrnice ministerstva financí č. 111/15.000/54 (publikované ve Sbírce instrukcí pro výkonné orgány národních výborů poř. č. 252/1954 pod č. j. 111/117.808/54), ve znění směrnic ministerstva financí č. j. 131/29.000/57.

18. Dodavatelské stavební provedení veřejných částí vodovodních anebo kanalizačních přípojek přísluší:

- a) v místech, kde se teprve buduje veřejný vodovodní řád nebo veřejná kanalizační stoka, zásadně dodavateli stavebních prací tohoto řádu nebo stoky za předpokladu, že stavbu veřejných částí přípojek bude možno provádět současně se stavbou řádu nebo stoky;
- b) v ostatních případech přísluší místním organizacím Ústřední správy; mohou je však s jejich souhlasem provést i jiné stavební a montážní organizace.

19. V roce 1957 bude postupováno podle bodu 18 písm. a) jen v případě, kde takovéto provedení přípojek je zajištěno hospodářskou smlouvou s dodavatelem řádu nebo stoky. V ostatních případech bude v roce 1957 postupováno podle dohody mezi investorem a dodavatelem.

VII.

Správa a udržování vodovodních a kanalizačních přípojek.

20. Po vybudování vodovodních a kanalizačních přípojek přejímají veřejnou část přípojek do správy místní organizace Ústřední správy.

VIII.

Účinnost směrnic.

21. Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. července 1957.

Předseda Ústřední správy vodního hospodářství:	Ministr-předseda Státního výboru pro výstavbu:
Štoll v. r.	Šlechta v. r.

130.

VYHLÁŠKA

úřadu pro vynálezy a normalisaci

ze dne 24. června 1957,

kteřou se podle §§ 8, 9 a 11 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci, mění, doplňují a ruší některé technické státní normy a některé technické podmínky:

§ 1.

V technické státní normě ČSN 01 0205 „Výšky os strojů a přístrojů“, uveřejněné ve vyhlášce č. 226/1953 Ú. l. se na straně 3. z poznámky 2. vypouští druhá věta „Ve zvláštních případech může být výška $h=0$ (leží-li dosedací rovina patek v ose stroje)“.

Dále se tato norma doplňuje poznámkou 4 a zní:

„Leží-li část tělesa stroje pod dosedací rovinou patek, nebo je-li dosedací rovina patek v ose stroje ($h=0$), je směrodatným rozměrem pro určení tolerance výšky osy stroje h poloviční rozteč upevňovacích šroubů měřená kolmo k ose stroje v rovině patek“.

§ 2.

V technické státní normě ČSN 01 4990 „Válcové konce hřídelů“, uveřejněné ve vyhlášce č. 258/1953 Ú. l. se poznámky 1, 5 a 6 na straně 3 mění a doplňují takto:

1. Norma platí pro válcové konce osazených i neosazených hřídelů s nehybně nasazenými součástmi pro přenos sil. Doporučuje se, aby délka nasazené součásti (náboje) byla shodná s délkou konce hřídele. V případě, kdy náboje jsou dimensovány pro rozsah vrtání, kterým jsou přiřazeny různé délky konců hřídelů, může být délka náboje rozdílná. Přitom délka náboje musí odpovídat jednomu vrtání z tohoto rozsahu.

5. Měrný tlak mezi perem, případně klínem a hřídelem s nábojem je nutno vždy přezkoušet. Nevyhoví-li na měrný tlak spojení s jedním perem nebo klínem, je nutno volit dvě pera (klíny) pod 120° , tangentiální klíny nebo jiný způsob uložení (lisované za tepla a pod.), při stejných jmenovitých rozměrech hladkého konce.

6. V této poznámce se doplní dovětek pod tabulkou (Mezní úchytky hladkých konců se stanoví podle druhu uložení) tímto ustanovením:

„V odůvodněných případech je možno použít i hrubšího uložení, na př. H8/k7.“

§ 3.

V technické státní normě ČSN 23 2102 „Zavírací řemeslnické nože“, uveřejněné ve vyhlášce č. 81/1955 Ú. l. se v článku 22 ruší bod b), t. j. „b) značka ČSN“.

§ 4.

V technické státní normě ČSN 23 2501 „Nožnice“, uveřejněné ve vyhlášce č. 121/1955 Ú. l. se v článku 23 ruší bod 2., t. j. „Značka ČSN“.

§ 5.

V technické státní normě ČSN 23 2505 „Zahradnické nůžky s lisovanými rukojetmi“, uveřejněné ve vyhlášce č. 247/1956 Ú. l. se v článku 23 ruší bod d) a e), t. j. „d) značka ČSN“ a „e) rok a čtvrtletí výroby“.

§ 6.

V technické státní normě ČSN 23 2550 „Nůžky na drůbež“, uveřejněné ve vyhlášce č. 120/1957 Ú. l. se v článku 14 mění bod d) takto: „d) příslušná doplňková číslice podle tab. II“.

§ 7.

V technické státní normě ČSN 23 2553 „Kované zahradnické nůžky“, uveřejněné ve vyhlášce č. 185/1955 Ú. l. se v článku 12 ruší bod d), t. j. „d) značka ČSN“.

§ 8.

V technické státní normě ČSN 94 4804 „Kapesní nože“, uveřejněné ve vyhlášce č. 121/1955 Ú. l. se v článku 27 ruší bod b), t. j. „b) značka ČSN“.

§ 9.

V technické státní normě ČSN 34 7621 „Silové kabely s papírovou izolací a olověným pláštěm“, uveřejněné ve vyhlášce č. 172/1954 Ú. l. se v tabulce VII rozšiřuje poznámka 1) takto:

„v/p — izolace mezi jádrem žíly a pláštěm nebo izolace mezi jádry čtvrté (nulové) žíly a fázové žíly“.

§ 10.

Platnost technické státní normy ČSN 46 2415 „Len stonkový nerosený (nemáčený)“, uveřejněné ve vyhlášce č. 136/1956 Ú. l. se prodlužuje do 30. června 1958.

§ 11.

Technická státní norma ČSN 68 3096 „Hnojivo Vitahum“, uveřejněná ve vyhlášce č. 95/1957 Ú. l. se doplňuje druhem — hnojivo Vitahum A — s tímto minimálním obsahem živin v původním nesusušeném vzorku v procentech.

Dusík (N)	0,5 %
Kyselina fosforečná (P_2O_5)	0,4 %
Draslo (K_2O)	0,3 %
Látky organické ;	25 %

§ 12.

V technické státní normě ČSN 80 3606 „Stuhý elastické“, uveřejněné ve vyhlášce č. 116/1957 Ú. l. se v tabulce I mění názvy skupin stuh takto:

„XVI Prothesní stuhý

XVII Pružná obinadla — délka adjustační jednotky 5 m (místo 25 m)

XVIII Šlové stuhý”

V této tabulce se doplňuje ustanovení o dovolené úchylice délky stuh takto:

„Dovolená úchylica stuh v adjustační jednotce ± 15 % při podmínce, že se účtuje skutečná délka stuhý.”

§ 13.

S okamžitou platností se ruší technická státní norma ČSN 1183-1950 „Děrované nosné pálené cihly”.

§ 14.

Ruší se technické podmínky

TP 7 — 7 — 52 Osinkocementová krytina

TP 7 — 10 — 52 Křemelinové isolační hmoty práškovité,

uveřejněné ve vyhlášce č. 332/1952 Ú. l.

§ 15.

Dnem 22. února 1957 nabývají účinnosti technické podmínky TP 7 — 52 — 52 Lehčená šamotová stavištvatvarová.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva chemického průmyslu.

Vědecká aspirantura v oboru působnosti ministerstva chemického průmyslu; vyhlášení soutěže na školní rok 1957/58.

Ministerstvo chemického průmyslu vyhlašuje soutěž na místa vědeckých aspirantů s přerušením zaměstnání (stipendijních) na školní rok 1957/58.

Soutěž se vypisuje pro tyto obory:

chemické inženýrství,

makromolekulární chemie.

Jako vědecký aspirant může být přijat bezúhonný, československý státní občan, který ukončil s úspěchem studium na vysoké škole ve zvoleném vědním oboru, projevil schopnost k vědecko-výzkumné práci a pracuje ve svém oboru zpravidla 3 roky.

Podrobnosti o studiu, přijímacím řízení a konání zkoušek obsahuje organizační a studijní řád pro vědecké aspiranty ze dne 15. prosince 1955 (vyhláška č. 236/55 Ú. l. — částka 124 z roku 1955).

Žádosti přijímá do 20. srpna 1957 oddělení odborné výchovy ministerstva chemického průmyslu.

K žádosti o přijetí připojí uchazeč tyto doklady:

1. osvědčení o československém státním občanství,
2. doklad o absolvování vysoké školy (ověřený opis diplomu),
3. potvrzení o vykonané praxi,
4. posudek dosavadního pracoviště,
5. doporučení fakultní rady nebo rady vysoké školy (předloží jen uchazeč bez praxe),
6. výstižný životopis s uvedením soupisu uveřejněných prací a dvojmo vyplněný dotazník,
7. lékařské vysvědčení o zdravotním stavu a zdravotní způsobilosti k vědecké práci ve zvoleném oboru (vydané okresním [obvodním] úřadem národního zdraví),
8. čestné prohlášení o branném poměru.

Přijetím stipendia se vědecký aspirant zavazuje, že po skončení školení bude pracovat po dobu 3 let v rámci sektoru ministerstva chemického průmyslu podle rozmístění provedeného ministerstvem chemického průmyslu v dohodě se státním úřadem plánovacím.

První náměstek ministra:

Ing. Neumann v. r.