

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 16.

V Praze dne 24. února 1956.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(35. a 36.) 35. Vyhláška ministerstva stavebnictví, kterou se vydávají předpisy o bezpečnosti při práci na stavbě zděných továrních komínů.

36. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhlašují technické státní normy pro pružicí vložky pro dřevěná lůžka, pro obyčejné žárovky, pro fyzikální zkoušky pryže, pro kyselinu wolframovou technickou, pro motorová paliva a benziny, pro minerální oleje, pro octan butylnatý technický, pro barvivost, pro dusíkaté vápno, pro uhlíčan amonný kyselý, pro vodosta-

vebné betony, pro povrchovou úpravu šicích strojů, pro názvosloví zdravotnického materiálu a pro dílen-
ské ocelové zásuvky k psacímu stolu.

Úřední sdělení: Vydání lázeňských statutů pro Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Teplice, Poděbrady, Luhačovice a Piešťany. — Stará Skalka, okres Doksy; zřízení státní přírodní rezervace „Šedina“. — Změna cen za výkop jam, rýh a šachet podle sborníku kalkulačních normálů řady L 2 a S 30.

35.

vyhláška

ministerstva stavebnictví

ze dne 9. února 1956,

kterou se vydávají předpisy o bezpečnosti při práci na stavbě zděných továrních komínů.

Ministerstvo stavebnictví stanoví v dohodě s jednotnou odborovou organizací podle § 10 odst. 1 písm. a) zák. č. 67/1951 Sb., o bezpečnosti při práci, ve znění vládního nařízení č. 11/1954 Sb.:

§ 1.

(1) Při stavbě zděných továrních komínů (dále jen „komíny“) musí být zazdívána stupadla a ochranné třmeny podle ČSN 73 4110.

(2) Dělníci pracující při stavbě komína na zemi musí být zabezpečeni proti padajícimu materiálu. U výtahu a vjezdu do komína musí být zřízena ochranná střecha se sklonem ke komínu z dostatečné silných trámů a prken těsně k sobě přiléhajících a opatřena tlumící ochrannou vrstvou sypkého materiálu v tloušťce aspoň 15 cm nebo zhotovena ze dvou vrstev fošen vzájemně se křižujících. Podobné zastřešení musí být zřízeno všude v okruhu nebezpečného pásma, jestliže je nutno zřídit tam pracoviště, skládky materiálu, komunikace a pod. Nebezpečné pásmo je prostor kolem komína o šířce rovnající se nejméně průměru paty dířku. Toto pásmo musí být ohrazeno a opatřeno výstražnými tabulkami.

(3) Doprovazuje-li se materiál vnitřkem komína, musí tam být zřízeno ochranné lešení z dostatečně silných trámů a prken na ochranu dělníků pracujících uvnitř komína. Otvor v tomto ochranném lešení potřebný pro dopravu materiálu musí být opatřen poloautomatickým uzávěrem dostatečně chránícím před

padajícím materiálem. Obsluhující dělníci musí používat ochranné přilby. Vstupovat do vnitřku komína a zdržovat se v tomto prostoru je dovoleno pouze dělníkům pracujícím při dopravě materiálu a dozorcům a kontrolním orgánům.

§ 2.

(1) Vnitřní pracovní lešení musí být zřízeno z dostatečně silných zdravých trámů odpovídajících světlosti komína; podlaha lešení musí být zhotovena ze zdravých omítaných prken o síle nejméně 30 mm. Lešení musí být zhotoveno podle projektu doloženého statickým výpočtem a schváleného hlavním inženýrem. Při výpočtu se uvažuje nejvyšší dovolené zatížení 300 kg/m² a samostatné břemeno 120 kg na jednotlivé prkno. Projekt a statický výpočet musí být uloženy na stavbě. Konce trámů vnitřního lešení musí být uloženy ve zdivu tak, aby kratší strana ve zdivu uložené části trámu byla nejméně 12 cm dlouhá; uložení konec trámů musí spočívat na komínové cihle nejméně 15 cm dlouhé nebo na zvlášť k tomu účelu upravených ocelových konsolách a musí být pevně uklinován nebo rozepřen. Používáno smí být ocelových konsol jen těch typů, které byly předem navrženy, propočteny a vyzkoušeny; tyto typy musí být schváleny hlavním inženýrem nebo jím pověřeným odlovníkem. Konsoly musí být odborně zhotoveny a opatřeny viditelnou vyraženou značkou podniku, který je zhotovil. Je zakázáno používat konsol nevyzkoušených, neodborně zhotovených nebo improvizovaných.

(2) Otvor pro dopravu materiálu ve vnitřním pracovním lešení v rozměrech nejvýše 90×90 cm musí být pevně orámován hranolkou vysokými nejméně 10 cm. Je-li třeba zřídit výjimečně otvor větší, je nutno jej na pracovním lešení ohradit bedněním vysokým 60 cm. Dělník pracující při odeírání materiálu při otvoru na pracovním lešení musí být spolehlivý a v této práci zkušený. Pro dorozumívání mezi pracovním lešením, pracovištěm na zemi a obsluhou

vratku musí být zřízeno spojení telefonem nebo rozhlasem (selektorem).

(3) Nejvyšší přípustné zatížení vnitřního pracovního lešení musí být vyznačeno v kilogramech na tabulce umístěné na stožáru a musí být pracujícím na lešení oznámeno v množství materiálu. Materiál musí být na lešení rovnoměrně rozložen.

(4) Na ochranu dělníků pracujících při zdění komína musí být 120 až 160 cm pod vnitřním pracovním lešením zřízeno ochranné lešení stejné konstrukce a pevnosti jako lešení pracovní.

§ 3.

(1) Stahování komínového dřívku ocelovými pásy smí být prováděno pouze s vnějšího zavěšeného lešení.

(2) Vnější pracovní lešení a jejich konsoly nesmí být upevňovány k ocelovým stupadlům, nýbrž ke zvláštnímu skružovému pásu nebo k bezpečně staženému ocelovému lanu. Použití řetězu místo lan k zavěšování konsol je zakázáno.

(3) Prkna, která tvoří podlahu vnějšího pracovního lešení, musí být náležitě zabezpečena proti nadzdvžení nebo sešnutí převázáním na jednotlivých konsolách. Spojování prken hřebíky je zakázáno. Vnější pracovní lešení musí být opatřeno pevným zábradlím z ocelových tyčí a bezpečně upevněných lan. Používat starých poškozených ocelových lan není dovoleno.

§ 4.

(1) Výtahový stožár používaný ke stavbě komína musí polovinou své délky zasahovat do vnitřku komína. Svislý trámec stožáru musí být nejméně 5 m dlouhý, řádně podložený a upevněný na stupadlech. Stožár musí být zhotoven ze zdravého, náležitě dimensovaného dřeva. Pošny použité na ramena a vzpěry musí být náležitě dimensovány, avšak nejméně 35 mm silné. Závěsy kladek musí být na rameni stožáru řádně upevněny a zajištěny proti posunutí. Vytahuje-li se materiál vně komína jako na příklad při malé světlosti komínů, a je-li zdvihadlo na téže straně komína jako těžná nádoba, musí být opačný konec ramene stožáru řádně zakotven.

(2) Doprava osob výtahem je přísně zakázána.

(3) Stavební materiál, nářadí a ostatní předměty potřebné ke stavbě komína musí být vytahovány pouze v nádobách nebo v uzavřených sádkách, kde jsou zajištěny proti vypadnutí. Přepínování nádob nebo sádek není dovoleno. Nejvyšší přípustné zatížení výtahu včetně váhy ocelového lana je 300 kg.

(4) Při dopravě se smí pro zavěšování vytahovaných nádob a předmětů používat pouze bezpečně zajištěných háků. Závěs háků musí být opatřen axiálním kuličkovým ložiskem zabráňujícím roztočení břemene při kroucení lana.

(5) Výtahový stroj smí obsluhovat jen spolehlivý a zkušený zaměstnanec, starší 18 let, náležitě se strojným zařízením obeznámený. Výtahová strojovna musí být uzamykatelná; nesmí se v ní ukládat žádné předměty a nářadí a kromě obsluhujícího zaměstnance (strojníka) nesmí se v ní nikdo zdržovat. Je-li užíváno vratku s elektrickým pohonem, musí být opatření ochranou před nebezpečným dotekem (předpisy ČSN-ESČ 1950); zdvihadlo musí být označeno příslušnými návěstími a vývěskou o první pomoci při úrazu elektrickým proudem.

§ 5.

Při všech pracích na komínech kromě prací prováděných s hotového vnitřního pracovního lešení musí dělníci používat ochranného pásu podle normy ČSN 35 9715. Závěsné lano pásu musí být při pracích prováděných s vnějšího pracovního lešení upevněno a vyzkoušené ocelové lano obehnané kolem dřívku komína a upevněné ke stupadlům zvláštním úvazem. Ochranný pás s příslušenstvím dodá dělníkům podnik, který provádí stavbu komína.

§ 6.

Provádí-li se stavba komína v podnicích, které jsou již v provozu, je nutno stavební práce (skládky, přísun materiálu, příchod pracovníků a pod.) organisovat tak, aby zaměstnanci stavby nebyli vydáni nebezpečí z tohoto provozu (závodní vlečky, jeřábové dráhy, transportéry a pod.). Podobně nesmí stavební práce, jako doprava materiálu, umístění skládek a j. ohrožovat bezpečnost pracovníků podniku. Potřebná opatření dohodne vedoucí stavby komína s bezpečnostním technikem podniku, ve kterém se stavba komína provádí.

§ 7.

Vedení podniku provádějícího stavbu komína je povinno oznámit svazovému inspektorátu ROH příslušného kraje každou započatou novou stavbu komína.

§ 8.

Obsah této vyhlášky musí být při každé stavbě komína na staveništi uveřejněn a všichni tam pracující dělníci musí být s ním seznámeni.

§ 9.

Ustanovení §§ 77 až 79 vládního nařízení č. 53/1931 Sb., o bezpečnosti při práci, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb. jsou zrušena.

§ 10.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. února 1956.

Náměstek ministra:

Volf v. r.

36.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 3. února 1956,

kterou se vyhláší technické státní normy pro průřez vložky pro dřevěná lužka, pro obyčejné žárovky, pro fyzikální zkoušky pryže, pro kyselinu wolframovou technickou, pro motorová paliva a benziny, pro minerální oleje, pro octan butylnatý technický, pro barvivost, pro dusíkaté vápno, pro uhličitán amonný kyselý, pro vodostavebné betony, pro povrchovou

úpravu šicích strojů, pro názvosloví zdravotnického materiálu a pro dilenské ocelové zásuvky k psacímu stolu.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1956 jsou normy:

ČSN 15 2801 „Pružicí vložky pro dřevěná lůžka“

ČSN 15 2810 „Pružicí vložky pro dřevěná lůžka s rovným rámem“

ČSN 15 2811 „Pružicí vložky pro dřevěná lůžka s prohnutým rámem“.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají.

§ 2.

(1) Norma ČSN 36 0145 „Obyčejné žárovky. Provedení, jakost, zkoušení. (Změna)“ je od 1. ledna 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí jako příloha k normě téhož čísla vydané v dubnu 1953.

§ 3.

(1) Norma ČSN 62 1449 „Statický modul pružnosti pryže ve smyku“ je od 1. ledna 1956 technickou státní normou.

Tato norma je směrná

(2) Norma platí pro stanovení statického modulu pružnosti pryže namáhané ve smyku pro smyková napětí větší než 1 kg/cm².

§ 4.

(1) Norma ČSN 65 1290 „Kyselina wolframová technická“ je od 1. března 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro všechny druhy kyseliny wolframové technické. Vytýčuje technické požadavky, jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, balení, značení, přepravě a skladování kyseliny wolframové technické.

§ 5.

(1) Norma ČSN 65 6193 „Stanovení obsahu síry spalováním v lampě“ je od 1. března 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro zkoušení motorových paliv, petrolejů a benzinů. Jedná o názvosloví, měrné jednotky, účelu, podstatě a významu zkoušky, přístrojích, zkušebních pomůckách a pod.

§ 6.

(1) Norma ČSN 65 6229 „Obsah síry spalováním v bombě“ je od 1. března 1956 technickou státní normou.

(2) Norma jedná o názvosloví, měrné jednotky, účelu, podstatě a významu zkoušky, zkušebních pomůckách, chemikáliích a pod.

§ 7.

* (1) Technickými státními normami od 1. března 1956 jsou normy:

ČSN 66 0205 „Octan butylnatý technický“

ČSN 66 0206 „Octan metylnatý technický“.

* Tyto normy tvoří sadu.

(2) Normy jednájí o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení a přepravě a pod. octanu butylnatého a metylnatého.

§ 8.

(1) Norma ČSN 67 0533 „Barvivoš“ je od 1. března 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro stanovení barvivosti anorganických pigmentů používaných při výrobě nátěrových barev, nátěrových tmelů a plnicích porů.

§ 9.

(1) Norma ČSN 68 3075 „Dusíkaté vápno“ je od 1. března 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro dusíkaté vápno používané v zemědělství a jako výchozí surovina v chemickém průmyslu.

§ 10.

(1) Norma ČSN 68 5554 „Uhličitán amonný kyselý“ je od 1. března 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro uhličitán amonný kyselý „pro analýzu“ a „čistý“. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, značení, přepravě a skladování uhličitánu amonného kyselého.

§ 11.

(1) Norma ČSN 73 2022 „Vodostavebné betony. Odběr vzorků a rozsah zkoušek“ je od 1. ledna 1956 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma obsahuje všeobecná ustanovení, jedná o odeírání vzorků pro stavební kontrolu, o druhu zkoušek stavební kontroly, rozsahu zkoušky stavební kontroly a pod.

§ 12.

(1) Norma ČSN 81 7081 „Povrchová úprava šicích strojů“ je od 1. února 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro povrchovou úpravu všech šicích strojů nátěrem, pokovováním nebo oxydací a pod.

§ 13.

(1) Norma ČSN 84 0014 „Názvy zdravotnických výrobků z gumy, kůže a plastických hmot“ je od 1. ledna 1956 technickou státní normou.

(2) Normy udávají zejména názvy zdravotnických výrobků a jejich charakteristické znaky.

§ 14.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1956 jsou normy:

ČSN 91 1170 „Dilenská ocelová zásuvka k pracovnímu stolu“

ČSN 91 1194 „Dilenská ocelová ukládací bedna šikmá“

ČSN 91 1195 „Dilenská ocelové ukládací bedny rovné“

ČSN 91 1198 „Dilenská ocelová bedna na čistící bavlnu a dilenská ocelová bedna na lehké odpady“.

(2) Normy vytyčují zejména technické požadavky, jednájí o názvosloví, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování předmětů, jichž se týkají.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva zdravotnictví

Vydání lázeňských statutů pro Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Teplice, Poděbrady, Luhačovice a Piešťany.

(Vládní usnesení ze dne 18. ledna 1956.)

Čl. I.

Vláda republiky Československé vydala podle § 10 odst. 1 zákona č. 43/1955 Sb., o československých lázních a zřídlech, lázeňské statuty pro tato lázeňská místa:

Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Teplice, Poděbrady, Luhačovice a Piešťany.

Čl. II.

Ministerstvo zdravotnictví rozešle lázeňské statuty zúčastněným ústředním úřadům a orgánům a těm národním výborům, v jejichž obvodu jsou lázeňská místa, pro která byly statuty vydány.

Obyvatelé lázeňských míst a přilehlých obcí a návštěvníci lázní budou se moci seznámit s obsahem lázeňských statutů u správy státních lázní, po připadě u místního (městského) národního výboru.

Náměstek ministra:

Dr. Vyšehrad v. r.

Z ministerstva kultury

Stará Skalka, okres Doksy; zřízení státní přírodní rezervace „Šedina“.

Ministerstvo kultury zřídilo se souhlasem správy lesního hospodářství Mladá Boleslav na jejím pozemku státní přírodní rezervaci „Šedina“.

Rezervaci tvoří lesní oddělení 394e v polesí Šedina v katastrálním území Stará Skalka, okres Doksy, ve výměře okrouhle 3 ha.

Rezervace je zakreslena v mapách uložených u ministerstva kultury — státní památkové správy v Praze a u krajského národního výboru v Liberci.

K zabezpečení rezervace byly stanoveny tyto podmínky:

1. V rezervaci není dovoleno stavět, těžit zeminy, zakládat nové cesty, tábořit a rozdělovat ohně.

2. Trhání, vyrypávání nebo ničení rostlin, hrabání steliva a jakékoliv poškozování chráněného území se zakazuje.

3. V rezervaci se bude hospodařit výběrově s ohledem na přirozené složení porostu; holosečí se nebude používat.

4. Poškození nebo ničení rezervace se stíhá podle § 125 trestního zákona správního, pokud nejde o čin přísněji trestný.

5. Všechny zamýšlené změny musí být napřed hlášeny ministerstvu kultury — státní památkové správě v Praze; smějí být prováděny jen s jejím souhlasem.

6. Přijaté závazky platí pro všechny nástupce v držbě; budou poznamenány a tradovány v lesním hospodářském plánu.

7. Jinak vlastnická práva nejsou zřízením rezervace dotčena.

8. Kontrola zachování podmínek přísluší orgánům státní ochrany přírody a orgánům lesnickým.

Náměstek ministra:

Buřival v. r.

Ze Státního výboru pro výstavbu.

Změna cen za výkop jam, rýh a šachet podle sborníku kalkulačních normálů řady S 2 a S 30.

Rozhodnutím vlády ze dne 30. ledna 1956 byly s účinností od 1. ledna 1956 změněny ceny za výkop jam, rýh a šachet v zemině kategorie těžitelnosti I a II

a) do hloubky 0,00 až 2,50 m uvedené ve sbornících kalkulačních normálů S 20, S 21, S 22, díl V—01, položka č. 241 a ve sborníku S 30, díl V—01, položka č. 021 z 15,— Kčs na 13,50 Kčs.

b) do hloubky 0,00 až 4 m uvedené ve sbornících kalkulačních normálů S 20, S 21, S 22, díl V—01, položka č. 243 a ve sborníku S 30, díl V—01, položka č. 023 z 18,80 Kčs na 16,— Kčs.

V důsledku této změny cen nebude podle zmíněného rozhodnutí vlády upravována vypracovaná rozpočtová dokumentace ani nebudou prováděny změny, ve schváleném investičním plánu na rok 1956.

Ministr-předseda Státního výboru pro výstavbu:

Beran v. r.