



ÚŘEDNÍ LIST

REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

I. DÍL
NAŘIZOVACÍ

REDAKCE A ADMINISTRACE PRAHA III, KARMELITSKÁ 6

Telefony: 415-26, 415-65, prodejny jednotlivých výtisků 457-80, 415-15. - Vychází podle potřeby

Částka 208.

V Praze dne 22. prosince 1949.

Cena Kčs 1.—.

OBSAH:

(1193.—1195.) 1193. Vyhláška ministerstva vnitra o dalším prodloužení lhůty povolené k náhradnímu splnění povinnosti prokazovat se občanským průkazem a o osvobození příslušníků Sboru vězeňské stráže z této povinnosti.

1194. Vyhláška ministerstva zemědělství o úpravě obvodů

služby lesnicko-technické ochrany půdy, vod a podnebí (hrazení bystřiny).

1195. Vyhláška ministerstva techniky, kterou se vydávají závazné směrnice pro navrhování průmyslových provozoven o jednom podlaží.

1193.

vyhláška ministerstva vnitra

ze dne 14. prosince 1949

o dalším prodloužení lhůty povolené k náhradnímu splnění povinnosti prokazovat se občanským průkazem a o osvobození příslušníků Sboru vězeňské stráže z této povinnosti.

Ministerstvo vnitra vyhláší podle § 10, odst. 1 zákona ze dne 19. července 1948 č. 198 Sb., o občanských průkazech:

§ 1.

Lhůta stanovená v § 2 vyhlášky ministerstva vnitra ze dne 3. listopadu 1948 č. 2638 Ú. l. I, o povinnosti prokazovat se občanským průkazem v celním pohraničním pásmu a jiných částech státního území, ve znění vyhlášky ze dne 28. června 1949 č. 703 Ú. l. I, se prodlužuje do dne 30. června 1950. Povinnost prokazovat se občanským průkazem v celním pohraničním pásmu a v částech státního území uvedených v § 1 zmíněné vyhlášky se tedy pokládá za splněnou až do 30. června 1950, může-li se osoba mající nárok na vydání občanského průkazu prokázat jiným úředním průkazem totožnosti opatřeným podobenkou a současně potvrzením příslušného národního výboru, že podala žádost o vydání občanského průkazu.

§ 2.

Výjimky z povinnosti prokazovat se občanským průkazem uvedené v § 4 vyhlášky č. 2638/1948 Ú. l. I se doplňují takto: „g) příslušníci Sboru vězeňské stráže, mohou-li se prokázat služebním průkazem opatřeným podobenkou“.

§ 3.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950.

Náměstek ministra:

plk. Pavel v. r.

1194.

vyhláška ministerstva zemědělství

ze dne 15. prosince 1949

o úpravě obvodů služby lesnicko-technické ochrany půdy, vod a podnebí (hrazení bystřiny).

Ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvem vnitra vyhláší podle § 30, odst. 2 zák. č. 280/1948 Sb., o krajském zřízení:

§ 1.

V přidělení zaměstnanců služby lesnicko-technické ochrany půdy, vod a podnebí (hrazení bystřiny) se provádějí tyto změny:

- | | | |
|-------|--|---|
| Ř. č. | Zaměstnanci přidělení krajskému národnímu výboru v | vykonávají službu též pro krajský národní výbor v |
| 1. | Českých Budějovicích | Plzni |
| 2. | Ústí nad Labem | Karlových Varech |
| 3. | Hradci Králové | Liberci |
| 4. | Jihlavě | Pardubicích |

§ 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Đuriš v. r.

1195.

**VYHLÁŠKA
ministerstva techniky**

ze dne 1. prosince 1949,

kterou se vydávají závazné směrnice pro navrhování průmyslových
provozoven o jednom podlaží.

Ministerstvo techniky v dohodě s ministerstvem průmyslu stanoví podle § 15, odst. 1, písm. a) a odst. 2 vládního nařízení ze dne 21. prosince 1948, č. 296 Sb., o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu a se souhlasem předsedy vlády podle § 41, odst. 5 zákona o pětiletém plánu:

§ 1.

(1) Konstrukce průmyslových provozoven o jednom podlaží s jednou nebo více loďmi bud' se prováděny pokud možno cihelné, jinak ze železového betonu; vyňaty jsou provozovny s jeřáby o únosnosti nad 25 tun.

(2) Jeřábové dráhy mohou být provedeny jak ze železového betonu, tak i z ocele, při čemž musí být zajištěna hospodárnost použitých stavebnin a práce.

§ 2.

(1) Pro rozpny a druh konstrukce u provozoven o více lodích se závazně stanoví:

- a) provozovny, v nichž výroba nezbytně vyžaduje rozptýlené osvětlení 150—200 luxů, bud' se navrhovány se shedovými konstrukcemi (monolitickými nebo montážními) na příčný rozpon 12 m, 15 m a 18 m a na jednotný podélný rozpon loďi 9 m;
- b) provozovny, v nichž postačí osvětlení menší než 150 luxů, bud' se navrhovány s montážními střešními konstrukcemi z prefabrikovaných standardních žlábkových oblouků s táh-

lem o příčném rozponu 12 m, 15 m, 18 m, 21 m, 24 m a 27 m s podélným světlikem. Podélný rozpon loďi je jednotný 6 m s výjimkou těch případů, kde je vyžadován křížící se výrobní pochod a kde je potom rozpon 9 m.

(2) U provozoven o jedné loďi bud' se používány konstrukce uvedené v odstavci 1, písm. b) o příčných rozpnech 12 m, 15 m, 18 m, 21 m, 24 m a 27 m a o jednotném podélném rozponu 6 m.

§ 3.

Odchytky od ustanovení §§ 1 a 2 povoluje ve zvlášť odůvodněných případech ministerstvo techniky v dohodě s ministerstvem průmyslu.

§ 4.

Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na provozovny:

- a) v oboru průmyslu kovodělného a strojírenského na slévárny, pokud jde o rozpny a konstrukce, a na vagonky, lokomotivy a montovny automobilů, pokud jde o rozpny;
- b) v oboru průmyslu chemického všude tam, kde se vyrábějí kyseliny a zásady nebo kde se tyto látky zpracovávají nebo jsou vedlejším produktem, avšak jen pokud jde o konstrukci;
- c) v oboru průmyslu sklářského na provozovny se sklářskými pecemi a s velkými sklářskými vanami, avšak rozpny musí být v třímetrových násobcích;
- d) v oboru průmyslu textilního na barevny, úpravny, tiskárny a bělidla, pokud jde o konstrukce.

§ 5.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Prof. Dr. Ing. Šlechta v. r.