

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 9

V Praze dne 10. února 1959

Cena 60 halěrů

OBSAH:

(34 a 35) 34. Vyhláška Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci, kterou se podle § 14 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalizaci, vyhlašují změny a doplňky některých československých státních norem.

35. Vyhláška Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci, kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/

1957 Sb., o technické normalizaci, vyhlašují některé československé státní normy.

Resortní rejstřík výhlášek a sdělení uveřejněných v Úředním listě Československé republiky ve IV. čtvrtletí 1958.

34

vyhláška

Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci

ze dne 20. ledna 1959,

kterou se podle § 14 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalizaci, vyhlašují změny a doplňky některých československých státních norem

§ 1

S platností od 1. března 1959 se mění v československé státní normě ČSN 42 2207 „Ferrosilicium 45 %“, uveřejněné ve vyhlášce č. 45/1958 Ú. 1., obsah Si na 40 až 47 % (místo 42 až 48%).

§ 2

S platností od 1. července 1959 se mění v československé státní normě ČSN 42 2208 „Ferrosilicium 75 %“, uveřejněné ve vyhlášce č. 45/1958 Ú. 1., obsah Si na 74 až 80 % (místo 72 až 78 %).

§ 3

S platností od 1. února 1959 se doplňuje v československé státní normě ČSN 44 1327 „Stanovení pevnosti koksu zkouškou Micum“, uveřejněné ve vyhlášce č. 101/1957 Ú. 1., článek 24 tímto ustanovením:

„Závodům, které průběžně dodávají koks spotřebiteli úzkokolejnou drahou, lanovkou, pásem apod,

(event. i v jiných případech na základě vzájemné dohody), se dovoluje provádět pouze 1 stanovení pevnosti Micum za směnu“.

§ 4

S platností od 1. února 1959 se doplňují v československé státní normě ČSN 44 1405 „Přejímání a vzorkování černouhelného koksu“, uveřejněné ve vyhlášce č. 23/1956 Ú. 1., články 8 a 46 takto:

„Článek 8: Stanovení pevnosti koksu zkouškou Micum podle ČSN 44 1327 se provádí u každé zásilky, tj. ze vzorku charakterizujícího výrobu za směnu nebo 24 hodiny podle ustanovení článku 8a) a 8b).

Článek 46: Manganová ocel pro pomůcky k úpravě vzorků koksu na analytické vzorky musí mít dostatečnou odolnost, aby nedocházelo ke znečištění vzorků kovovým železem. K úpravě laboratorních vzorků na analytické je dovoleno používat porcelánových třecích mlýnků nejlépe s mechanickým pohonem.“

§ 5

V československé státní normě ČSN 80 7009 „Označování svrchních oděvů“, uveřejněné ve vyhlášce č. 79/1955 Ú. 1., se doplňuje úvodní věta takto:

„Tato norma předpisuje způsob, formu a obsah označování svrchních oděvů včetně svrchních oděvů kožených.“

Za předsedu:
Inž. Dostal v. r.

35

VYHLÁŠKA

Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci

ze dne 24. ledna 1959,

kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb.,
o technické normalizaci, vyhláší některé českoslo-
venské státní normy

§ 1

Norma ČSN 19 8181 „Cívka na dvojité film 8 mm“
nahrazuje normu téhož čísla z března 1956, uveřejně-
nou ve vyhlášce č. 72/1956 Ú. 1.

§ 2

* Normy

ČSN 42 0554 „Rozbor ferromolybdenu“

ČSN 42 0555 „Rozbor ferrowolframu“

ČSN 42 0556 „Rozbor ferrotitanu“

ČSN 42 0557 „Rozbor ferromangansilicia“

ČSN 42 0558 „Ferrokalciumpilicium — silikokalcium“
obsahují chemické rozborů ferrosilitin.

§ 3

* Normy

ČSN 42 1353 „Anody z niklu a kadmia. Technické do-
daci předpisy“ČSN 42 8317 „Anody z niklu a kadmia. Rozměrová
norma“

ČSN 42 3404 „Tvářený nikl (pro anody) nikl 99,6“

ČSN 42 3406 „Tvářený nikl (pro anody) nikl 98,5“

ČSN 42 3853 „Tvářené kadmium (pro anody) kad-
mium 99,5“

platí pro anody z niklu a kadmia pro elektrické poko-
rování.

§ 4

* Normy

ČSN 63 3880 „Přezkové průchodky a lemovky“

ČSN 63 3881 „Přezkové průchodky. Rozměry“

ČSN 63 3882 „Přezkové lemovky. Rozměry“

platí pro přezkové průchodky a lemovky užívané k utěs-
nění průchozích dílů, k ochraně vodičů a kabelů před
mechanickým poškozením o hrany otvorů desek, kte-

* Tyto normy tvoří sadu.

rými vodiče nebo kabely procházejí a k podobným
účelům.

§ 5

Norma ČSN 65 8412 „Zkoušení černouhelné smo-
ly“ obsahuje údaje o stanovení obsahu vody, stano-
vení obsahu popela, stanovení bodu měknutí, stano-
vení obsahu α — součástí a stanovení obsahu prchavé
hořlaviny.

§ 6

Norma ČSN 65 8442 „Černouhelná smola“ jedná
o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, pře-
jímání, balení, dopravě a skladování.

§ 7

Norma ČSN 65 8443 „Tvrdá smola pro výrobu
smolného koksu“ jedná o názvosloví, technických po-
žadavcích, zkoušení, přejímání, dopravě a skladování.

§ 8

Norma ČSN 65 8449 „Černouhelný smolný koks“
jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení,
přejímání, dopravě a skladování.

§ 9

* Normy

ČSN 72 5761 „Keramické izolační korálky (rozměry —
provedení I)“ČSN 72 5762 „Keramické izolační korálky (rozměry —
provedení II)“

nahrazují normu ČSN 72 5760 z června 1953, uveřej-
něnou ve vyhlášce č. 220/1953 Ú. 1.

§ 10

Uvedené československé státní normy nabývají
účinnosti dnem 1. února 1959.**)

Za předsedu:
Inž. Dostal v. r.

** Československé státní normy vydává v plném znění
Vydavatelství Státního úřadu pro vynálezy a nor-
malizaci v Praze 3, Václavské nám. č. 19.

Distribuci pro Slovensko obstarává Slovenská kni-
ha, národní podnik, Bratislava, Fučíkova ul. 20.