

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 128.

V Praze dne 19. října 1954.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

216. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhláší technické státní normy pro ocelové součásti venkovních vedení 35 kV, pro lněné lanko, pro korečkové šrouby zápusťné, pro serum proti tetanu, pro pryžové výrobky, pro ukládací plošinky, pro pařáky objemu 200 litrů a 300 litrů vytápěné tuhými palivy, pro pojistné drátěné kroužky, pro armatury, pro zkoušky licích isolantů, pro kolejová vozidla, pro lesní školky, pro chlorid amonný.

Úřední sdělení: Úprava pracovní doby v souvislosti s některými dny pracovního klidu. — Dokončení výměny státních poznávacích značek motorových vozidel. — Směrnice o závaznosti používání nepálených cihel na stavbách. — Vyhláška č. 177/1954 Ú. l., o státních výkupních cenách léčivých a aromatických rostlin, oprava.

216.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 7. října 1954,

kteřou se vyhláší technické státní normy pro ocelové součásti venkovních vedení 35 kV, pro lněné lanko, pro korečkové šrouby zápusťné, pro serum proti tetanu, pro pryžové výrobky, pro ukládací plošinky, pro pařáky objemu 200 litrů a 300 litrů vytápěné tuhými palivy, pro pojistné drátěné kroužky, pro armatury, pro zkoušky licích isolantů, pro kolejová vozidla, pro lesní školky, pro chlorid amonný.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

• (1) Technickými státními normami od 1. října 1954 jsou normy:

ČSN 34 8680 „Ocelové součásti venkovních vedení 35 kV“

ČSN 34 8681 „Vrcholové konsoly na stožár J, U, Š a pro jednoduchý závěs (35 kV)“

ČSN 34 8682 „Vrcholové konsoly na stožár J, U, Š a pro dvojitý závěs (35 kV)“

ČSN 34 8683 „Vrcholová konsola na stožár a pro jednoduchý i dvojitý závěs“

ČSN 34 8684 „Vrcholová odbočná konsola (35 kV)“

ČSN 34 8685 „Vrcholová konsola na stožár U, Š pro křižovátku (35 kV)“

ČSN 34 8686 „Vrcholová konsola na stožár a pro křižovátku (35 kV)“

• Tyto normy tvoří sadu.

ČSN 34 8687 „Lehká boční konsola na stožár J - (35 kV)“

ČSN 34 8688 „Lehká boční konsola na stožár U, Š, A (35 kV)“

ČSN 34 8689 „Těžké boční konsoly na stožár J, U, Š (35 kV)“

ČSN 34 8690 „Těžké boční konsoly na stožár U, Š, A (35 kV)“

ČSN 34 8691 „Boční konsola na stožár U, Š pro křižovátku (35 kV)“

ČSN 34 8692 „Odbočná konsola pro 2 vodiče (35 kV)“

ČSN 34 8693 „Křižovátkové konsoly na stožár U, Š, A (35 kV)“

ČSN 34 8694 „Podložka k bočním konsolám (35 kV)“.

(2) Norma ČSN 34 8680 je norma kmenová a platí pro ocelové součásti elektrických venkovních vedení 35 kV na dřevěných stožárech. Ostatní normy jsou normami rozměrovými.

§ 2.

(1) Norma ČSN 80 8681 „Lněné lanko“ je od 1. listopadu 1954 technickou státní normou.

(2) Norma vztahuje zejména technické požadavky, jedná o zkoušení, přejímání, balení a značkování lněného lanka.

§ 3.

(1) Norma ČSN 02 1330 „Korečkové šrouby zápusťné a velkou hlavou“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma udává zejména základní rozměry, materiál a provedení korečkových zápusťných šroubů.

§ 4.

(1) Norma ČSN 86 3112 „Serum proti tetanu“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro běžně vyráběné koňské i hovězí serum proti tetanu čištěné i koncentrované, zís-

kané z plasmy zdravých koní a krav, imunisovaných příslušným antigenem. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, o státní kontrole, balení, značení a dopravě předmětu, jehož se týká.

§ 5.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1954 jsou normy:

ČSN 63 0001 „Uskladňování a ošetřování výrobků z pryže“

ČSN 63 0100 „Dovolené úchytky rozměrů pro výrobky z pryže“.

(2) Normy platí pro veškeré výrobky zhotovené z přírodního nebo ze syntetického kaučuku, z regenerátu a z jejich kombinací a jednají o výrobních úchytkách rozměrů pryžových výrobků. Normy nahrazují vydání z května 1953.

§ 6.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1954 jsou normy:

ČSN 26 9150 „Ukládací plošiny“

ČSN 26 9151 „Ukládací bedny“

ČSN 26 9152 „Stěny pro ukládací bedny“

ČSN 26 9153 „Dřevěné roštové přepravní palety“

ČSN 26 9154 „Dřevěné deskové přepravní palety“.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení předmětů, jichž se týkají.

§ 7.

(1) Norma ČSN 06 8681 „Pařáky objemu 200 litrů a 300 litrů vytápěné tuhými palivy“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma jedná mimo jiné o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, označování, balení, dopravě a skladování pařáků.

§ 8.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1954 jsou normy:

ČSN 02 2925 „Pojistné drátěné kroužky“

ČSN 02 2927 „Pojistné drátěné kroužky s hákem“

ČSN 02 2928 „Pojistné drátěné kroužky zahnuté“.

(2) Normy udávají zejména základní rozměry jednotlivých druhů pojistných kroužků. Norma ČSN 02 2927 nahrazuje ČSN/DIN 70 951 a norma ČSN 02 2928 nahrazuje ČSN AU 2135 z května 1947.

§ 9.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1955 jsou normy:

ČSN 13 3005 „Označování potrubních armatur. Všeobecná ustanovení“

ČSN 13 3006 „Barevné označování potrubních armatur“

ČSN 13 3007 „Štítky pro označování potrubních armatur“.

(2) Norma ČSN 13 3005 platí pro všeobecná ustanovení a označování normálních potrubních armatur (ventilů, šoupátek, kohoutů a j.) a nahrazuje normu téhož čísla z února 1951. Norma ČSN 13 3006 platí pro stanovení způsobu a významu barevného označování potrubních armatur a norma ČSN 13 3007 udává rozměry štítků pro označování potrubních armatur.

§ 10.

* (1) Technickými státními normami od 1. října 1954 jsou normy:

ČSN 34 6431 „Zkoušky licích isolantů. Elektrická pevnost“

ČSN 34 6435 „Vnitřní isolační odpor“

ČSN 34 6441 „Ztrátový činitel tg δ a dielektrická kontrola“.

(2) Normy platí pro stanovení vnitřního isolačního odporu licích isolantů, elektrické pevnosti licích isolantů a pro stanovení ztrátového činitele tg δ a dielektrické konstanty ε licích isolantů.

§ 11.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1955 jsou normy:

ČSN 29 3003 „Přehled šroubení“

ČSN 29 3004 „Přehled součástí šroubení“

ČSN 29 3010 „Nátrubkové šroubení s nátrubkem k připájení“

ČSN 29 3011 „Nátrubkové šroubení s nátrubkem k přivaření“

ČSN 29 3015 „Hrdlové šroubení s hrdlem k zašroubování“

ČSN 29 3016 „Hrdlové šroubení s hrdlem k přivaření“

ČSN 29 3020 „Zátkové šroubení“

ČSN 29 3025 „Hadicové šroubení“

ČSN 29 3030 „Součásti šroubení. Nátrubky k připájení“

ČSN 29 3031 „Součásti šroubení. Nátrubky k přivaření“

ČSN 29 3035 „Součásti šroubení. Hrdla k zašroubování“

ČSN 29 3036 „Součásti šroubení. Hrdla k přivaření“

ČSN 29 3040 „Součásti šroubení. Přesuvné matice“

ČSN 29 3045 „Součásti šroubení. Přesuvné zátky“

ČSN 29 3050 „Součásti šroubení. Kuželky“

ČSN 29 3051 „Součásti šroubení. Kuželky k hadicovému šroubení“

ČSN 29 3055 „Těsnicí kroužky s osinkovou vložkou“.

(2) Norma ČSN 29 3003 obsahuje přehled šroubení a norma ČSN 29 3004 obsahuje přehled součástí šroubení. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají. Normy nahrazují ČSN KV 305.152, 305.153, 305.154, 305.155, 305.156, 305.157, 305.160, 305.163, 405.160 a LN 5.141.

§ 12.

(1) Norma ČSN 48 2310 „Lesní školky“ je od 1. ledna 1955 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro účelné zakládání lesních školek a jejich vhodné plošné uspořádání. Jedná mimo jiné o názvosloví, volbě místa, rozloze a začlenění, oplocení atd. lesních školek.

§ 13.

(1) Norma ČSN 68 4750 „Chlorid amonný“ je od 1. října 1954 technickou státní normou.

(2) Norma vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, balení, značení a přepravě chloridu amonného.

Za předsedu:
Ing. Dostal v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva vnitra.

Úprava pracovní doby v souvislosti s některými dny pracovního klidu.

Usnesením vlády ze dne 20. července 1954 bylo stanoveno:

1. podle § 2 odst. 4 zákona č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, se den pracovního klidu připadající na 28. říjen přesouvá na 30. říjen 1954 (sobota),

2. v závodech, v nichž na sobotu připadá kratší pracovní doba, protože se zbytek napracovává v ostatních dnech týdne, se bude dne 24. prosince pracovat jako v sobotu,

3. odpolední a noční směna a v závodech, kde pracovní týden začíná v neděli o 22. hod., odpolední směny, které připadají na 24. prosinec 1954, mohou být napracovány, a to jednotně v neděli dne 12. nebo 19. prosince 1954; ředitel hlavní správy nebo obdobný vedoucí orgán může povolit, aby tyto směny odpadly bez náhrady mzdy, jestliže splnění celoročního plánu v závodech je zaručeno a jeho překročení není žádoucí,

4. přesuny pracovní doby uvedené v bodu 3 se netýkají nepřetržitých provozů a provozů spojů, kde bude upravena pracovní doba v souladu s jeho úkoly,

5. neomluvené zameškání směny (její části) ve dnech, na něž se podle bodu 3 přesunuje pracovní doba, se posuzuje jako zameškání směny (její části) v den předcházející před svátkem a má proto za následek ztrátu nároku na náhradu mzdy za příslušný svátek,

6. ke mzdě za práci konanou podle tohoto usnesení v neděli dne 12. a 19. prosince 1954 nepřísluší příplatky za práci přes čas a v neděli,

7. dne 31. prosince 1954 (Silvestr) zůstává plný počet pracovních hodin a směn.

V hornictví bude upravena pracovní doba ministrem paliv a energetiky v dohodě s jednotnou odborovou organizací s přihlédnutím k zvláštním potřebám v hornictví.

*

Dokončení výměny státních poznávacích značek motorových vozidel.

Dopravní inspektoráty veřejné bezpečnosti dokončují výměnu státních poznávacích značek motorových vozidel podle § 111 vyhlášky č. 196/1953 Ú. l., o provozu na silnicích. Je v zájmu držitelů motorových vozidel, aby se na výzvu dopravních inspektorátů veřejné bezpečnosti k výměně dostavili.

Ministerstvo vnitra — hlavní dopravní inspektorát vyzývá všechny držitele motorových vozidel a přivěsů, kteří neobdrželi od dopravních inspektorátů do 15. října t. r. předvolání k výměně dosavadních poznávacích značek za nové státní poznávací značky, aby se dostavili nejpozději do 15. listopadu 1954 k dopravnímu inspektorátu okresního oddělení ministerstva vnitra, příslušnému podle jejich bydliště nebo sídla, se svým vozidlem a s doklady k vozidlu k provedení technické prohlídky a výměny státní poznávací značky a k vydání nových dokladů k vozidlu. Po 1. lednu 1955 nebudou k provozu na silnicích připuštěna motorová vozidla a přivěsy bez nové státní poznávací značky a nových dokladů k vozidlu.

Držitelé motorových vozidel se zároveň upozorňují, že při výměně státních poznávacích značek v uvedené lhůtě se nevybírají poplatky. Držitelé motorových vozidel, kteří výzvy neuposlechnou a budou o výměnu žádat po 1. lednu 1955, budou muset zaplatit všechny příslušné poplatky jako u nových vozidel. Kromě toho se vystavují nebezpečí, že budou potrestáni za přestupek ustanovení vyhlášky č. 196/1953 Ú. l.

Z vládního výboru pro výstavbu.

Směrnice o závaznosti používání nepálených cihel na stavebách.

Vládní výbor pro výstavbu vydává na základě usnesení vlády tyto směrnice o závaznosti používání nepálených cihel a tvárnice na stavebách:

I.

Na stavebách místo cihel pálených bude používáno ve vyjmenovaných případech nepálených cihel a tvárnice těchto druhů:

1. Vápenopískové cihly formátu 29×14×6,5 cm, ČSN 1272 budou používány tam, kde není na závalu větší objemová váha, kde je dovolena menší tepelná izolace, schopnost, v suchu a kde nepůsobí chemické vlivy.

Zdivo z cihel vápenopískových se omítá nebo spáruje.

Vápenopískových cihel se použije na stavbu skladů pro suché zboží, průmyslových objektů se suchým a teplým provozem, dílen, hutních provozoven, garáží a traktorových stanic, suterénů obytných budov po odisolování zdiva proti zemní vlhkosti, pro zdivo obytných místností, vyhovují-li cihly po stránce tepelné vodivosti, a na úpravu líc budov, jsou-li cihly mrazuvzdorné a pod.

2. Struskocementové cihly formátu 29×14×6,5 cm, ČSN 1271 budou používány tam, kde mají vzdorovat vlivům chemickým, pro izolace proti zemní vlhkosti, budou-li napuštěny dehtem, pro zdivo v zemi a ve vlhku.

Zdivo ze struskocementových cihel se omítá nebo spáruje.

Struskocementových cihel se použije pro málopodlažní stavby (do tří podlaží), pro stavby zemědělské (stodoly, kolny, traktorové stanice, silážní jámy atd.), pro stavbu skladů potravin, pro zdivo sklepů a suterénů, pro zdivo komínové, obklady fasád, oplocení a jímky v zemi a pod.

3. Škvároocementové tvárnice formátu 44×29×21,5 cm, ČSN 1273 budou užívány na stavebách přízemních a jednopatrových, u budov o více podlažích v posledních dvou etážích, kde není vlhko.

Zdivo ze škvároocementových tvárnice nutno vždy omítat.

Škvároocementových tvárnice se použije u staveb obytných, průmyslových, jako výplňové zdivo pro skladiště, štítové vyzdívky, garáže, pro stavby zemědělské, traktorových stanic a pod.

4. Struskocementové tvárnice thermobetonové formátu 29×29×21,5 cm, ČSN 1273 budou užívány na stavebách bytových do dvou podlaží, u staveb o více podlažích jako zdivo výplňové a jako zdivo nosné v posledních dvou podlažích.

Zdivu z tvárnice thermobetonových neškodí vlhkost, ale omítají se, příčky vyzdí se ze struskocementových tvárnice formátu 59×29×6,5 cm.

Struskocementových tvárnice se použije u staveb průmyslových, obytných, zemědělských a pod.

II.

5. Projektové organizace, investoři a stavební podniky jsou povinny používat nepálených cihel a tvárnice v případech uvedených v čl. I těchto směrnic.

6. Nepálené cihly a tvárnice, jejich únosnost a použití musí odpovídat technickým podmínkám, které vydá ministerstvo stavebnictví ve spolupráci s ministerstvem místního hospodářství a s projektovými složkami ostatních ministerstev.

7. Použití jiného materiálu mimo pálené cihly, jako kamene, betonových bloků nebo betonu není tímto vyloučeno.

8. Výjimky z ustanovení odstavce 5 v odůvodněných případech mohou povolit odbory pro výstavbu rad krajských (ústředních) národních výborů. Povolení takové výjimky oznámí státnímu úřadu plánovacímu a vládnímu výboru pro výstavbu s udáním rozsahu, na který se výjimka vztahuje, a důvodu, proč byla povolena.

III.

9. Tyto směrnice nabývají platnosti dnem 15. října 1954 a platí v plném rozsahu pro projekty nové a pro projekty do tohoto dne nedokončené.

10. Investor spolu s projektovou organizací a stavební výrobou přešetří do 15. listopadu 1954 možnost a rozsah uplatnění těchto směrnic. O výsledku šetření se sepiše zápis, který bude nedílnou součástí technického projektu a zároveň dokladem o rozsahu uplatnění těchto směrnic u staveb a objektů. Při tom uplat-

nění těchto směrnic musí být vzájemnou dohodou mezi investorem, projekční složkou a stavební výrobou sjednáno tak, aby nevznikl z tohoto titulu stav projekční nepřipravenosti.

Z ministerstva zemědělství.

Vyhláška č. 177/1954 Ú. l. o státních výkupních cenách léčivých a aromatických rostlin, oprava.

V příloze k vyhlášce č. 177/1954 Ú. l. se opravuje ustanovení o ceně ostružiníku maliníku na straně 984; ustanovení zní správně:

„Ostružiník maliník	list maliníku . . . 2,80
Rubus idaeus L.	Folium rubi idaei
	nať maliníku . . . 1,20
	Herba rubi idaei

Ze Statistického a evidenčního vydavatelství tiskopisů, národního podniku,

Praha III, Tržiště 9.

Ministerstvo financí rozhodnutím ze dne 25. května 1954, č. j. 192/70.466/54, předepsalo pro tiskopisy pokladních operací vzor 808 (pokladní zpráva) doplnění tohoto vzoru účtovacím předpisem.

Vzhledem k tomu, že některé organizace mají denně jen malý počet pokladních operací, pro které je postačující menší formát, schválilo ministerstvo financí v dohodě se SÚS vydání tiskopisu 808 ve dvou alternativách, a to vzoru 808 na formátu A-5 (210×148) o 7 řádkách (7 zápisů) a vzoru 808a) na formátu A-4 (210×297) o 26 řádkách (26 zápisů).

Proto budou nadále vydávány tiskopisy pokladních operací 808 v těchto dvou provedeních a je třeba vyznačit v objednávce zřetelně, pro který formát se objednávající organizace rozhodla.

Vydavatel: Ministerstvo vnitra. — Tiskne: Knihotisk, národní podnik, základní závod 01 v Praze. Malá Strana, Karmelitská číslo 6. — Redakce a administrace: Praha, Malá Strana, Tržiště číslo 9. Telefon č. 498-41—49. — Předplatné na celý rok Kčs 60,—, na půl roku Kčs 30,—, na čtvrt roku Kčs 15,—, měsíčně Kčs 5,—. Předplátceti lze na dobu nejméně čtvrt roku, vždy jen od 1. každého měsíce. — Zrušení odběru se uznává jen ke konci každého měsíce, nejpozději 8 dní před stanoveným datem. — Frankované reklamy se uznávají jen, dojdou-li do 8 dnů po vydání reklamovaného čísla. — Účet Státní banky čs. 149—5320. — Novinová sazba povolena okrskovým poštovním úřadem Praha 022, č. 309.458-Tes 51. — Dohledací poštovní úřad Praha 022.