

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 83

V Praze dne 17. října 1958

Cena 60 haléřů

OBSAH:

Svolání Národního shromáždění k podzimnímu řádnému zasedání.

Změny ve složení vlády.

152. Vyhláška Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci, kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/

1957 Sb., o technické normalizaci, vyhlašují některé československé státní normy.

Úřední sdělení: Směrnice pro výpočet potřeby pitné a užitkové vody při navrhování vodovodů, — Povolování výjimek podle § 8 vládní vyhlášky č. 48/1958 Ú. 1. — Územní změny v kraji Pražském. — Územní změny v kraji Ústeckém.

President republiky svolal rozhodnutím ze dne 8. října 1958 podle § 49 odst. 1 ústavy Národní shromáždění k podzimnímu řádnému zasedání na den 16. října 1958 do Prahy.

President republiky Antonín Novotný rozhodnutím ze dne 15. října 1958 podle § 74 odst. 1 ústavy na návrh předsedy vlády Viliama Širokého zprostil náměstka předsedy vlády Karla Poláčka úřadu náměstka předsedy vlády, jmenoval ho ministrem a pověřil ho řízením ministerstva všeobecného strojírenství a zprostil ministra Emila Zatloukala úřadu ministra.

152

VYHLÁŠKA

Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci

ze dne 29. září 1958,

kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalizaci, vyhlašují některé československé státní normy

§ 1

* Normy

ČSN 13 1552 „Těsnicí kroužky měkké (nekovové) pro přírubové spoje s těsnicími lištami hrubě obrobenými. Jmenovitý tlak Jt 2,5”

ČSN 13 1553 „Těsnicí kroužky měkké (nekovové) pro přírubové spoje s těsnicími lištami hrubě obrobenými. Jmenovitý tlak Jt 6”

ČSN 13 1554 „Těsnicí kroužky měkké (nekovové) pro přírubové spoje s těsnicími lištami hrubě obrobenými. Jmenovitý tlak Jt 10”

ČSN 13 1555 „Těsnicí kroužky měkké (nekovové) pro přírubové spoje s těsnicími lištami hrubě obrobenými. Jmenovitý tlak Jt 16”

* Tyto normy tvoří sadu.

ČSN 13 1560 „Těsnicí kroužky měkké (nekovové) pro přírubové spoje s nákrůžky a výkrůžky. Jmenovité tlaky Jt 10 až Jt 100”

ČSN 13 1561 „Těsnicí kroužky měkké (nekovové) pro přírubové spoje s pery a drážkami. Jmenovité tlaky Jt 10 až Jt 100”

udávají zejména základní rozměry předmětů, jichž se týkají. Nahrazují tabulky XLIII, XLIV a XLV normy ČSN 1043 z roku 1931.

Tyto normy jsou doporučené.

§ 2

Norma ČSN 14 2682 „Chladicí boxy rozebíratelné vylehčené” platí pro vylehčené chladicí boxy rozebíratelné o velikosti 140×190×220 cm.

§ 3

Norma ČSN 23 3520 „Kartáče na prádlo” platí pro kartáče na prádlo strojně zarážené.

§ 4

Norma ČSN 34 3321 „Obsluha a údržba spínačů vní do 35 kV” obsahuje pokyny pro obsluhu a údržbu tlakovzdušných spínačů nástěnných pro vnitřní montáž, expanzních vypínačů, olejových vypínačů, odpínačů

vzduchových nástěnných, odpojovačů a přepojovačů pro vnitřní montáž.

Tato norma je **doporučená**.

§ 5

* Normy

ČSN 35 0010 „Základní zkoušky elektrických strojů točivých“

ČSN 35 0012 „Zkoušky vinutí elektrických strojů točivých přiloženým napětím“

ČSN 35 0013 „Měření izolačního odporu a sušení elektrických strojů točivých“

ČSN 35 0014 „Zkouška oteplení elektrických strojů točivých“

ČSN 35 0015 „Určení účinnosti elektrických strojů točivých“

ČSN 35 0016 „Rozběhové zkoušky elektrických strojů točivých“ (doporučená)

platí všeobecně pro mechanické a elektrické zkoušky elektrických strojů točivých.

§ 6

Norma ČSN 49 3193 „Dřevěná teploměrová destička“ vytyčuje zejména technické požadavky, jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování.

§ 7

Norma ČSN 49 3194 „Dřevěné teploměrové pouzdro“ jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, dodávání, balení, dopravě a skladování.

§ 8

Norma ČSN 50 0002 „Papíry, kartóny, lepenky“ stanoví české a slovenské názvy papírů, kartónů, lepenek užívané v papírenském průmyslu, obchodním styku, technických podkladech, odborné literatuře, učebnicích, příručkách a podobně. U každého názvu je uvedena jeho stručná definice.

Tato norma je **doporučená**.

§ 9

Norma ČSN 65 3191 „Vodní sklo sodné tekuté“ platí pro vodní sklo, kterého se užívá v průmyslu

mydlářském, tukovém, papírenském, chemickém, v kovoprůmyslu a ke konzervaci vajec.

§ 10

Norma ČSN 65 8364 „Orto-krezol technický z hnědouhelných dehtů“ platí pro technický orto-krezol, získaný při výrobě motorových paliv hydro-genací hnědouhelných dehtů.

§ 11

Norma ČSN 65 8365 „Orto-krezol z černouhelných dehtů“ platí pro orto-krezol, který se vyrábí vyluhováním karbolového oleje z černouhelného dehtu, saturací výluhu kyslíkem uhlíčitým a redestilací fenol-krezolové frakce.

§ 12

Norma ČSN 72 2641 „Keramické strojní vložky simplex“ nahrazuje ČSN 1181 z roku 1943, část II.

§ 13

Norma ČSN 80 0355 „Zkoušení leonských výrobků“ platí pro zkoušení všech druhů leonských výrobků, dodávaných na vývoz a pro tuzemskou potřebu pro veřejné a obchodní organizace, jakož i k technickým účelům.

§ 14

Norma ČSN 80 3761 „Pružné (elastické) prýmký“ platí pro hotové pružné prýmký z přízí různých druhů vláken (původu rostlinného, živočišného a umělých vláken).

§ 15

Uvedené československé státní normy nabývají účinnosti **dnem 1. října 1958.****)

Předseda:
Dr. Čepička v. r.

** Československé státní normy vydává v plném znění Vydavatelství Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci v Praze 3, Václavské nám. č. 19.

Distribuci pro Slovensko obstarává Slovenská kniha, národní podnik, Bratislava, Fučíkova ul. č. 20.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z ministerstva energetiky a vodního hospodářství a ministerstva zdravotnictví

Směrnice

pro výpočet potřeby pitné a užitkové vody při navrhování vodovodů

Ministerstvo energetiky a vodního hospodářství a ministerstvo zdravotnictví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady vydávají podle § 38 odst. 3 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, a § 1 vládního nařízení č. 9/1958 Sb., o nové organizaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství, a podle § 15 zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči ve znění vyhlášky ministra zdravotnictví č. 20/1957 Sb. směrnice pro výpočet pitné a užitkové vody při navrhování vodovodů.

Článek I

Výpočet potřeby vody pro města a vesnice se provádí pro tyto tři skupiny odběru vody:

- A. Obytné pásmo obcí
- B. Průmyslové závody
- C. Zemědělství

Rovnocenné hodnoty potřeby vody (průměrné, popřípadě maximální) jednotlivých skupin se sčítají. Denní průběh odběru vody pro obytné pásmo obcí a pro zemědělství se uvažuje jako shodný. Denní průběh odběru vody pro průmyslové závody je odvislý na provozních směnách v závodech.

A. Obytné pásmo obcí

V potřebě vody pro obytné pásmo obcí je uvažována potřeba vody pro bytový fond, pro technickou vybavenost obce a pro občanskou vybavenost obce.

Do technické vybavenosti obce patří péče o čistotu zpevněných ploch, kropení nízké zeleně a dětských hřišť, komunikací a veřejných prostranství.

Do občanské vybavenosti obce patří:

- a) vybavenost základní, do které náleží zařízení administrativy, školství, kultury, zdravotnictví, tělovýchovy, stravování a cestovního ruchu, obchodu, komunálních služeb a místní výroby v rozsahu úměrném velikosti obytného pásma;
- b) vybavenost vyšší jako jsou odborné školy, žákovské domovy, stálé divadlo, vědecké ústavy, zábavní středisko, dětský domov, očištné lázně, zimní a letní plovárna atd. v rozsahu úměrném velikosti obytného pásma;
- c) vybavenost nadměstská, do které náleží jednotlivé objekty pro účely uvedené v odstavci a) a b), které jsou budovány pro širší oblast.

Způsob výpočtu potřeby vody pro obytné pásmo obcí je rozdělen do dvou skupin:

A/I Obce, které nemají schválený směrný územní plán

U těchto obcí, kde nejsou k dispozici podrobnější rozbor bytového fondu, ani technické a občanské vy-

bavenosti obce, určuje se průměrná potřeba vody v litrech na osobu a den, podle vybavenosti obce a podle její velikostní třídy.

V uvedených hodnotách průměrné potřeby vody je obsažena potřeba vody pro bytový fond, pro technickou vybavenost obce a pro základní občanskou vybavenost. Potřeba vody pro úměrný rozsah vyšší občanské vybavenosti obce a pro nadměstskou občanskou vybavenost se připočítává podle skutečného stavu či podle plánované výstavby.

1. Hodnoty průměrné potřeby vody jsou v jednotlivých kvalitativních skupinách odstupňovány podle velikostních tříd obcí.

- I. velikostní třída obce do 1 000 obyvatel
- II. velikostní třída obce do 5 000 obyvatel
- III. velikostní třída obce do 20 000 obyvatel
- IV. velikostní třída obce přes 20 000 obyvatel.

2. Tabulka potřeby vody v litrech na osobu a den.

Vybavenost obce	Velikostní třída			
	I	II	III	IV
a) Obec s byty s koupelnami do 10 % celkového počtu bytů	80	90	100	110
b) Obec s byty s koupelnami od 10 do 30 % z celkového počtu bytů	100	110	120	130
c) Obec s byty s koupelnami přes 30 % z celkového počtu bytů	140	160	180	200
d) Obec se všemi byty s koupelnami a z toho nejméně 50 % s centrální přípravou teplé vody	200	220	240	250

3. Potřeba vody pro uvedené kategorie obcí je v % rozdělena takto:

		Velikostní třída			
		I	II	III	IV
Bytový fond	a)	55	50	45	40
	b)	60	55	48	47
	c)	65	62	60	55
	d)	73	71	67	62
Technická vybavenost	a)	35	33	20	24
	b)	30	25	16	19
	c)	23	18	11	13
	d)	17	13	9	10
Občanská vybavenost	a)	10	17	35	36
	b)	10	20	36	34
	c)	12	20	29	32
	d)	10	16	24	28

4. V úměrně vybavené obci je potřeba vody na občanskou vybavenost v procentech tato:

Druh vybavenosti:	Velikostní třída			
	I	II	III	IV
Administrativa	—	0,2	0,4	0,3
Školství	—	7,0	15,0	12,0
Kultura	1,0	1,5	1,0	1,0
Zdravotnictví	—	2,0	10,0	9,0
Tělovýchova	—	9,0	12,0	20,0
Stravování a ubytování	—	—	7,3	6,9
Obchody a sklady	—	0,2	0,6	0,6
Komunální služby a komunální průmysl	99,0	80,1	53,7	50,2

5. K hodnotám průměrné potřeby vody se pro vyšší občanskou vybavenost a pro nadměstskou vybavenost připočítává potřeba vody pro dále uvedené objekty. Jednotlivé hodnoty potřeby vody jsou stanoveny včetně potřeby vody pro personál. V průměrné hodnotě potřeby vody pro obyvatele je započtena potřeba vody pro domovy pracujícího dorostu — 30 lůžek, pro hotely — 6 lůžek a pro nemocnice — 7 lůžek na 1000 obyvatel obce.

- | | |
|--|------------------------------|
| a) pro domovy pracujícího dorostu na každé další lůžko | 160 l/lůžko |
| b) pro hotely každé další lůžko | 100 l/lůžko |
| c) nemocnice na každé další lůžko | 500 l/lůžko |
| d) kojenecký ústav | 250 l/lůžko |
| e) dům odpočinku | 250 l/lůžko |
| f) ozdravovny | 250 l/lůžko |
| g) zotavovny | 150 l/lůžko |
| h) léčebné lázně | podle specifikované potřeby |
| i) vědecké ústavy | podle specifikované potřeby. |

6. Uvedené hodnoty platí pro konečný stav plánované dostavby obce, zpravidla na dobu 25 let. Kde není určena budoucí velikost obce, připočítává se k vypočtené průměrné potřebě vody 20 %.

A/II Obce, které mají směrný územní plán nebo se plán zpracovává

Průměrnou denní potřebu v litrech na osobu a den je třeba počítat podle:

1. Stupně vybavenosti bytového fondu

- | | |
|--|-----|
| a) byt v nájemním domě se splachovacím záchodem a jedním výtokem v poschodí | 40 |
| b) byt v domě s prádelnou bez koupelny, ale s vlastním splachovacím záchodem a s odběrem vody v bytě | 60 |
| c) byt s koupelnou vytápěnou lázeňskými kamny, ostatní jako b) | 80 |
| d) byt s koupelnou a plynovým nebo elektrickým ohřívacem vody pro kuchyni a koupelnu | 120 |
| e) byt s ústřední přípravou teplé vody | 180 |

2. Technické vybavenosti obce

	Velikostní třída			
	I	II	III	IV
	35	30	20	26

3. Občanské vybavenosti obce

	Velikostní třída			
	I	II	III	IV
a) základní	20	35	50	60
b) vyšší	—	—	8	10
c) nadměstská	bude započítána jen podle velikosti objektů a zařízení, které přesahují úměrnost občanského vybavení velikostní třídy obce a budou v ní umístěny.			

Podle uvažovaných velikostních tříd obcí je třeba za nadměstskou občanskou vybavenost považovat:

U obcí velikostní třídy IV:

soudy a nápravná zařízení
vědecké a výzkumné ústavy,
park kultury a oddechu
oblastní nemocnice
léčebné lázně

U obcí velikostní třídy III:

(Kromě objektů a zařízení uvedených pro třídu IV)
domov pracujícího dorostu
státní žákovský domov
stálé divadlo
krajská nemocnice
kojenecký ústav
dům odpočinku
veterinární zařízení
zimní plovárna

U obcí velikostní třídy I a II:

(Kromě objektů a zařízení uvedených pro třídy III a IV)
okresní národní výbor
odborné školy
dětský domov (pro jednoleté až tříleté děti)
základní středisko
okresní nemocnice
okresní zdravotnické středisko
okresní hygienickoepidemiologická stanice
pro velikostní třídu obce I
sportovní stadión okresního významu
letní plovárna
hotel
ústřední prádelna, čistírna a barvírna
komunální výrobní sektorů dřev, textil, kůže, guma, stavební hmoty, výživa

A/III Ustanovení společná pro obě skupiny obcí

- pro kasárny všech druhů a jiné vojenské objekty je třeba uvažovat množství a maxima odběru podle údajů příslušných vojenských orgánů,
- vodní zdroje nutno posuzovat podle maximální denní potřeby celého obytného pásma, pro nějž je vodní zdroj určen. Vydatnost vodního zdroje se určuje

z průměrné denní potřeby vody násobené koeficientem denní nerovnoměrnosti k_d podle rovnice

$$Q_m = Q_v = Q_d \cdot k_d$$

kde: Q_m = maximální denní potřeba vody v m^3/den

Q_v = vydatnost vodního zdroje v m^3/den

Q_d = průměrná potřeba vody obytného pásma (města, sídliště, čtvrtě, okrsku, skupiny budov atd.) v m^3/den

k_d = koeficient denní nerovnoměrnosti.

3. Návrh vodovodní sítě se zpracovává podle maximálního hodinového množství celého obytného pásma nebo jeho uzavřené části. Hodinové maximum se určí z průměrné denní potřeby násobené koeficientem hodinové nerovnoměrnosti k_h podle rovnice:

$$Q_h = \frac{Q_d}{24} \cdot k_h$$

kde: Q_h = hodinové maximum v m^3/hod .

$\frac{Q_d}{24}$ = průměrné hodinové množství v m^3/hod .

k_h = koeficient hodinové nerovnoměrnosti.

4. Koeficienty nerovnoměrnosti:

Průměrná potřeba vody v m^3/den	A do 150	B do 500	C do 3000	D do 20 000	E větší
k_d	1,42	1,38	1,34	1,25	1,18
k_h	2,30	2,10	2,00	1,70	1,60

5. Průběh potřeby vody v obytném pásmu obcí podle velikostních tříd v jednotlivých denních hodinách pro stanovení velikosti akumulace.

Časový průběh Množství připadající na jednotlivé
v hodinách hodiny v % z celodenní potřeby vody

	A	B—C	D—E
0—1	1,00	1,50	3,00
1—2	1,00	1,50	3,20
2—3	1,00	1,50	2,50
3—4	1,30	1,50	2,60
4—5	2,40	2,50	3,50
5—6	4,00	3,50	4,10
6—7	5,50	4,50	4,50
7—8	6,00	5,50	4,90
8—9	6,80	6,25	4,90
9—10	6,00	6,25	5,60
10—11	5,50	6,25	4,90
11—12	6,00	6,25	4,70
12—13	6,50	5,00	4,40
13—14	5,50	5,00	4,10
14—15	5,80	5,50	4,10
15—16	6,20	6,00	4,40
16—17	6,00	6,00	4,30
17—18	5,50	5,50	4,10
18—19	4,50	5,00	4,50
19—20	4,00	4,50	4,50
20—21	3,00	4,00	4,50
21—22	3,00	3,00	4,80
22—23	2,00	2,00	4,60
23—24	1,50	1,50	3,30
Celkem	100,00	100,00	100,00

Akumulace ve vodojemu je závislá na době přítoku nebo čerpání vody.

Pro výpočet potřebné akumulace nutné pro vyrovnání kolísavého odběru vody podle průběhu potřeby vody v jednotlivých denních hodinách stanoví se procento z celodenní potřeby poččetně nebo graficky a potřebná akumulace se určí z maximální celodenní potřeby.

$$A = x \% \cdot Q_d \cdot k_d$$

kde: A = nejmenší potřebná akumulace v m^3

x = stanovené procento akumulace

Q_d = celková průměrná spotřeba vody

k_d = koeficient denní nerovnoměrnosti.

A/IV. Potřeba vody v litrech za den pro jednotlivé objekty a zařízení patřící do občanské vybavenosti

Těchto hodnot se používá při stanovení nároků pro tyto objekty a zařízení při projektování vodovodních přípojek a při výpočtu průměrné potřeby vody za den v obcích, kde je zpracován směrný územní plán a kde tyto objekty patří do nadměstské vybavenosti. Jednotlivé hodnoty potřeby vody jsou stanoveny včetně potřeby pro personál, pokud to přichází v úvahu.

Administrativa

na 1 zaměstnance 15 l/osobu

Školství

Materské školy 50 l/dítě
Všeobecně vzdělávací, odborné
a zvláštní školy 15 l/žáka
Domov pracujícího dorostu 160 l/lůžko
Státní žakovský domov 160 l/lůžko

Kultura

Vědecké ústavy a výzkumné
ústavy podle specifikované
potřeby
Park kultury a oddechu podle specifikované
potřeby
Divadlo a zábavní středisko 5 l/místo

Zdravotnictví a sociální péče

Nemocnice 500 l/lůžko
Odborné ústavy léčebné a
ošetřovací 500 l/lůžko
Domy odpočinku 250 l/lůžko
Ambulatoria 6 l/ošetřovance
Krajská hygienicko-
epidemiologická stanice 35 000 l
Okresní hygienickoepidemiologická
stanice, menší typ 8 000 l
Okresní hygienickoepidemiologická
stanice, větší typ 12 000 l
Jesle 75 l/3třítě
Kojenecké ústavy 250 l/dítě
Dětský domov 120 l/dítě
Ozdravovny 250 l/lůžko

Léčebné lázně

léčebná lázeň	350 l/pacient
očistná lázeň	250 l/pacient
léčebná lázeň dětská	200 l/pacient
sedací lázeň	100—150 l/pacient
rašelinová lázeň	180 l/pacient
vodoléčebná sprcha	125 l/pacient
skotská sprcha	250 l/pacient
kapličková sprcha	300 l/pacient
vodoléčebná katedra	1 500—2 000 l/hod.

Průměrná potřeba vody v lázních s přírodními léčivými vodami je 400 l/pacient/den a v lázních bez přírodních léčivých vod je 500 l/pacient/den

Očistné lázně

parní lázeň	700 l/hod.
vanová lázeň	500 l/hod.
sprchová lázeň	400 l/hod.

Průměrná potřeba vody na jednoho návštěvníka lázní bez ohledu na druh koupeli 350—500 l, z toho 50 % studená voda a 50 % teplá voda.

Veterinární zařízení podle specifikace

Tělovýchova a sport

1 cvičenec	50 l/osobu
Zimní plovárna	podle specifikace
Letní plovárna	podle specifikace
Sportovní stadión	podle specifikace

Stravování a cestovní ruch

Hotel	100 l/lůžko
Zotavovna	150 l/lůžko

Obchody a sklady

1 zaměstnanec	15 l/osobu
-------------------------	------------

Komunální služby a místní výroba

Ústřední prádelna, čistírna a barvírna	podle specifikace
Komunální výrobní sektorů dřevo, textil, kůže, guma, stavební hmoty a výživa — 1 zaměstnanec	50 l/osobu

Garáže

osobní auto	120 l/vůz
nákladní auto	200 l/vůz
autobus	300 l/vůz

B. Průmyslové závody

Pitná a užitková voda musí být dodávána pro tyto účely:

pití (prameníky na pracovištích),
vaření (závodní kuchyně),
mytí (umyvadlo s teplou a studenou vodou),
koupání (sprchové a vanové lázně).

Potřebu pro osazenstvo výrobních závodů vychslujeme podle charakteru výroby; závody rozdělujeme na tyto skupiny:

1. závody s čistým provozem,
2. závody se špinavým a prašným provozem,
3. závody s horkým a čistým provozem,
4. závody s horkým, prašným a jedovatým provozem.

1. Závody s čistým provozem:

Závody lehkého průmyslu (textil, obuvnictví, konfekce apod.), závody potravinářské, výroby léčiv, jemná mechanika, elektrotechnika slaboproudová apod.

pití	5 l/os./směnu
malé umývání (2krát za směnu)	5 l/os./směnu
splachování klosetů	10 l/os./směnu
závodní kuchyně	10 l/os./směnu
koupání (sprchy 10 až 20 % osazenstva)	10 l/os./směnu
	40 l/os./směnu

2. Závody se špinavým a prašným provozem:

Závody strojírenské, slévárny, drtírny, betonárny, příprava rud, doly, prádla a třídírny uhlí apod. Provoz je za studena.

pití	5 l/os./směnu
malé umývání (2krát za směnu)	5 l/os./směnu
splachování klosetů	10 l/os./směnu
závodní kuchyně	10 l/os./směnu
koupání (sprchy 3/4 osazenstva)	45 l/os./směnu
	75 l/os./směnu

3. Závody s horkým a čistým provozem:

Cukrovary, konzervárny, tepelné silocentrály apod.

pití	10 l/os./směnu
mytí studenou vodou	10 l/os./směnu
splachování klosetů	10 l/os./směnu
závodní kuchyně	10 l/os./směnu
chladicí clony a sprchování (2/3 osazenstva)	40 l/os./směnu
	80 l/os./směnu

4. Závody s horkým, prašným a jedovatým provozem:

Hutě, ocelárny, sklárny, vysoké pece apod.

pití	10 l/os./směnu
malé mytí (1 až 2 v přestávkách)	15 l/os./směnu
splachování klosetů	10 l/os./směnu
závodní kuchyně	10 l/os./směnu
koupání (90 % osazenstva)	55 l/os./směnu
	100 l/os./směnu

Potřeba vody je rovnoměrná po celý rok. Hodnota maxima se vypočte z podmínky, že spotřeba vody na konci směny po dobu jedné hodiny činí 50 % z uvedených směrných hodnot. Přívod vody do lázni má být tak dimenzován, aby 60 % směnové spotřeby přiteklo během 30 minut po ukončení směny.

C. Zemědělství**1. Pracovníci STS:**

polní traktorista, kombajnér, buldozerista a brigádýr apod.	50 l/os.
ve strojní nebo zámečnické dílně	80 l/os.
v truhlářské dílně	50 l/os.
chlazení pojízdných spalovacích motorů	1 l/HP
traktor (za předpokladu, že jeho umývání se provádí jednou týdně)	150 l
nákladní auto (za předpokladu, že jeho umývání se provádí jednou za tři dny)	200 l

2. Skot:

dojnice včetně ošetřování mléka a splachování	110 l
telata	20 l
býci, volí, skot na žíru	60 l
mladý skot do dvou let	40 l

3. Vepři:

prasnice bez selat	30 l
prasnice se selaty	70 l
selata do 25 kg	10 l
prasata na výkrm	20 l

4. Koně:

pracující kůň	60 l
kůň do dvou let	50 l

5. Ovce:

dospělé ovce a berani včetně ročků	10 l
jehně	6 l

6. Drůbež:

slepice	0,5 l
husa a kachna	1,5 l
perlička a krůta	1 l

Pro jednotlivě ustájený dobytek (při záhumenku) se počítá:

na 1 kus velkého dobytka	60 l
na 1 kus malého dobytka	25 l

Výslovně se poznamenává, že jde o maximální denní potřeby v litrech.

Článek II

Směrnice jsou závazné pro investory a projektové organizace, které připravují výstavbu nebo rekonstrukci vodovodů pro dodávku pitné a užitkové vody, v kterémkoliv odvětví národního hospodářství.

Článek III

Pro oblasti, v nichž nelze prozatím podle státního vodohospodářského plánu dodržet maximální hodnoty stanovené těmito směrnici bez újmy uspokojení požadavků na vodu ostatních hospodářských odvětví v rámci plánovitého řízení vodního hospodářství, bude výjimky povolovat ministerstvo energetiky a vodního hospodářství v dohodě s ministerstvem zdra-

votnictví podle vodohospodářské bilance celé dotčené oblasti.

V mimořádných případech, které neodpovídají kategorizaci spotřebních míst, rozhodne o návrhu výše potřeby vody ministerstvo energetiky a vodního hospodářství s ministerstvem zdravotnictví.

Článek IV

Zrušují se směrnice pro výpočet potřeby pitné a užitkové vody při navrhování vodovodů, uveřejněné v částce 124 Úředního listu z roku 1954 a v částce 121 Úředního listu z roku 1956 jako úřední sdělení.

Článek V

Těmito směrnici nejsou dotčena průměrná a spotřební čísla pro výpočet vodného a stočného podle vyhlášky ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 58/1954 Ú. l., o úplatcích za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi.

Článek VI

Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem 1. listopadu 1958.

Hlavní hygienik
Československé republiky: První náměstek ministra energetiky a vodního hospodářství:
Doc. MUDr. Škovránek v. r. Inž. Dr. Štoll v. r.

Ze Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci**Povolování výjimek podle § 8 vládní vyhlášky č. 48/1958 Ú. l.**

Státní úřad pro vynálezy a normalizaci upozorňuje všechny výrobce, pokud by jim lhůta stanovená v § 9 odst. 3 vládní vyhlášky č. 48/1958 Ú. l., o označování výrobků údaji o jejich původu, pro vyčerpání zásob tiskovin (etiket, visaček apod.) nedostačovala a z důvodů hospodárnosti bylo třeba ji prodloužit, že musí podat příslušné žádosti o povolení výjimky podle § 8 této vyhlášky **nejpozději do 15. prosince 1958** u Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci tak, aby tyto mohly být včas vyřízeny.

Náměstek předsedy:

Inž. Dostal v. r.

Z Krajského národního výboru v Praze**Územní změny**

Krajský národní výbor v Praze usnesením ze dne 2. dubna 1958 podle § 4 odst. 2 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výborech, provedl s účinností od 1. ledna 1958 tyto územní změny:

v okrese Mladá Boleslav:

1. odloučil část katastrálního území obce Týnec s popisnými čísly 36, 37, 38 a 39 a připojil ji k obci Bojetice;

v okrese Praha-jih:

2. a) vyčlenil místní části: Zadní Konce, Na Papoušku a U Kocáby z obce Slapy o celkové výměře cca 20 ha s dvaceti obytnými domy a třiceti chatami,
b) vyčlenil část území z obce Masečín o celkové výměře 1 ha s dvěma popisnými čísly
a připojil je k obci Štěchovice. Názvy místních částí se nemění a stávají se místními částmi obce Štěchovice;
3. odpojil část katastrálního území obce Slapy o celkové výměře 2 ha s jedním domem (hájovna) a třemi chatami a připojil ji k obci Bratřínov;
4. odloučil část území, zvanou „Krásná vyhlídka“, o celkové výměře 5 ha s třiceti pěti chatami od obce Dobřichovice a připojil ji k obci Černolice;
5. od obce Černolice odloučil část území, zvanou „Čihadla“, o celkové výměře 2 ha s pěti chatami a připojil ji k obci Všenory;
6. a) od obce Slivenec odloučil místní část Cikánka o celkové výměře 133 ha s třinácti domy, a
b) od obce Lochkov odloučil část katastrálního území o výměře 38 ha s jedním obytným domem
a připojil je k obci Radotín;

v okrese Slaný:

7. a) od obce Dřetovice v okrese Kladno odloučil část katastrálního území o celkové výměře 5,4348 ha se třemi obytnými domy,
b) od obce Stehelčevy v okrese Kladno odloučil část katastrálního území o celkové výměře 4,2262 ha se třemi obytnými domy, a

- c) od obce Cvrčovice v okrese Slaný odloučil část katastrálního území o celkové výměře 0,7765 ha se čtyřmi obytnými domy

a připojil je k obci Brandýsek v okrese Slaný;

v okrese Votice:

8. vyčlenil část území, zvanou „Podhrází“ a místní část Zastávka od obce Božkovice o celkové výměře cca 35,0735 ha a připojil ji k obci Tomice,
9. od obce Olbramovice odloučil osadu Jeleneč a připojil ji k obci Ouběnice, kde zůstává osadou této obce.

Vedoucí odboru pro vnitřní věci:

Fencel v. r.

**Z Krajského národního výboru
v Ústí nad Labem****Územní změna**

Krajský národní výbor v Ústí nad Labem usnesením ze dne 17. května 1958 podle § 4 odst. 2 zákona č. 13/1954 Sb., o národních výběrech, sloučil v okrese Chomutov obce Málkov, Zásada a Zelená v jednu obec, pro kterou ministr vnitra stanovil podle § 1 zákona č. 266/1920 Sb. úřední název Málkov. Dosa-
vadní názvy sloučených obcí zůstávají úředními názvy osad nově vzniklé obce.

Tato změna nabývá účinnosti od 1. července 1958;

Vedoucí odboru pro vnitřní věci:

Vavřík v. r.