Ročník 1984

# Sbírka zákonů

## Československá socialistická republika

| ČESKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA | SLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA |
|---|---|

**Částka 4** **Vydána dne 16. března 1984** **Cena Kčs 2,—**

OBSAH:

20. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 99

21. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 90

22. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 — Plešivec

23. Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění vyhlášky č. 31/1982 Sb.

24. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

25. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

## 20

### USNESENÍ

**předsednictva České národní rady**

ze 14. února 1984

**o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 99**

Předsednictvo České národní rady

vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 99 (Brandýs nad Labem—Stará Boleslav v okrese Praha-východ) a stanoví den jejího konání na pátek 6. dubna 1984.

**Kempný v. r.**

## 21

### USNESENÍ

**předsednictva České národní rady**

ze 14. února 1984

**o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 90**

Předsednictvo České národní rady

vyhlašuje podle § 50 odst. 1 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, doplňovací volbu do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 90 (část území města Olomouce ohraničeného ulicemi U Husova sboru, Riegrovou, náměstím Míru, náměstím Rudé armády, ulicemi Partyzánskou, U výpadu, Michalským stromořadím, U tržnice, Holickou, tokem řeky Moravy a ulicemi Leninovou, Gottwaldovou a Polskou) a stanoví den jejího konání na pátek 13. dubna 1984.

**Kempný** v. r.

## 22

### UZNESENIE

**Predsedníctva Slovenskej národnej rady**

z 31. januára 1984

**o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 — Plešivec**

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady

podľa § 50 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike vyhlasuje doplňovacie voľby do Východoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 80 — Plešivec a určuje deň ich konania na sobotu 24. marca 1984.

**Šalgovič** CSc. v. r.

# 23

## VYHLÁŠKA

**federálního ministerstva dopravy**

ze dne 21. února 1984,

**kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění vyhlášky č. 31/1982 Sb.**

Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 19 odst. 3 a § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb., podle § 392 odst. 5 hospodářského zákoníku č. 100/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. a podle § 319 a § 508 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 70/1983 Sb.:

Čl. I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění vyhlášky federálního ministerstva dopravy č. 31/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 se za slova „co nejhospodárněji" vkládají slova „prosazovat nejprogresívnější způsoby přepravy a balení, jako například rychlodopravu sběrného a kusového zboží, kontejnerů, manipulaci kontejnerů, palet a svazkování;".

2. § 23 odst. 10 zní:

„(10) Pokud tento přepravní řád nestanoví jinak, anebo pokud mezi plavebním podnikem a přepravcem nebylo dohodnuto jinak, musí být nakládka nebo vykládka lodí prováděna v kteroukoliv denní i noční dobu v pracovních dnech, dnech pracovního klidu a o sobotách (nepřetržitá nakládka a vykládka).".

3. § 23 odst. 19 zní:

„(19) Provedl-li odesílatel naložení do lodi nebo příjemce vyložení zásilek z lodi v době kratší, než jakou stanoví nakládací nebo vykládací lhůta, poskytne plavební podnik

a) prémii ve výši 50 % zdržného u zboží zahraničního obchodu,

b) prémii ve výši 210 Kčs při přepravě energetického uhlí, vyloží-li příjemce v jedné osmihodinové směně více lodí, než je stanoveno plánem obsluh, a to za každou vyloženou loď přesahující plán obsluh,

c) bonifikaci ve výši 0,50 Kčs ve vnitrostátní přepravě za naložení nebo vyložení zboží o sobotách[1]) a ve dnech pracovního klidu odesílateli případně příjemci za každou naloženou popřípadě vyloženou tunu zboží; bonifikace náleží za předpokladu, že

1. plavidlo bylo zcela naloženo a odesílatel odevzdal plavebnímu podniku všechny doklady, které mají provázet zásilku, a podepsal záznam o nakládce do 6 hodin následujícího dne (§ 23 odst. 20), nebo plavidlo bylo zcela vyloženo a příjemce potvrdil příjem zásilek a podepsal záznam o vykládce do 6 hodin následujícího dne (§ 23 odst. 21);
2. byla splněna sjednaná (vyhlášená) denní norma nakládky popřípadě vykládky;
3. byla splněna sjednaná (vyhlášená) denní norma nakládky popřípadě vykládky v den předcházející sobotě nebo dnu pracovního klidu.

Podmínka č. 1 a č. 2 nemusí být splněna, pokud neplnění denní normy nakládky popřípadě vykládky bylo způsobeno plavebním podnikem (nepřistavení plavidla, apod.).

Prémie a bonifikace se neposkytují, jestliže naložení zásilek do lodi nebo vyložení zásilek z lodi bylo prováděno prostřednictvím plavebního podniku anebo jeho zástupcem na účet odesílatele nebo příjemce.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1984.

První náměstek:

Ing. **Chovan** CSc. v. r.

[1]) Pokud nejsou pracovním dnem.

Příloha k vyhlášce č. 134/1964 Sb. se doplňuje takto:

v části II se za písmeno b) vkládá písmeno c), které zní:

„c) sběrné, kusové zboží a kontejnery v systému rychlodopravy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Děčín | — Hamburk | od 15. 4. do 15. 9. | 72 hodin |
| | | od 16. 9. do 14. 4. | 96 hodin |
| Ústí n. L. | — Hamburk | od 15. 4. do 15. 9. | 120 hodin |
| | | od 16. 9. do 14. 4. | 144 hodin, |

pokud se plavební podnik a přepravci nedohodnou jinak.“.

## 24

## VYHLÁŠKA

**Českého úřadu bezpečnosti práce**

ze dne 20. února 1984

**k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách**

Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (dále jen „zákon“), v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními ústředními orgány:

§ 1

**Rozsah platnosti**

Vyhláška stanoví povinnosti organizace a jejich pracovníků při projektování, zřizování, umístění a provozu nízkotlakých kotelen (dále jen „kotelny“), v nichž je součet jmenovitých tepelných výkonů nízkotlakých kotlů (dále jen „kotle“) větší než 50 KW.

§ 2

**Základní pojmy**

Pro účely této vyhlášky se považuje za

a) kotelnu prostor, ve kterém jsou umístěny kotle
   1. teplovodní s nejvyšší pracovní teplotou vody do 115 °C včetně,
   2. parní s konstrukčním přetlakem kotlů do 0,07 MPa včetně,
   3. kapalinové s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, která nepřesahuje bod varu při přetlaku 0,07 MPa.

   Přitom nerozhoduje, zda v jedné kotelně jsou kotle stejného typu;

b) parní kotel zařízení, v němž se vyrábí pára o jmenovitém přetlaku nejvýše 0,07 MPa spalováním pevných, kapalných nebo plynných paliv, případně využívající elektrickou energii;

c) teplovodní kotel zařízení, v němž se ohřívá voda na nejvyšší výstupní teplotu 115 °C spalováním pevných, kapalných nebo plynných paliv, případně využívající elektrickou energii;

d) kapalinový kotel zařízení, které má trvalou kapalinovou náplň vzduchotěsně uzavřenou v kotlovém tělese;

e) kotelní zařízení technické zařízení k výrobě páry nebo teplé vody, sestávající z kotle nebo několika kotlů a zařízení potřebné pro provoz kotle nebo s provozem související;

f) výhřevnou (teplosměnnou) plochu plocha stěn částí kotle, kterými se předává teplo pracovní látce;

g) jmenovitý tepelný výkon kotle množství tepla za jednotku času, které musí kotel trvale předávat teplonosné látce při předepsaných podmínkách v ustáleném stavu, při použití paliva předepsaného výrobcem;

h) tah kotle rozdíl mezi statickým tlakem v místě vstupu spalovacího vzduchu do kotle a statickým tlakem v místě odvodu spalin z kotle;

ch) konstrukční přetlak nejvyšší přípustná hodnota přetlaku v kotli, která je základem pro pevnostní výpočet kotle;

i) občasnou obsluhu kotle pravidelná kontrola kotle topičem ve lhůtách stanovených v návodu k obsluze a provozu kotlů a v provozním řádu kotelny;

j) trvalou obsluhu kotle obsluha, při které se může topič jen krátkodobě vzdálit od kotle, pokud zůstane v doslechu signalizačního zařízení, které dává impuls při poklesu pracovního přetlaku pod minimální hodnotu a dosažené nejvyšší teploty výstupní vody u teplovodních kotlů a u parních kotlů při poklesu hladiny vody pod nejnižší přípustnou hranici;

k) samostatný objekt prostorově ucelená stavba, která plní vymezenou účelovou funkci;

l) rekonstrukci kotle zásah do celku kotle zhotoveného, při kterém se mění parametry kotle proti původnímu stavu.

§ 3

**Projektová dokumentace kotelny**

(1) Projektovou dokumentaci kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 1,0 MW je zpracovatel v rámci stavebního řízení povinen předložit příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce (dále jen „inspektorát") k posouzení.

(2) Součástí projektové dokumentace kotelny je

a) technické řešení způsobu větrání,

b) výpočet potřebného množství vzduchu pro spalování a

c) výpočet účinného větrání prostoru kotelny a prostorů souvisejících s provozem kotelny.

§ 4

**Dokumentace kotle**

(1) Dodavatel je povinen ke každému kotli dodat

a) návod k jeho montáži, obsluze, provozu a údržbě a

b) osvědčení o jakosti a úplnosti kotle.

(2) Dokumentace kotle s jmenovitým tepelným výkonem nad 50 KW musí obsahovat též

a) výkresy sestavy kotle a jeho příslušenství,

b) základové plány kotle,

c) schéma potrubí a armatur s udáním jmenovitých světlostí a jmenovitých tlaků,

d) schéma měřicích míst s udáním veličin pro měření provozních látek, schéma dálkového ovládání a regulace, popřípadě oběhu vody,

e) schéma mazání,

f) jakostní ukazatele napájecí a kotelní vody a

g) seznam dokladů tvořících dokumentaci.

(3) U kotle na plynná paliva s jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 KW musí dodavatel plynového zařízení kotle dodat také revizní knihu plynového spotřebiče.[1])

(4) U kotle na kapalná paliva s jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 KW musí dodavatel olejového zařízení kotle dodat také dokumentaci a předpisy pro zařízení na spalování kapalného paliva (hořák, předehřívač, olejové hospodářství apod.).

§ 5

**Zřizování kotelen**

(1) Kotelny s parními nebo teplovodními kotli se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů vyšším než 3,5 MW musí být zřizovány v samostatných objektech.

(2) Kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů do 3,5 MW včetně lze zřizovat i ve zvláštních místnostech, ve sklepech, v suterénech, v posledním podlaží nebo na střechách budov, umožňují-li to podmínky přísunu nebo přívodu paliva, tepelného rozvodu a stavební knstrukce budovy.

(3) Kotelny se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů vyšším než 3,5 MW a kotelny s kotli na plynná paliva se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 0,5 MW musí být postaveny s lehce vybořitelnými částmi stěn do prostoru, který nezvyšuje tlakovou vlnu. Alespoň jedna stěna těchto kotelen musí být nad úrovní terénu bezprostředně sousedícího s kotelnami.

(4) Za lehce vybořitelné části stěn se považují stavební prvky (včetně oken, dveří apod.), jejichž pevnost není větší než pevnost cihlového zdiva o tloušťce 10 cm, provedeného na vápennou maltu. Velikost lehce vybořitelných ploch ve stěnách kotelen musí činit alespoň 0,07 $m^2$ na 1 $m^3$ prostoru kotelen.

(5) Pro montáž a výměnu kotlů nebo jejich částí u nových a rekonstruovaných kotelen musí být zajištěn prostor uvnitř kotelen, montážní otvor a přístupová cesta ke kotelnám, které velikostí odpovídají rozměrům kotlů, popřípadě jejich montážních bloků.

(6) Ve výjimečných a mimořádných případech se lze odchýlit od požadavků na zřizování kotelen stanovených v odstavcích 1 až 5 po vyjádření příslušného inspektorátu a za podmínek jím stanovených.

§ 6

**Větrání**

(1) Prostory kotelen a prostory související s provozem kotelen musí být účinně větrány.[2]) Do

[1]) ON 06 0711 Revizní kniha plynových spotřebičů.

[2]) Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR — hlavní hygienik ČSR čj. HEM—340.2—30. 9. 78 z 11. května 1978, o hygienických požadavcích na pracovní prostředí uveřejněné pod č. 46/1978 Sb. Hygienické předpisy (reg. v částce 21/1978 Sb.).

prostoru, kde jsou umístěny kotle, musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu potřebný pro spalování a větrání neuzavíratelným otvorem u podlahy kotelen.

(2) Přirozené větrání kotelen, jejichž podlaha je pod úrovní okolního terénu (ve sklepě, suterénu apod.), a kotelen s kotli vytápěnými plynnými palivy, musí být zajištěno nejméně jedním neuzavíratelným otvorem pro přívod vzduchu s vyústěním při podlaze kotelen. Odvod vzduchu z těchto kotelen musí být zajištěn alespoň jedním otvorem u stropu kotelen na protilehlé straně, popřípadě odvodným potrubím do venkovního prostoru tak, aby bylo zajištěno dostatečné proudění vzduchu.

(3) V kotelnách, ve kterých jsou umístěny kotle s přirozeným tahem a které mají nucené větrání, musí být toto větrání přetlakové.

§ 7

**Nouzové osvětlení**

(1) V kotelnách s půdorysnou plochou větší než 150 m$^2$ s trvalou obsluhou musí být instalováno nouzové osvětlení, které musí být napájeno samostatným zdrojem proudu.

(2) Nouzovým osvětlením musí být opatřeny

a) přední stěna obsluhy kotlů,
b) tlakoměry, tahoměry, vodoznaky, výškoměry a nálevka včetně přetlakového zařízení parního kotle,
c) prostor pro odpopelňování,
d) prostor plynového hospodářství,
e) prostor zauhlovacího zařízení,
f) prostor provozní nádrže na kapalné palivo,
g) místo, kde je rozdělovač páry nebo teplé vody a
h) únikové cesty po celé délce.

(3) Nouzové osvětlení podle odstavce 2 není nutné u kotlů, u kterých dojde při výpadku elektrické energie k jejich automatickému odstavení z provozu.

(4) Obsluhující pracovníci musí mít ruční svítilnu v použitelném stavu.

(5) V kotelnách musí být přenosná svítidla s možností připojení na bezpečné napětí.

§ 8

**Tahové poměry kotlů**

(1) Kouřové nástavce kotlů musí být opatřeny zařízením pro měření tahu a teplot spalin.

(2) Potřebný tah k hoření stanoví u kotlů jejich výrobce, při rekonstrukci kotlů zpracovatel projektové dokumentace.

§ 9

**Ochrana proti popálení**

Všechny povrchy v kotelnách, které jsou teplejší než 60 °C, musí být s výjimkou uzavíracích prvků, opatřeny nehořlavou izolací, pokud neslouží účelům vytápění. Uzavírací prvky musí být v takovém provedení, které vylučuje možnost popálení.

§ 10

**Provozní řád**

(1) Organizace, která provozuje kotle (dále jen „provozovatel"), je povinna vydat provozní řád kotelny (dále jen „provozní řád") s předchozím souhlasem příslušného orgánu Revolučního odborového hnutí nebo v družstvu orgánu společenské kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci; při jeho vypracování musí vycházet z předpisů k zajištění bezpečnosti práce v kotelnách a z návodu k obsluze, provozu a údržbě kotlů.

(2) Provozní řád stanoví počet kotlů, které může obsluhovat jeden topič, způsob obsluhy [občasná nebo trvalá — § 2 písm. i), j)] a povinnosti jednotlivých pracovníků při obsluze kotlů, zauhlování, odstraňování pevných zbytků při spalování paliva, provozu zařízení na úpravu vody a provozu olejového a plynového hospodářství a okruh osob oprávněných ke vstupu do kotelny.

(3) Provozní řád musí řešit způsob, postup, rozsah a termíny čistění kotlů tak, aby nedošlo k poškození kotlových stěn a k ohrožení bezpečnosti pracovníků.

(4) Provozní řád musí být v kotelně trvale vyvěšen a dodržován.

§ 11

**Provoz kotlů**

(1) Pracovníci při obsluze a provozu kotlů jsou povinni zejména

a) při provozu parních kotlů zajistit, aby hladina vody nemohla klesnout pod nejnižší ani stoupnout nad nejvyšší přípustný stav vody a při provozu teplovodních a kapalinových kotlů, aby nedošlo k překročení nejvyšší dovolené teploty a tlak byl udržován ve stanoveném rozmezí,
b) všechny uzávěry otevírat zvolna, aby nedocházelo k tepelným nebo tlakovým rázům,
c) pokud nejde o zvlášť konstruované přetlakové topeniště, udržovat v topeništi podtlak podle provozních pokynů výrobce,
d) pevné zbytky po spálení paliva odstraňovat z topeniště a kotelen tak, aby neohrožovaly pracovníky v kotelnách,
e) při zatápění, provozu a odstavování kotlů postupovat podle provozního řádu.

(2) Nelze-li u některých kotlů návod dodavatele zajistit, zapracuje podrobné požadavky na zatápění, provoz a odstavení kotlů provozovatel do provozního řádu.

(3) Kotle musí být ihned odstaveny z provozu

a) při ztrátě vody ve vodoznacích, jde-li o parní kotle,

b) není-li možno parní nebo teplovodní kotle doplňovat vodou,

c) při vzniku trhlin a větších netěsností, a to

1. u parních kotlů, jestliže ani při zvýšeném napájení není možno udržet nejnižší přípustný stav vody v kotlích,
2. u teplovodních a kapalinových kotlů při náhlém poklesu tlaku kapaliny,
3. jestliže by byla ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení,
4. selže-li zabezpečovací zařízení,[3])

d) při deformacích výhřevných ploch kotlů, které by mohly způsobit výbuch kotlů a tím ohrozit bezpečnost osob,

e) při výbuchu plynu v topeništi a v kouřových tazích, který způsobil poškození zazdívky, oplechování nebo vlastního tlakového celku,

f) v případech, kdy nelze zajistit jejich spolehlivou obsluhu (např. špatná viditelnost, požár).

§ 12

**Povinnosti provozovatelů**

Provozovatelé jsou povinni:

a) provozovat kotle v souladu s provozním řádem,

b) stanovit v kotelnách trvalou nebo občasnou obsluhu [§ 2 písm. i), j)] s přihlédnutím zejména k výkonu kotelen, způsobu signalizace, rozsahu automatizace, druhu paliva a návodu dodavatele k provozu, obsluze a údržbě,

c) provádět preventivní a provozní údržbu kotelen,

d) dozírat, aby se v kotelnách nekonaly práce, které nesouvisejí s jejich provozem a údržbou, a aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby,

e) zajistit obsluhu kotlů odborně a zdravotně způsobilými topiči,

f) zajistit praktický zácvik, zkoušku a ověření znalosti topiče (§ 14),

g) zajistit v rozsahu stanoveném příslušným ústředním orgánem[4]) potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, zajistit jejich řádnou údržbu a jejich výměnu ve stanovených lhůtách, seznámit pracovníky s používáním těchto prostředků a jejich používání vyžadovat a soustavně kontrolovat,

h) zajistit stanovené lékařské prohlídky topičů [§ 15 písm. g)],

ch) vést v kotelnách provozní deník (§ 13),

i) označit dveře do kotelen bezpečnostní tabulkou s nesmazatelným nápisem „KOTELNA — VSTUP NEPOVOLANÝM ZAKÁZÁN“, případně dalšími bezpečnostními nápisy,[5])

j) zajistit provedení odborných prohlídek kotelen (§ 16),

k) odstraňovat závady a nedostatky zjištěné při odborných prohlídkách kotelen a při revizích,

l) provádět chemické rozbory napájecí a kotelní vody podle návodu k obsluze, provozu a údržbě zařízení na úpravu vody,

m) provést potřebná opatření v případě tvoření kotelního kamene nebo nadměrného usazování kalu v kotlích,

n) zjišťovat přítomnost kysličníku uhelnatého ve lhůtách stanovených provozním řádem (např. detekční trubičkou),

o) uschovávat provozní deník alespoň po dobu tří let.

§ 13

**Provozní deník**

(1) V každé kotelně musí být veden provozní deník.

(2) Do provozního deníku se zapisují:

a) den a hodina zatopení v kotlích,

b) začátek a konec každé směny,

c) provozní údaje (tlak páry, teplota vody, množství vody apod.) v rozsahu a lhůtách stanovených provozním řádem,

d) teplota venkovního vzduchu,

e) údaje o závadách a poruchách a o jejich odstranění,

f) údaje o neobvyklých jevech nebo mimořádných provozních podmínkách a o jejich odstranění,

g) den a hodina odstavení kotlů,

h) údaje o provedených údržbářských pracích v kotelnách,

i) výsledky kontrol přítomnosti kysličníku uhelnatého,

j) výsledky kontrol těsnosti rozebíratelných spojů a armatur, se kterými se manipuluje u plynového zařízení,

---

[3]) ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody.

[4]) Předpisy vydané ústředními orgány podle § 133 odst. 2 zákoníku práce a podle Zásad stanovených vládou ČSSR č. 251/1971.

[5]) ČSN 01 8010 Bezpečnostní barvy a značky.
ČSN 01 8012 Bezpečnostní tabulky.

k) jiné údaje potřebné pro posouzení provozu kotelny podle provozního řádu a zvláštních předpisů,[6])

l) střídání směn topičů a jejich podpisy.

§ 14

**Topiči**

(1) Topičem kotlů může být jen pracovník, který

a) je starší 18 let,

b) prokáže potvrzením příslušného lékaře, že je tělesně a duševně způsobilý vykonávat práci topiče,

c) má nejméně týdenní praktický zácvik,

d) ovládá obsluhu celého kotelního zařízení a všech bezpečnostních zařízení,[5]) zná návod dodavatele k obsluze, provozu a údržbě kotelního zařízení a provozní řád,

e) má osvědčení o způsobilosti topiče k samostatné obsluze kotlů podle vzoru uvedeného v příloze vydané na základě úspěšně vykonané zkoušky. Záznam o zkoušce k osvědčení může být na společném dokladu.

(2) Zkoušku skládá topič před zkušební komisí, kterou ustanovuje a svolává provozovatel. Zkušební komise se skládá z předsedy, kterým je zástupce provozovatele, a z nejméně dvou členů, z nichž jeden musí být odborný pracovník (§ 16), u kotlů na plynná paliva kromě toho též revizní technik plynových zařízení a zástupce příslušného orgánu Revolučního odborového hnutí nebo v družstvu orgánu společenské kontroly.

(3) Provozovatelé se mohou k provádění zkoušek sdružit, pokud provedení zkoušek pro vlastní pracovníky není hospodárné. V tomto případě se dohodnou na složení a způsobu svolávání zkušební komise.

(4) O zkoušce musí být sepsán zápis, který je uložen u provozovatele, který zkoušku prováděl. Topičovi je v případě kladného výsledku zkoušky vydáno osvědčení, jehož vzor je uveden v příloze vyhlášky. Stejnopis osvědčení je uložen u provozovatele spolu se zápisem o zkoušce.

(5) Při přijetí topiče do pracovního poměru je povinen provozovatel, který s topičem pracovní poměr uzavírá, pokud topič má osvědčení o způsobilosti topiče k samostatné obsluze kotlů ověřit jeho znalosti a sepsat o tomto ověření zápis.

§ 15

**Povinnosti topičů**

Topiči jsou povinni

a) udržovat obsluhované kotelní zařízení v bezpečném a řádném stavu,

b) neprodleně ohlásit nadřízenému pracovníku každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu kotlů, hlášení zaznamenat v provozním deníku a dát potvrdit nadřízenému pracovníku a při nebezpečí z prodlení (§ 11 odst. 3) ihned odstavit kotel z provozu,

c) v rozsahu a ve lhůtách stanovených v návodu výrobce k obsluze, provozu a údržbě a v provozním řádu kontrolovat tahové poměry v kotlích a stav a funkci zabezpečovacího a signalizačního zařízení, bez zásahu do automatického ovládání,

d) trvale udržovat pořádek a čistotu v kotelnách a dbát, aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby,

e) při vícesměnném provozu po ukončení směny předat kotelní zařízení svému nástupci,

f) neprodleně hlásit nadřízenému pracovníku okolnosti, které jim podstatně ztěžují obsluhu kotlů (náhlou nevolnost apod.),

g) podrobit se lékařským prohlídkám stanoveným zvláštními předpisy,[7])

h) zapisovat do provozního deníku údaje uvedené v § 13 odst. 2.

§ 16

**Odborné prohlídky kotelen**

(1) Provozovatel musí zajistit odborné prohlídky kotelen (dále jen „prohlídky")

a) před uvedením kotelen do provozu,

b) po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů,

c) při změně druhu paliva,

d) vždy po jednom roce provozu kotelen,

e) u sezónního provozu před zahájením každé sezóny.

(2) Provedením prohlídek pověří provozovatel odborného pracovníka, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro provoz, obsluhu a údržbu kotelního zařízení, kotelny a bezpečnostní předpisy související (např. tepelný technik, revizní technik kotlů, energetik).

(3) Při prohlídkách se vychází z revizních zpráv tlakových, zdvihacích, plynových a elektrických zařízení a z dalších podkladů (např. zápis o prohlídkách předchozích, provozní deník). Při prohlídkách se zjišťuje zejména vnější a vnitřní stav kotlů, stav zabezpečovacího zařízení, hořáků, čerpadel, nádrží, zařízení na úpravu vody, zauhlovacího a odpopelňovacího zařízení.

(4) O výsledku prohlídek se vyhotoví zápis, který provozovatel uschovává po dobu pěti let.

---

[6]) Např. vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení.

[7]) Směrnice č. 49/1967 Věstníku MZ ČSR reg. v částce 2/1968 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění závazného opatření č. 17/1970 Věstníku MZ ČSR reg. v částce 20/1970 Sb.

§ 17

**Přechodné ustanovení**

Nové a rekonstruované kotelny mohou být uvedeny do provozu jen za podmínky, že nebyly předepsanými revizemi vyhrazených technických zařízení[8]) a prohlídkami (§ 16) zjištěny závady, které by uvedení do provozu bránily.

§ 18

**Zrušovací ustanovení**

Zrušuje se vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 35/1976 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách.

§ 19

**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1984.

Předseda:

Dr. **Bartík** v. r.

[8]) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Příloha k vyhlášce č. 24/1984 Sb.

VZOR

Název a sídlo organizace

Datum:

Číslo osvědčení:

OSVĚDČENÍ

o způsobilosti topiče k samostatné obsluze nízkotlakých kotlů

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Číslo OP: Rodné číslo:

je po vykonání praktického zácviku (§ 14 vyhlášky) a po úspěšném vykonání zkoušky (§ 14 vyhlášky) způsobilý samostatně obsluhovat nízkotlaké kotle s topením na pevné palivo,*) plynné palivo,*) kapalné palivo.*)

Podpis zástupce orgánu společenské kontroly

Podpis předsedy zkušební komise

Otisk razítka provozovatele

*) Nehodící se škrtněte.

# 25

## VYHLÁŠKA

**Slovenského úradu bezpečnosti práce**

z 22. decembra 1983

**na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach**

Slovenský úrad bezpečnosti práce ustanovuje po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce:

§ 1

**Rozsah platnosti**

Vyhláška ustanovuje povinnosti organizáciám a ich pracovníkom pri projektovaní, zriaďovaní, umiestňovaní a prevádzke nízkotlakových kotolní (ďalej len „kotolne"), v ktorých je súčet menovitých tepelných výkonov nízkotlakových kotlov (ďalej len „kotly") väčší ako 50 KW.

§ 2

**Základné pojmy**

Na účely tejto vyhlášky sa považuje za

a) kotolňu priestor, v ktorom sú umiestnené kotly

1. teplovodné s najvyššou pracovnou teplotou vody do 115 °C vrátane,
2. parné s konštrukčným pretlakom kotlov do 0,07 MPa vrátane,
3. kvapalinové, ktorých pracovná teplota kvapaliny neprevyšuje bod varu pri pretlaku 0,07 MPa.

Pritom nie je rozhodujúce, či v jednej kotolni sú kotly rovnakého typu;

b) parný kotol zariadenie, v ktorom sa vyrába para s menovitým pretlakom najviac 0,07 MPa spaľovaním pevných, kvapalných alebo plynných palív, prípadne využívajúce elektrickú energiu;

c) teplovodný kotol zariadenie, v ktorom sa ohrieva voda na najvyššiu výstupnú teplotu 115 °C spaľovaním pevných, kvapalných alebo plynných palív, prípadne využívajúce elektrickú energiu;

d) kvapalinový kotol zariadenie, ktoré má trvalú kvapalinovú náplň vzduchotesne uzavretú v kotlovom telese;

e) kotlové zariadenie technické zariadenie na výrobu pary alebo teplej vody, pozostávajúce z kotla alebo niekoľkých kotlov a zariadenia potrebného pre prevádzku kotla alebo s prevádzkou súvisiace;

f) výhrevnú (teplonosnú) plochu plocha stien častí kotla, ktorými sa odovzdáva teplo pracovnej látke;

g) menovitý tepelný výkon kotla množstvo tepla za jednotku času, ktoré musí kotol trvalo odovzdávať teplonosnej látke pri predpísaných podmienkach v ustálenom stave, pri použití paliva predpísaného výrobcom;

h) ťah kotla rozdiel medzi statickým tlakom v mieste vstupu spaľovacieho vzduchu do kotla a statickým tlakom v mieste odvodu spalín z kotla;

ch) konštrukčný pretlak najvyššia prípustná hodnota pretlaku v kotle, ktorá je základom pre pevnostný výpočet kotla;

i) občasnú obsluhu kotla pravidelná kontrola kotla kuričom v lehotách určených v návode na obsluhu a prevádzku kotlov a v prevádzkovom poriadku kotolne;

j) trvalú obsluhu kotla obsluha, pri ktorej sa môže kurič len krátkodobo vzdialiť od kotla, pokiaľ zostane v dosluchu signalizačného zariadenia, ktoré dáva impulz pri poklese pracovného pretlaku pod minimálnu hodnotu a pri dosiahnutej najvyššej teplote výstupnej vody pri teplovodných kotloch a pri parných kotloch pri poklese hladiny vody pod najnižšiu prípustnú hranicu;

k) samostatný objekt priestorovo ucelená stavba, ktorá plní vymedzenú účelovú funkciu;

l) rekonštrukciu kotla zásah do celku kotla už zhotoveného, pri ktorom sa menia parametre kotla oproti pôvodnému stavu.

§ 3

**Projektová dokumentácia kotolne**

(1) Projektovú dokumentáciu kotolne so súčtom menovitých tepelných výkonov kotlov väčším ako 1,0 MW je spracovateľ v rámci stavebného konania povinný predložiť príslušnému inšpektorátu bezpečnosti práce (ďalej len „inšpektorát") na posúdenie.

(2) Súčasťou projektovej dokumentácie kotolne je:

a) technické riešenie spôsobu vetrania,

b) výpočet množstva vzduchu potrebného na spaľovanie,

c) výpočet účinného vetrania priestoru kotolne a priestorov súvisiacich s prevádzkou kotolne.

§ 4

**Dokumentácia kotla**

(1) Dodávateľ je povinný ku každému kotlu dodať

a) návod na jeho montáž, obsluhu, prevádzku a údržbu,

b) osvedčenie o akosti a úplnosti kotla.

(2) Dokumentácia kotla s menovitým tepelným výkonom nad 50 KW musí obsahovať tiež:

a) výkresy zostavy kotla a jeho príslušenstva,

b) základové plány kotla,

c) schému potrubí a armatúr s udaním menovitých svetlostí a menovitých tlakov,

d) schému meracích miest s udaním veličín na meranie prevádzkových látok, schému diaľkového ovládania a regulácie, prípadne schému obehu vody,

e) schému mazania,

f) akostné ukazovatele napájacej a kotlovej vody,

g) zoznam dokladov tvoriacich dokumentáciu.

(3) Pri kotloch na plynné palivá s menovitým tepelným výkonom vyšším ako 50 KW musí dodávateľ plynového zariadenia kotla dodať tiež revíznu knihu plynového spotrebiča.[1])

(4) Pri kotli na kvapalné palivá s menovitým tepelným výkonom vyšším ako 50 KW musí dodávateľ kvapalinového zariadenia kotla dodať tiež dokumentáciu a predpisy zariadenia pre spaľovanie kvapalného paliva (horák, predhrievač, olejové hospodárstvo a pod.).

§ 5

**Zriaďovanie kotolní**

(1) Kotolne s parnými alebo teplovodnými kotlami so súčtom menovitých tepelných výkonov kotlov vyšším ako 3,5 MW musia byť zriadené v samostatných objektoch.

(2) Kotolne so súčtom menovitých tepelných výkonov kotlov do 3,5 MW vrátane možno zriaďovať aj v osobitných miestnostiach, pivniciach, suterénoch, posledných poschodiach alebo na strechách budov, ak to umožňujú podmienky prísunu alebo prívodu paliva, tepelného rozvodu a stavebnej konštrukcie budovy.

(3) Kotolne so súčtom menovitých tepelných výkonov kotlov väčším ako 3,5 MW a kotolne s kotlami na plynné palivá so súčtom menovitých tepelných výkonov kotlov väčším ako 0,5 MW musia byť vybudované s ľahko vybúrateľnými časťami stien do priestoru, ktorý nezvyšuje tlakovú vlnu. Aspoň jedna stena týchto kotolní musí byť nad úrovňou terénu bezprostredne susediaceho s kotoľňami.

(4) Za ľahko vybúrateľné časti stien sa považujú stavebné prvky (vrátane okien, dverí a pod.), ktorých pevnosť nie je väčšia ako pevnosť tehlového muriva hrúbky 10 cm, vyhotoveného na vápennú maltu. Veľkosť ľahko vybúrateľných plôch v stenách kotolní musí byť aspoň 0,07 $m^2$ na 1 $m^3$ priestoru kotolní.

(5) Pre montáž a výmenu kotlov alebo ich častí pri nových a rekonštruovaných kotloch musí byť zaistený priestor vo vnútri kotolní, montážny otvor a prístupová cesta ku kotolniam, ktoré veľkosťou zodpovedajú rozmerom kotlov, prípadne ich montážnych blokov.

(6) Vo výnimočných a mimoriadnych prípadoch sa možno odchýliť od požiadaviek na zriaďovanie kotolní uvedených v odsekoch 1 až 5 po vyjadrení príslušného inšpektorátu a za podmienok ním určených.

§ 6

**Vetranie**

(1) Priestory kotolní a priestory súvisiace s prevádzkou kotolní musia byť účinne vetrané.[2]) Do priestoru, v ktorom sú umiestnené kotly, musí byť zabezpečený dostatočný prívod vzduchu potrebného na spaľovanie a vetranie neuzatvárateľným otvorom pri podlahe kotolní.

(2) Prirodzené vetranie kotolní, ktorých podlaha je pod úrovňou okolitého terénu (v pivniciach, suteréne a pod.), a kotolní s kotlami vykurovanými plynnými palivami musí byť zabezpečené najmenej jedným neuzatvárateľným otvorom pre prívod vzduchu s vyústením pri podlahe kotolní. Odvod vzduchu z týchto kotolní musí byť zabezpečený aspoň jedným otvorom pri strope kotolní na protiľahlej strane, prípadne odvodným potrubím do vonkajšieho priestoru tak, aby sa zabezpečilo dostatočné prúdenie vzduchu.

(3) V kotolniach, v ktorých sú umiestnené kotly s prirodzeným ťahom a ktoré majú nútené vetranie, musí byť toto vetranie pretlakové.

---

[1]) ON 06 0711 Revízna kniha plynových spotrebičov.

[2]) Úprava Ministerstva zdravotníctva SSR — hlavný hygienik SSR č. Z—1629/1978—B/3—06 zo 14. 2. 1978 o hygienických požiadavkách na pracovné prostredie uverejnená vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SSR č. 7/1978 (registrovaná v čiastke 20/1978 Zb.).

§ 7

**Núdzové osvetlenie**

(1) V kotolniach s pôdorysnou plochou väčšou ako 150 m² s trvalou obsluhou musí byť inštalované núdzové osvetlenie, ktoré musí byť napájané samostatným zdrojom prúdu.

(2) Núdzové osvetlenie musí byť

a) na prednej strane obsluhy kotlov,

b) na tlakomeroch, ťahomeroch, vodoznakoch, výškomeroch a nálievkach vrátane pretlakového zariadenia parného kotla,

c) v priestoroch na odpopoľňovanie,

d) v priestoroch plynového hospodárstva,

e) v priestore zauhľovacieho zariadenia,

f) v priestore prevádzkovej nádrže na kvapalné palivo,

g) na mieste, kde je rozdeľovač pary alebo teplej vody,

h) na únikových cestách po celej dĺžke.

(3) Núdzové osvetlenie podľa odseku 2 nie je potrebné pri kotloch, ak pri prerušení dodávky elektrickej energie dôjde k automatickému odstaveniu kotlov z prevádzky.

(4) Obsluhujúci pracovníci musia mať k dispozícii ručnú lampu v použiteľnom stave.

(5) V kotolniach musia byť prenosné lampy s možnosťou pripojenia na bezpečné napätie.

§ 8

**Ťahové pomery kotlov**

(1) Dymové nadstavce kotlov musia mať zariadenie na meranie ťahu a teplôt spalín.

(2) Potrebný ťah na horenie určí pri kotloch ich výrobca, pri rekonštrukcii kotlov spracovateľ projektovej dokumentácie.

§ 9

**Ochrana proti popáleniu**

Všetky povrchy v kotolniach, ktoré sú teplejšie ako 60 °C, musia byť s výnimkou uzatváracích prvkov chránené nehorľavou izoláciou, ak neslúžia na účely vykurovania. Uzatváracie prvky musia byť vyhotovené tak, aby sa zabránilo popáleniu.

§ 10

**Prevádzkový poriadok**

(1) Organizácia, ktorá má v prevádzke kotly (ďalej len „prevádzkovateľ"), je povinná vydať prevádzkový poriadok kotolne (ďalej len „prevádzkový poriadok") s predchádzajúcim súhlasom príslušného orgánu Revolučného odborového hnutia alebo v družstve orgánu spoločenskej kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci; pri jeho vypracovaní musí vychádzať z predpisov na zaistenie bezpečnosti práce v kotolniach a z návodu na obsluhu, prevádzku a údržbu kotlov.

(2) V prevádzkovom poriadku sa určí, koľko kotlov môže obsluhovať jeden kurič, spôsob obsluhy [občasná alebo trvalá — § 2 písm. i), j)] a povinnosti jednotlivých pracovníkov pri obsluhe kotlov, zauhľovaní, odstraňovaní pevných zvyškov pri spaľovaní paliva, prevádzke zariadenia na úpravu vody a prevádzke kvapalinového a plynového hospodárstva a okruh osôb oprávnených k vstupu do kotolne.

(3) V prevádzkovom poriadku sa určí spôsob, postup, rozsah a termíny čistenia kotlov tak, aby nedošlo k poškodeniu kotlových stien a k ohrozeniu bezpečnosti pracovníkov.

(4) Prevádzkový poriadok musí byť v kotolni trvalo vyvesený a dodržiavaný.

§ 11

**Prevádzka kotlov**

(1) Pracovníci pri obsluhe a prevádzke kotlov sú povinní najmä:

a) pri prevádzke parných kotlov zabezpečiť, aby hladina vody nemohla klesnúť pod najnižší ani stúpnuť nad najvyšší prípustný stav vody a aby pri prevádzke teplovodných a kvapalinových kotlov nedošlo k prekročeniu najvyššej dovolenej teploty a tlak bol udržiavaný v určenom rozpätí,

b) všetky uzávery otvárať zvoľna, aby nedochádzalo k tepelným alebo tlakovým nárazom,

c) ak nejde o osobitne skonštruované pretlakové kúrenisko, udržiavať v kúrenisku podtlak podľa prevádzkových pokynov výrobcu,

d) pevné zvyšky po spálení paliva odstraňovať z kúreniska a kotolní tak, aby neohrozovali pracovníkov v kotolniach,

e) pri zakurovaní, prevádzke a odstavovaní kotlov postupovať podľa návodu dodávateľa na obsluhu a prevádzku kotlov a podľa prevádzkového poriadku.

(2) Ak nemožno pri niektorých kotloch zaobstarať návod dodávateľa, uvedie prevádzkovateľ požiadavky na zakurovanie, prevádzku a odstavovanie kotlov do prevádzkového poriadku.

(3) Kotly sa musia okamžite odstaviť z prevádzky

a) pri strate vody vo vodoznakoch, ak ide o parné kotly,

b) ak nemožno parné alebo teplovodné kotly doplňať vodou,

c) pri vzniku trhlín a väčších netesností,

1. pri parných kotloch, ak ani pri zvýšenom napájaní nemožno udržať najnižší prípustný stav vody v kotloch,
2. pri teplovodných a kvapalinových kotloch pri náhlom poklese tlaku kvapaliny,
3. keby bola ohrozená bezpečnosť osôb alebo zariadení,
4. keď zlyhá zabezpečovacie zariadenie,[3])

d) pri deformáciách výhrevných plôch kotlov, ktoré by mohli spôsobiť výbuch kotlov a tým ohroziť bezpečnosť osôb,

e) pri výbuchu plynu v kúrenisku a v dymových ťahoch, ktorý spôsobil poškodenie výmurovky, oplechovania alebo vlastného tlakového celku,

f) keď nemožno zabezpečiť ich spoľahlivú obsluhu (napr. zlá viditeľnosť, požiar).

§ 12

**Povinnosti prevádzkovateľov**

Prevádzkovatelia sú povinní:

a) prevádzkovať kotly v súlade s prevádzkovým poriadkom,

b) určiť v kotolniach trvalú alebo občasnú obsluhu [§ 2 písm. i), j)] s prihliadnutím najmä na výkon kotolní, spôsob signalizácie, rozsah automatizácie, druh paliva a na návod dodávateľa na prevádzku, obsluhu a údržbu,

c) vykonávať preventívnu a prevádzkovú údržbu kotolní,

d) dozerať, aby sa v kotolniach nevykonávali práce, ktoré nesúvisia s ich prevádzkou a údržbou, a aby sa v nich nezdržiavali nepovolané osoby,

e) zabezpečiť obsluhu kotlov odborne a zdravotne spôsobilými kuričmi,

f) zabezpečiť praktický zácvik, skúšku a overovanie vedomostí kuriča (§ 14),

g) zabezpečiť v rozsahu určenom príslušnými nadriadenými orgánmi potrebné osobné ochranné pracovné prostriedky, zabezpečiť ich údržbu a výmenu v určených lehotách, oboznámiť pracovníkov s ich používaním a ich používanie vyžadovať a sústavne kontrolovať,

h) zabezpečiť určené lekárske prehliadky kuričov [§ 15 písm. g)],

ch) viesť v kotolniach prevádzkový denník (§ 13),

i) označiť dvere do kotolní bezpečnostnou tabuľkou s nezmazateľným nápisom „KOTOLŇA — NEZAMESTNANÝM VSTUP ZAKÁZANÝ", prípadne ďalšími bezpečnostnými nápismi,[4])

j) zabezpečiť vykonanie odborných prehliadok kotolní (§ 16),

k) odstraňovať závady a nedostatky zistené pri odborných prehliadkach kotolní a pri revíziách,

l) vykonávať chemické rozbory napájacej a kotlovej vody podľa návodu na obsluhu, prevádzku a údržbu zariadenia na úpravu vody,

m) vykonávať potrebné opatrenia v prípade tvorenia kotlového kameňa alebo nadmerného usadzovania kalu v kotloch,

n) zisťovať prítomnosť kysličníka uhoľnatého v lehotách určených prevádzkovým poriadkom (napr. detekčnou trubičkou),

o) uschovávať prevádzkový denník aspoň po dobu troch rokov.

§ 13

**Prevádzkový denník**

(1) V každej kotolni sa musí viesť prevádzkový denník.

(2) Do prevádzkového denníka sa zapisujú:

a) deň a hodina zakúrenia v kotloch,

b) začiatok a koniec každej smeny,

c) prevádzkové údaje (tlak pary, teplota vody, množstvo vody a pod.) v rozsahu a lehotách určených prevádzkovým poriadkom,

d) teplota vonkajšieho vzduchu,

e) údaje o závadách a poruchách a o ich odstránení,

f) údaje o neobvyklých javoch alebo mimoriadnych prevádzkových podmienkach a o ich odstránení,

g) deň a hodina odstavenia kotlov,

h) údaje o vykonaných údržbárskych prácach v kotolniach,

i) výsledky kontrol prítomnosti kysličníka uhoľnatého,

j) výsledky kontrol tesnosti rozoberateľných spojov a armatúr, s ktorými sa manipuluje pri plynovom zariadení,

k) iné údaje potrebné na posúdenie prevádzky kotolne podľa prevádzkového poriadku a osobitných predpisov,[5])

l) striedanie smien kuričov a ich podpisy.

§ 14

**Kuriči**

(1) Kuričom kotlov môže byť len pracovník, ktorý

a) je starší ako 18 rokov,

b) preukáže potvrdením príslušného lekára, že

[3]) ČSN 06 0830 Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody.

[4]) ČSN 01 8010 Bezpečnostné farby a značky.
ČSN 01 8012 Bezpečnostné tabuľky.

[5]) Napr. vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení.

je telesne a duševne spôsobilý vykonávať prácu kuriča,

c) má aspoň týždenný praktický zácvik,

d) ovláda obsluhu celého kotlového zariadenia a všetky bezpečnostné zariadenia,[3]) pozná návod dodávateľa na obsluhu, prevádzku a údržbu kotlového zariadenia a prevádzkový poriadok,

e) má osvedčenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu kotlov podľa vzoru uvedeného v prílohe, vydané na základe úspešne vykonanej skúšky; záznam o skúške k osvedčeniu môže byť na spoločnom doklade.

(2) Skúšku skladá kurič pred skúšobnou komisiou, ktorú ustanovuje a zvoláva prevádzkovateľ. Skúšobná komisia sa skladá z predsedu, ktorým je zástupca prevádzkovateľa, a z najmenej dvoch členov, z ktorých jeden musí byť odborný pracovník (§ 16), pri kotloch na plynné palivá okrem toho tiež revízny technik plynových zariadení a zástupca príslušného orgánu Revolučného odborového hnutia alebo v družstve orgánu spoločenskej kontroly.

(3) Prevádzkovatelia sa môžu na vykonanie skúšok združiť, ak vykonanie skúšok pre vlastných pracovníkov nie je hospodárne. V takom prípade sa dohodnú o zložení a spôsobe zvolávania skúšobnej komisie.

(4) O skúške sa spíše zápisnica, ktorá je uložená u prevádzkovateľa, u ktorého sa skúška vykonala. Kuričovi sa v prípade kladného výsledku skúšky vydá osvedčenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe. Rovnopis osvedčenia je uložený u prevádzkovateľa spolu so zápisnicou o skúške.

(5) Pri prijatí kuriča do pracovného pomeru je povinný prevádzkovateľ, ktorý s kuričom uzatvára pracovný pomer, pokiaľ kurič má osvedčenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu kotlov, overiť jeho vedomosti a spísať o tom zápisnicu.

§ 15

**Povinnosti kuričov**

Kuriči sú povinní

a) udržiavať obsluhované zariadenie kotolne v bezpečnom a riadnom stave,

b) bezodkladne ohlásiť nadriadenému pracovníkovi každú poruchu, závadu alebo neobvyklý jav pri prevádzke kotlov, hlásenie zaznamenať v prevádzkovom denníku a dať potvrdiť nadriadenému pracovníkovi a pri nebezpečenstve z omeškania (§ 11 ods. 3) kotol okamžite odstaviť z prevádzky,

c) v rozsahu a lehotách určených v návode výrobcu na obsluhu, prevádzku a údržbu a v prevádzkovom poriadku kontrolovať ťahové pomery v kotloch a stav a funkciu zabezpečovacieho a signalizačného zariadenia, bez zásahu do automatického ovládania,

d) trvale udržiavať poriadok a čistotu v kotolniach a dbať na to, aby sa v nich nezdržiavali nepovolané osoby,

e) pri viacsmennej prevádzke po skončení smeny odovzdať kotlové zariadenie svojmu nástupcovi,

f) bezodkladne hlásiť nadriadenému pracovníkovi okolnosti, ktoré im podstatne sťažujú obsluhu kotlov (náhla nevoľnosť a pod.),

g) podrobiť sa lekárskym prehliadkam určeným osobitnými predpismi,[6])

h) zapisovať do prevádzkového denníka údaje uvedené v § 13 ods. 2.

§ 16

**Odborné prehliadky kotolní**

(1) Prevádzkovateľ musí zabezpečiť odborné prehliadky kotolní (ďalej len „prehliadky"):

a) pred uvedením kotolne do prevádzky,

b) po každej generálnej oprave a rekonštrukcii kotlov,

c) pri zmene druhu paliva,

d) vždy po jednom roku prevádzky kotolní,

e) pri sezónnej prevádzke pred začiatkom každej sezóny.

(2) Vykonaním prehliadok poverí prevádzkovateľ odborného pracovníka, ktorý preukázateľne ovláda bezpečnostné predpisy pre prevádzku, obsluhu a údržbu kotlového zariadenia, kotolne a súvisiace bezpečnostné predpisy (napr. tepelný technik, revízny technik kotlov, energetik).

(3) Pri prehliadkach sa vychádza z revíznych správ tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových zariadení a z ďalších podkladov (napr. zápisnica o predchádzajúcich prehliadkach, prevádzkový denník). Pri prehliadkach sa zisťuje najmä vonkajší a vnútorný stav kotlov, stav zabezpečovacieho zariadenia, horákov, čerpadiel, nádrží, zariadenia na úpravu vody, zauhľovacieho a odpopoľňovacieho zariadenia.

(4) O výsledku prehliadok sa vyhotoví zápisnica, ktorú prevádzkovateľ uschováva po dobu päť rokov.

§ 17

**Prechodné ustanovenie**

Nové a rekonštruované kotolne môžu byť uvedené do prevádzky iba vtedy, ak neboli predpísa-

[6]) Smernice č. 17/1970 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu (registrované v čiastke 24/1970 Zb.).

nými revíziami vyhradených technických zariadení[7]) a prehliadkami (§ 16) zistené závady, ktoré by uvedeniu do prevádzky bránili.

§ 18

**Zrušovacie ustanovenie**

Zrušuje sa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 36/1976 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach.

§ 19

**Účinnosť**

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1984.

Riaditeľ:

Ing. **Macháč v. r.**

[7]) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré požiadavky na zaistenie ich bezpečnosti.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré požiadavky na zaistenie ich bezpečnosti.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré požiadavky na zaistenie ich bezpečnosti.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré požiadavky na zaistenie ich bezpečnosti.

Príloha vyhlášky č. 25/1984 Zb.

VZOR

Názov a sídlo organizácie

Dátum:

Číslo osvedčenia:

OSVEDČENIE

o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu nízkotlakých kotlov

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Číslo OP: Rodné číslo:

je po vykonaní praktického zácviku a po úspešnom vykonaní skúšky (§ 14 vyhlášky č. 25/1984 Zb.) spôsobilý samostatne obsluhovať nízkotlakové kotly s kúrením na pevné,*) plynné,*) kvapalné*) palivo.

Podpis zástupcu orgánu spoločenskej kontroly

Podpis predsedu skúšobnej komisie

Pečiatka prevádzkovateľa

*) Nehodiace sa prečiarknuť.

# 26

## VYHLÁŠKA

**Slovenského úradu geodézie a kartografie**

zo 16. februára 1984

**o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností**

Slovenský úrad geodézie a kartografie po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 4 ods. 3 a § 11 zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 150/1983 Zb.:

### Čl. I

Vyhláška č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová „notárska listina o predaji nehnuteľností" nahrádzajú slovami „písomná dohoda alebo potvrdenie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, súhlasné vyhlásenie o tom, že v lehote troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nebol podaný návrh na jeho vyporiadanie súdom,[1]) potvrdenie štátneho notárstva o nadobudnutí nehnuteľnosti pri výkone rozhodnutia".

2. § 6 ods. 1 sa dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) ak ide o nadobudnutie osobného vlastníctva k nehnuteľnosti vydržaním alebo obdobné nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu[2]) písomné ohlásenie občana o zmene právneho vzťahu k nehnuteľnosti, doloženého osvedčením štátneho notárstva,[3]) ktoré vydá štátne notárstvo na základe: vyhlásenia občana o okolnostiach, dobe a nepretržitosti držby nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, súhlasného vyjadrenia dotknutého vlastníka nehnuteľnosti a vyjadrenia miestneho národného výboru.",

„e) ak ide o zánik obmedzenia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo zánik obmedzenia práva osobného užívania pozemku: rozhodnutie oprávneného orgánu, listina o nadobudnutí nehnuteľnosti do štátneho socialistického vlastníctva,[4]) registrovaná zmluva o zániku vecného bremena, návrh povinného doložený úradnou listinou o úmrtí osoby, ktorej patrilo právo zodpovedajúce vecnému bremenu,[5]) alebo návrh dlžníka doložený listinou o zániku pohľadávky.[6])".

3. V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa listinou zriaďuje vecné bremeno, ktoré sa vzťahuje len na časť pozemku, táto časť sa vyznačí na geometrickom pláne alebo na kópii z pozemkovej mapy; geometrický plán alebo kópia z pozemkovej mapy sa pripoja k listine.".

4. V § 10 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá písmeno d), ktoré znie:

„d) vyjadrujú sa k nadobudnutiu osobného vlastníctva k nehnuteľnosti vydržaním a k nadobudnutiu práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním.".

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

### Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1984.

Predseda:

Ing. **Michalko** v. r.

---

[1]) § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
[2]) § 135a Občianskeho zákonníka.
[3]) § 100 ods. 1 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 72/1983 Zb.).
[4]) § 496 Hospodárskeho zákonníka.
[5]) § 135c ods. 7 Občianskeho zákonníka.
[6]) § 61 Občianskeho zákonníka.

## OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb., **výnos** ze dne 12. října 1983 čj. 19 684/83, **kterým se mění a doplňuje Předpis L 8 Letová způsobilost letadel — Mezinárodní požadavky ICAO** ze dne 19. června 1973 čj. 17 198/80.

Výnos nabývá účinnosti dnem 24. listopadu 1983 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví) a u Státní letecké inspekce v Praze.

Distribucí předpisu je pověřeno Řízení letového provozu, letecká informační služba — letiště Praha-Ruzyně, PSČ 160 08.

Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb. **výnos** ze dne 14. července 1983 čj. 13099/83—020, **kterým se mění a doplňuje Předpis L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví** ze dne 14. října 1976 čj. 21 765/76—20 ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 14. března 1980 čj. 6635/80—20.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. září 1983 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví) a u Státní letecké inspekce v Praze.

Distribucí předpisu je pověřeno Řízení letového provozu, letecká informační služba — letiště Praha-Ruzyně PSČ 160 08.

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství **výnos o poskytování letecké stravní normy členům posádek civilních letadel trvale vykonávajícím řídící činnost technickohospodářského charakteru v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy** ze dne 27. října 1983 čj. 20 324/1983—03.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1983 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví), v podniku Československé aerolinie se sídlem v Praze, u Slov-airu Bratislava a na Státní letecké inspekci v Praze. Výnos je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 1/1984.

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 43 odst. 2 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, s federálním ministerstvem financí, s federálním ministerstvem zahraničních věcí, s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, s ministerstvem zdravotnictví České socialistické republiky, s ministerstvem zdravotnictví Slovenské socialistické republiky, s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství **výnos** ze dne 15. listopadu 1983 čj. 22 412/1983—03, **kterým se mění a doplňuje Směrnice o odměňování a náhradách výdajů spojených s výkonem práce pracovníků vysílaných do zahraničí a jejich rodinných příslušníků** ze dne 7. ledna 1983 čj. 23792/82—03.

Výnos nabyl účinnosti dnem 1. prosince 1983 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor práce a mezd) a na útvarech ekonomiky práce organizací, na něž se vztahuje.

Federální ministerstvo dopravy

vydalo v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 67 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění vyhlášeném pod č. 127/1976 Sb. **výnos** ze dne 18. listopadu 1983 čj. 17 432/83—20/1, **kterým se vydává Předpis L 8168 Postupy pro provádění letů.**

Výnos nabývá účinnosti dnem, který určí federální ministerstvo dopravy, a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy (odbor civilního letectví) a u Státní letecké inspekce v Praze.

Distribucí předpisu je pověřeno Řízení letového provozu, letecká informační služba — letiště Praha-Ruzyně, PSČ 160 08.

Federální ministerstvo financí

oznamuje, že pozbylo účinnosti Úřední sdělení ministerstva financí, publikované v částce 62/1957 Úředního listu, o zavedení příplatku a přirážky k příslušnému úřednímu kursu při nákupu a prodeji deviz a valut ve výši úředního kursu valut u platů neobchodní povahy.

Výši příplatku a přirážky k úřednímu kursu při nákupu a prodeji devizových prostředků v měnách nesocialistických zemí a SFRJ v případech neobchodní povahy obsahuje poznámka v kursovním lístku Státní banky československé.

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí

vydalo podle § 43 odst. 1 zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, **výnos** ze dne 7. prosince 1983 čj. 314—5901—3120,051083, **kterým se doplňuje výnos** federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. 8. 1977 čj. II/5—1152/77—7419 **o poskytování odměn závodním obvodním lékařům.**

Výnos se vztahuje na důlní organizace v působnosti federálního ministerstva paliv a energetiky a federálního ministerstva hutí a těžkého strojírenství, jejichž pracovníkům poskytují služby závodní obvodní lékaři, hygienici, odborní pracovníci hygienických stanic z úseku hygieny práce a pracovního lékařství a posudkoví lékaři.

Výnos nabyl účinnosti 7. prosince 1983. Byl zaslán příslušným federálním ústředním orgánům, ministerstvům práce a sociálních věcí republik a ministerstvům zdravotnictví republik.

Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu práce a sociálních věcí, ministerstvu práce a sociálních věcí ČSR, ministerstvu práce a sociálních věcí SSR, ministerstvu zdravotnictví ČSR a ministerstvu zdravotnictví SSR.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží ČSSR

vydalo podle § 392 odst. 1 písm. a) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. **výnos** ze dne 20. prosince 1983, **kterým se mění a doplňují základní podmínky dodávky potravin a zemědělských výrobků z dovozu** ze dne 25. července 1964, ve znění doplňku ze dne 30. března 1965.

Výnos byl publikován pod č. 19 v částce 12 Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 22. prosince 1983 a účinnosti nabyl dnem 1. ledna 1984. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničního obchodu.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží ČSSR

vydalo podle § 392 odst. 1 písm. a) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. **výnos** ze dne 20. prosince 1983, **kterým se vyhlašuje úplné znění základních podmínek dodávky potravin a zemědělských výrobků z dovozu** ze dne 25. 7. 1964, ve znění doplňku ze dne 30. 3. 1965 a výnosu č. 19/1983 Věst. FMZO, kterým se mění a doplňují základní podmínky dodávky potravin a zemědělských výrobků z dovozu ze dne 25. 7. 1964, ve znění doplňku ze dne 30. 3. 1965.

Výnos byl publikován pod č. 20 v části 12 Věstníku federálního ministerstva zahraničního obchodu ze dne 22. prosince 1983. Do výnosu lze nahlédnout na federálním ministerstvu zahraničního obchodu.

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6910/1983—32 **o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Včelár"**. Jej účelom je ochrana zachovaných suchomilných a teplomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev skalnej lesostepi na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a na Okresnom národnom výbore v Nitre. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6911/1983—32 **o vyhlásení chráneného náleziska „Veterník"**. Jej účelom je ochrana posledných zvyškov typickej vegetácie skalnej stepi v západnej časti Myjavskej pahorkatiny s početným výskytom ojedinelých a chránených druhov rastlín na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany chráneného náleziska, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a na Okresnom národnom výbore v Senici. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6912/1983—32 **o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Nové pole"**. Jej účelom je ochrana posledných zvyškov slatín charakteristických pre západné podhorie Malých Karpát s výskytom viacerých fytogeograficky významných druhov rastlín v prirodzených spoločenstvách na vedeckovýskumné a náučné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a na Okresnom národnom výbore v Senici. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6913/1983—32 **o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Bindárka"**. Jej účelom je ochrana uceleného komplexu močiarnych a mezofilných aluviálnych biocenóz s bohatým zastúpením charakteristických a existenčne ohrozených zriedkavých druhov rastlín v prirodzených spoločenstvách na vedeckovýskumné a náučné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a na Okresnom národnom výbore v Trenčíne. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6914/1983—32 **o vyhlásení chráneného náleziska „Horná Závrská"**. Jej účelom je ochrana zachovanej ukážky spoločenstiev prameniskových mokradí Bielych Karpát s bohatým zastúpením viacerých ohrozených druhov rastlín a živočíchov na vedeckovýskumné a náučné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany chráneného náleziska, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a na Okresnom národnom výbore v Trenčíne. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6915/1983—32 **o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Kamenínske slanisko"**. Jej účelom je ochrana zachovaného špecificky vyvinutého zvyšku pôvodných slanísk na juhozápadnom Slovensku s výskytom ojedinelých rastlinných spoločenstiev, ako aj jednotlivých druhov rastlín na vedeckovýskumné a náučné ciele.

Zrušuje sa úprava Povereníctva kultúry z 10. 10. 1953 č. 76973/1953—B—II/2 (Úradný vestník, čiastka 131/1953).

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a na Okresnom národnom výbore v Nových Zámkoch. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6916/1983—32 **o vyhlásení chráneného náleziska „Kerčík"**. Jej účelom je ochrana bohatého výskytiša poníkleca lúčneho černastého (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans) v stepných teplomilných rastlinných spoločenstvách Cerovej vrchoviny na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany chráneného náleziska, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a na Okresnom národnom výbore v Lučenci. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6917/1983—32 **o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Šomoška"**. Jej účelom je ochrana morfologicky výrazného kopca s odkryvom šesťbokej stĺpovitej odlučnosti čadiča zvaným „Kamenný vodopád", so zrúcaninou stredovekého hradu, pestrou mozaikou spoločenstiev a výskytom viacerých chránených druhov rastlín a živočíchov na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Zrušuje sa úprava Povereníctva kultúry z 26. 2. 1954 č. 1932/1954—HSO (Úradný vestník, čiastka 38/1954).

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a na Okresnom národnom výbore v Lučenci. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6918/1983—32 **o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Predajnianska slatina"**. Jej účelom je ochrana zachovaných významných mokraďných spoločenstiev rastlín a živočíchov so zastúpením chránených i ohrozených druhov na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a na Okresnom národnom výbore v Banskej Bystrici. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6919/1983—32 **o vyhlásení chráneného náleziska „Šujské rašelinisko"**. Jej účelom je ochrana zachovaných zriedkavých slatinných a rašelinných druhov rastlín a ich spoločenstiev na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany chráneného náleziska, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici a na Okresnom národnom výbore v Žiline. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6920/1983—32 **o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Belianske lúky"**. Jej účelom je ochrana zachovaných zriedkavých lúčnych a slatinných fytocenóz na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove a na Okresnom národnom výbore v Poprade. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

po dohode s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody vydalo **úpravu** z 31. 10. 1983 č. 6921/1983—22 **o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie „Dubová hora"**. Jej účelom je ochrana zachovaných prirodzených lesných spoločenstiev kyslých dubových bučín Slanských vrchov na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

Táto úprava nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.

Úprava, ktorá obsahuje podmienky ochrany štátnej prírodnej rezervácie, je spolu s mapou uložená na Ministerstve kultúry SSR, na Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a na jeho stredisku v Bratislave, na Krajskom ústave štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Prešove a na Okresnom národnom výbore v Prešove. Na uvedených orgánoch možno do úpravy nazrieť.

Státní arbitráž Československé socialistické republiky

vydala na základě usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 7. listopadu 1983 č. 261 o zabezpečení zásobování národního hospodářství a obyvatelstva palivy a energií v zimním období 1983/1984 a podle § 394 odst. 2 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 45/1983 Sb. **výnos** ze dne 11. listopadu 1983 č. 6/83 **o zrušení penále za překročení stanovených limitů spotřeby elektřiny pro účely veřejného osvětlení v letech 1982 a 1983.**

Tímto výnosem se zrušuje penále, které mají platit maloodběratelé elektřiny, pokud se jim postihuje překročení stanovených limitů spotřeby elektřiny pro účely veřejného osvětlení v letech 1982 a 1983 podle § 1 odst. 1 vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 72/1981 Sb., o přechodné úpravě některých hospodářských závazků dodávek a odběru elektřiny, a podle § 16 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 171/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky elektřiny. Současně se zrušuje i penále, které by s prodlením uvedeného penále mohlo vzniknout.

Výnos nabývá účinnosti dnem 25. listopadu 1983 a lze do něj nahlédnout u všech orgánů hospodářské arbitráže (§ 6 odst. 1 zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, v úplném znění vyhlášeném pod č. 46/1983 Sb.).

## OZNÁMENÍ

Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů Praha oznamuje, že jako každoročně vyjde i letos publikace EKONOMICKÝ VÝVOJ 1983 (ČSSR, ČSR, SSR, kraje, okresy). Jde o jedinou celostátní publikaci obsahující první rychlé komplexní údaje o vývoji ekonomiky za rok 1983 v územním členění. Přináší přehledy vývoje hlavních odvětví, vývoje zaměstnanosti, mezd a životní úrovně, porovnání krajů a okresů mezi sebou, rovněž tak i přehled o vývoji některých intenzifikačních činitelů hospodářského růstu v krajském a okresním členění.

Publikaci zpracovali pracovníci Federálního statistického úřadu, Českého statistického úřadu a Slovenského statistického úřadu. Je určena všem orgánům státní správy, pracovníkům národních výborů, podnikům, organizacím, školám i nejširší veřejnosti. Vyjde začátkem května 1984 v rozsahu cca 220 stran, formát A 5, cena Kčs 14,—, objednávky přijímá pod skladovým číslem 98 017 0 SEVT, Slezská 30, 121 28 Praha 2 — nejpozději do 30. 3. 1984.

**Vydavatel:** Federální statistický úřad — **Redakce:** 118 16 Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 9, telefon 53 38 41 až 49 — **Administrace:** Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, n. p., 118 16 Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 9, telefon 53 38 41 až 49 — Vychází podle potřeby — Roční předplatné je stanoveno za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku podle výměru ČCÚ č. 1645/22/71 a SCÚ č. 700 C/71 MC ze dne 22. 10. 1971 — **Roční předplatné činí 68,— Kčs a vybírá se v I. čtvrtletí** — Zrušení odběru se uznává jen ke konci každého kalendářního čtvrtletí, nejpozději do 10 dnů před stanoveným datem — **Účet pro předplatné:** SBČs Praha 1 — účet č. 10 0328-1 — Novinová sazba povolena poštou Praha 07, číslo 313 348 Be 55 — **Tisknou:** Tiskařské závody, n. p., závod 4, Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská 6 — **Dohlédací pošta Praha 07**