

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 85

V Praze dne 29. října 1958

Cena 40 haléřů

OBSAH:

(155—157) 155. Vyhláška ministerstev zemědělství a lesního hospodářství a potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků, kterou se vyhlašují příplatky k výkupním cenám selat vhodných pro chov.

156. Vyhláška Státního úřadu plánovacího o palivových základnách spotřebičů topných olejů.

157. Vyhláška Státního úřadu pro vynálezy a nor-

malizaci, kterou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalizaci, vyhlašují některé československé státní normy.

Úř e d n í s d ě l e n í: Konkurs rektorátu Českého vysokého učení technického v Praze na místa profesorů a docentů — Konkurs Československé akademie věd na místa vědeckých pracovníků.

155

vyhláška

ministerstev zemědělství a lesního hospodářství a potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků

ze dne 17. října 1958,

kte rou se vyhlašují příplatky k výkupním cenám selat vhodných pro chov

Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství a ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků vyhlašují v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 25 vládního nařízení č. 28/1954 Sb., o působnosti v oboru plánování a tvorby cen:

§ 1

(1) K výkupní ceně selat vhodných pro chov, která vyhovují jakostním podmínkám a k výkupní ceně nevykleštěných kančků*) se vyplácí příplatek ve výši 2,50 Kčs za 1 kg živé váhy, a to při dodávkách v době od 15. února do 20. května běžného roku.

(2) Podmínkou pro výplatu příplatku podle odstavce 1 je, že byla dodána selata v živé váze od 12 kg do 25 kg.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1959.

Ministr:

Bakula v. r.

*) Výkupní ceny a jakostní podmínky jsou uvedeny ve vyhlášce č. 139/1957 Ú. l., o dodávkových a jakostních podmínkách a o výkupních cenách selat vhodných pro chov,

156

vyhláška

Státního úřadu plánovacího

ze dne 8. října 1958

o palivových základnách spotřebičů topných olejů

Státní úřad plánovací stanoví v dohodě s ministerstvem chemického průmyslu a s ostatními zúčastněnými ústředními úřady podle § 8 odst. 3 vládního nařízení č. 201/1950 Sb., o hmotném zásobování:

§ 1

(1) Pro spotřebiče topných olejů, uvedené v odstavci 2, které mají být vybudovány nebo rekonstruovány, musí být před schválením investičního úkolu na jejich výstavbu či rekonstrukci určena palivová základna.

(2) Spotřebiče podle odstavce 1 jsou:

a) tepelná zařízení pro ústřední vytápění (parní a vodní kotle, kalorifery apod.) a průmyslové kotle, které spalují topné oleje, jestliže výkon jednotlivého topeniště je větší než 600 000 kcal/hod.,

b) ostatní zařízení, která spalují topné oleje (plynové generátory, pece atd.), jestliže výkon jednotlivého topeniště je větší než 300 000 kcal/hod.

(3) Určením palivové základny podle odstavce 1 se rozumí stanovení druhu topného oleje, který bude ve spotřebiči spalován. Bližší charakteristiku a vlastnosti topného oleje projedná ministerstvo nebo ústřední orgán, v jehož oboru působnosti bude výstavba nebo rekonstrukce spotřebiče uskutečněna, s ministerstvem chemického průmyslu.

§ 2

(1) Palivovou základnu určuje:

1. ministr-předseda Státního úřadu plánovacího na návrh příslušného ministra nebo vedoucího ústředního orgánu, v jehož oboru působnosti bude

výstavba nebo rekonstrukce spotřebiče uskutečněna, jestliže:

a) spotřeba topného oleje ve spotřebiči bude větší než 1 200 tun měrného paliva za rok, nebo jestliže

b) jde o spotřebič, který bude vybudován v rámci státní centralizované investiční výstavby;

2. ministerstvo nebo ústřední orgán, v jehož oboru působnosti bude výstavba nebo rekonstrukce spotřebiče uskutečněna, v dohodě s ministerstvem chemického průmyslu v ostatních případech.

(2) Návrh podle odstavce 1 č. 1 musí obsahovat roční spotřebu topného oleje v tunách měrného paliva, jakož i údaje uvedené v § 3 odst. 1 písm. a) až c) a e) a f) vyhlášky č. 58/1958 Ú. l., o palivových základnách spotřebičů tuhých nebo plyných paliv.

(3) Ustanovení § 3 odst. 2 vyhlášky č. 58/1958 Ú. l. platí i o spotřebičích topných olejů.

§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1958.

Ministr-předseda:

Inž. Šimunek v. r.

157

VYHLÁŠKA

Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci

ze dne 30. září 1958,

kteou se podle § 12 vládního nařízení č. 46/1957 Sb., o technické normalizaci, vyhláší některé československé státní normy

§ 1

* Normy

ČSN 02 5114 „Kulovité rukojeti pevné“

ČSN 02 5116 „Kulovité rukojeti otočné“

ČSN 02 5129 „Kulové rukojeti. Polotovary“

ČSN 02 5130 „Kulové rukojeti přímé s válcovou dírou“

ČSN 02 5131 „Kulové rukojeti přímé se závitem“

ČSN 02 5132 „Kulové rukojeti přímé se čtyřhrannou dírou“

ČSN 02 5140 „Kulové rukojeti vyhnuté s válcovou dírou“

ČSN 02 5141 „Kulové rukojeti vyhnuté se závitem“

ČSN 02 5142 „Kulové rukojeti vyhnuté se čtyřhrannou dírou“

jednají zejména o základních rozměrech, materiálu a provedení předmětů, jichž se týkají. Nahrazují normy týchž čísel ze září 1949.

§ 2

* Normy

ČSN 16 6451 „Nábytková kolečka vrchní“

ČSN 16 6453 „Nábytková kolečka k zapuštění“

udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení.

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 3

* Normy

ČSN 22 6060 „Dorazy. Směrnice pro konstrukci“

ČSN 22 6062 „Stírače. Směrnice pro konstrukci“

platí jen pro dorazy montované přímo na lisovacím nástroji.

Tyto normy jsou doporučené.

§ 4

Norma ČSN 25 7855 „Membránové plynoměry“ jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení plynoměrů, přejímání, dodávání, balení, dopravě a skladování.

§ 5

* Normy

ČSN 30 2402 „Trysky a vzdušníky karburátorů. Technické dodací předpisy“ platí od 1. října 1958 do 31. prosince 1958 jako norma doporučená a od 1. ledna 1959 jako norma závazná.

ČSN 30 2421 „Tryska hlavní. Rozměry a průtočnosti“

ČSN 30 2422 „Vzdušník hlavní. Rozměry a průtočnosti“

ČSN 30 2423 „Tryska běhu naprázdno. Rozměry a průtočnosti“

ČSN 30 2424 „Vzdušník běhu naprázdno. Rozměry a průtočnosti“

ČSN 30 2425 „Tryska sytiče. Rozměry a průtočnosti“

ČSN 30 2426 „Vzdušník sytiče. Rozměry“

ČSN 30 2427 „Tryska pumpičky. Rozměry a průtočnosti“

ČSN 30 2428 „Tryska obtoku pumpičky, krátká. Rozměry a průtočnosti“

ČSN 30 2429 „Tryska obtoku pumpičky, dlouhá. Rozměry a průtočnosti“

ČSN 30 2430 „Tryska obohacovače. Rozměry a průtočnosti“

ČSN 30 2431 „Vzdušník sekundární. Rozměry“

vytyčují zejména technické požadavky, jednají o názvosloví, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování předmětů, jichž se týkají.

§ 6

* Normy

ČSN 41 5210 „Ocel konstrukční 15 210 chromowolframovanadová se zaručenými mechanickými vlastnostmi za tepla“

ČSN 41 5235 „Ocel konstrukční 15 235 manganochromovanadová se zaručenými mechanickými vlastnostmi za tepla“

ČSN 41 5333 „Ocel konstrukční 15 333 chromowolframovanadová se zaručenými mechanickými vlastnostmi za tepla“

jednají zejména o chemickém složení, provedení, značení materiálu, o nejmenší mezi průtažnosti, pevnosti, tažnosti a jiných vlastnostech jednotlivých konstrukčních ocelí. Norma ČSN 41 5235 nahrazuje normu téhož čísla z července 1953, uveřejněnou ve vyhlášce č. 236/1953 Ú. l.

§ 7

* Normy

- ČSN 42 1388 „Nizkotavitelné slitiny z neželezných kovů“
- ČSN 42 3740 „Nizkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Pb 80 — Sn 10 — Bi“
- ČSN 42 3741 „Nizkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Pb 78 — Bi 16 — Sb“
- ČSN 42 3742 „Nizkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Pb 78 — Bi 12 — Sb“
- ČSN 42 3744 „Nizkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Pb 48 — Sn 32 — Bi“
- ČSN 42 3982 „Nizkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Bi 8 — Sn 57 — Pb“
- ČSN 42 3984 „Nizkotavitelná slitina z neželezných kovů. Slitina Bi 13 — Sn 50 — Pb“
- ČSN 42 3987 „Nizkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Bi 48 — Sn 14 — Sb — Pb“
- ČSN 42 3989 „Nizkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Bi 50 — Pb 27 — Sn 13 — Cd“
- ČSN 42 3990 „Nizkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Bi 50 — Sn 16 — Pb“
- ČSN 42 3991 „Nizkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Bi 50 — Sn 25 — Pb“
- ČSN 42 3992 „Nizkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Bi 50 — Pb 25 — Sn 12 — Cd“
- ČSN 42 3993 „Nizkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Bi 50 — Pb 43 — Cd“
- ČSN 42 3995 „Nizkotavitelné slitiny z neželezných kovů. Slitina Bi 55 — Pb 30 — Sb — Sn“

jednají o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení a dopravě předmětů, jichž se týkají.

§ 8

* Normy

- ČSN 42 2473 „Slitina 42 2473 na nástroje lité, chromoniklovana-dowolframová“
- ČSN 42 2474 „Slitina 42 2474 na nástroje lité, chromoniklovana-dowolframová“
- ČSN 42 2484 „Slitina 42 2484 na odlitky, žáruvzdorná (pyroferal)“
- ČSN 42 2760 „Ocel na odlitky 42 2760 manganová austenitická“
- ČSN 42 2761 „Ocel na odlitky 42 2761 manganová austenitická“
- ČSN 42 2832 „Ocel na odlitky 42 2832 manganokřemikochromovanadová“
- ČSN 42 2837 „Ocel na odlitky 42 2837 chromowolframová“
- ČSN 42 2992 „Ocel na odlitky 42 2992 rychlořezná“

jednají zejména o chemickém složení, provedení, značení materiálu, o nejmenší mezi průtažnosti, pevnosti, tažnosti a jiných vlastnostech. Norma ČSN 42 2473 nahrazuje ČSN 41 9950 z června 1955, uveřejněnou ve vyhlášce č. 144/1955 Ú. l., norma ČSN 42 2474 nahrazuje ČSN 41 9953 z června 1955, uveřejněnou ve vyhlášce č. 144/1955 Ú. l., norma ČSN 42 2484 nahrazuje ČSN 42 2959 z prosince 1956, uveřejněnou ve vyhlášce č. 27/1957 Ú. l., norma ČSN 42 2760 nahrazuje normu téhož

čísla z května 1954, uveřejněnou ve vyhlášce č. 144/1954 Ú. l., norma ČSN 42 2761 nahrazuje normu téhož čísla z prosince 1952, uveřejněnou ve vyhlášce č. 30/1953 Ú. l. a norma ČSN 42 2992 nahrazuje ČSN 41 9980 z června 1955, uveřejněnou ve vyhlášce č. 144/1955 Ú. l.

§ 9

* Normy

- ČSN 62 1417 „Stanovení konfekční lepidlosti kaučukových směsí a lepidel na přístroji Schop-perově KPGi“
- ČSN 62 1459 „Stanovení odporu proti dalšímu trhání“
- ČSN 62 1460 „Stanovení odporu proti natržení“
- ČSN 62 1462 „Stanovení statické adheze kord-vulkanizát. Metoda H-testu“
- ČSN 62 1485 „Stanovení poměrného součinitele vnitřního útlu prýže na modifikovaném přístroji Yerzley-ově“
- ČSN 62 1555 „Odolnost prýže v tahu za nízkých teplot. Metoda NIIRP“

jednají o měrné jednotce, o účelu, podstatě a postupu zkoušky, o zkušebním zařízení, zkušebních pomůckách a podobně. Norma ČSN 62 1459 nahrazuje normu téhož čísla z ledna 1954, uveřejněnou ve vyhlášce č. 54/1954 Ú. l.

§ 10

Norma ČSN 56 8171 „Sušené švestky. Norma jakosti“ platí pro sušené švestky konzervované snížením obsahu vody sušením.

§ 11

Norma ČSN 65 3230 „Dusičnan strontnatý technický“ jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování.

§ 12

Norma ČSN 66 1789 „Thiomočovina technická“ platí pro thiomočovinu, které se používá na výrobu umělých hmot jako farmaceutické suroviny.

§ 13

Norma ČSN 66 3311 „Ftalanhydrid technický“ jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování.

§ 14

Norma ČSN 66 8065 „Stanovení brizance olověným válečkem“ platí pro stanovení brizance trhavin, zkouškou na stlačení olověného válečku podle upravené metody Hessovy.

§ 15

Norma ČSN 66 8066 „Stanovení detonační rychlosti“ platí pro stanovení detonační rychlosti průmyslových trhavin metodou podle Dautricha.

§ 16

Norma ČSN 68 4443 „Dusičnan strontnatý“ platí pro dusičnan strontnatý „pro analýzu“ a „čistý“.

§ 17

Norma ČSN 72 1511 „Kamenivo pro stavební účely“ platí pro přírodní i umělé kamenivo ke stavebním a údržbářským účelům.

Platí od 1. října 1958 do 31. prosince 1959 jako norma doporučená a od 1. ledna 1960 jako norma závazná.

§ 18

Norma ČSN 72 1530 „Písek pro zkoušení vaznosti pojiv“ platí pro písek tak zvaný normový, kterého se používá k přípravě malty pro zkoušky vaznosti hydraulických i nehydraulických pojiv.

§ 19

Norma ČSN 90 1131 „Technické pastelové tužky“ platí pro technické pastelové tužky vyráběné v jediné střední tvrdosti a nejméně ve 24 barevných odstínech,

§ 20

Uvedené československé státní normy nabývají účinnosti dnem 1. října 1958.**)

Předseda:
Dr. Čepička v. r.

** Československé státní normy vydává v plném znění Vydavatelství Státního úřadu pro vynálezy a normalizaci v Praze 3, Václavské nám. č. 19.

Distribuci pro Slovensko obstarává Slovenská kniha, národní podnik, Bratislava, Fučíkova ul. č. 20

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z rektorátu Českého vysokého učení technického v Praze

Konkurs na místa profesorů a docentů

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze vyhlašuje konkurs na tato místa profesorů a docentů na fakultě:

inženýrského stavitelství:

profesor pro obor hydromeliorace, zejména pro závlahy, odvodnění a pozemkové úpravy

strojní:

profesor nebo docent pro obor matematika

docent pro obor matematika

docent pro obor technologie obrábění

docent pro obor kotle

elektrotechnická:

čtyři docenti pro obor matematika

docent pro obor základy chemie a fotografie

docent pro obor rusistika (přednost uchazeči s kombinací jazyk ruský a anglický)

docent pro obor elektrické stroje a přístroje

docent pro obor elektrické stroje

docent pro obor rozhlasová a televizní technika

docent pro obor deskriptivní geometrie

docent pro obor vysílače

docent pro obor technika a měření centimetrových vln

docent pro obor širokopásmové radiové přenosy

docent pro obor radiová lokace a navigace

docent pro obor nízkofrekvenční technika

zeměměřická:

docent pro obor zeměpis se zaměřením na kartografickou tvorbu

ekonomicko-inženýrská:

docent pro obor ekonomika, organizace a plánování strojírenských podniků.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnicích ministerstva školství a kultury, uveřejněných v sešitě 23–24 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1958.

Rádně doložené žádosti zasílejte do 30. listopadu 1958 studijnímu oddělení rektorátu Českého vysokého učení technického, Praha II, Myslíkova 7.

Prorektor:
Inž. Dr. Brabec v. r.

Z Československé akademie věd

Konkurs na místa vědeckých pracovníků

Laboratoř pro automatizaci Československé akademie věd vypisuje veřejný konkurs na čtyři místa samostatných vědeckých pracovníků pro obor automatizace. Vyžaduje se vědecká praxe buď přímo v oboru automatizace nebo v příbuzných oborech. Přednost mají kandidáti a doktoři technických věd. Nástupní termín: únor, březen a duben 1959. Žádost s životopisem a seznamem publikovaných prací i jiných vědeckých prací adresujte na: Laboratoř pro automatizaci Československé akademie věd, Praha II, Žitná 23, do 30. listopadu 1958.

Za vedoucího:
Inž. Strejc v. r.