

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 66.

V Praze dne 30. června 1956.

Cena 40 haléřů.

OBSAH:

(135.—136.) 135. Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o bezpečnosti při práci v provozních objektech a zařízeních zemědělských závodů.

136. Vyhláška úřadu pro normalisaci, kterou se vyhláší technické státní normy pro kotlová kamna na ohřívání vody, pro čerpadla, pro rašple, pro kosačky, pro statickou kontrolu silničních vozidel pro motoro-

vou dopravu, pro vřetenové spouštěče oken, pro spouštěče, pro elektrický vaříč otevřený, pro len stonkový nerošený, pro bavlněné tkaniny, pro vlněné tkaniny, pro léčivé rostliny.

Úřední sdělení: Konkurs rektorátu vysoké školy zemědělské v Brně na místa docentů (zástupce docenta).

135.

VYHLÁŠKA

ministerstva zemědělství a lesního hospodářství

ze dne 27. června 1956

o bezpečnosti při práci v provozních objektech a zařízeních zemědělských závodů.

Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústřední radou odborů podle § 10 odst. 1 zákona č. 67/1951 Sb., o bezpečnosti při práci, a podle § 7 zákona č. 51/1954 Sb., o bezpečnosti při práci v jednotlivých zemědělských družstvech a u jednotlivě hospodařících rolníků:

§ 1.

Úvodní ustanovení.

Vedoucí zemědělských závodů, představenstva jednotlivých zemědělských družstev a jednotlivě hospodařící rolníci jsou povinni dbát o to, aby provozní objekty a zařízení jejich závodů byly ve stavu zajišťujícím bezpečnou a zdravotně nezávadnou práci; za tím účelem jsou povinni provádět opatření podle dalších ustanovení této vyhlášky.

§ 2.

Vjezdy.

(1) Vjezdy do dvorů, stodol a pod. nesmějí být zastavovány dopravními prostředky, nářadím a j.

(2) Závěry a závěsy vjezdových otočných vrat do dvorů, stodol a pod. musí být v takovém stavu, aby se křídla vrat nemohla samočinně nebo větrem otevřít anebo vypadnout ze závěsu.

(3) Posuvná vrata zavěšená na kladkách, v drážkách nebo jinak vedená musí být zabezpečena proti vyšínutí nebo vypadnutí.

§ 3.

Podlahy.

(1) Podlahy musí být udržovány v bezpečné schůdném stavu a musí být snadno čistitelné. Poškozená místa je nutno v nejkratší době opravit.

(2) Povrch dlažeb musí být drsný. Dlažby v budovách pro ustájení hospodářských zvířat musí mít spád k odpadu.

(3) Patra ve stodolách a jiných hospodářských budovách a zařízeních mohou být použita za pracoviště jen tehdy, je-li jejich podlaha dostatečně únosná a bez trhlin.

§ 4.

Schody.

(1) Schody vedoucí podél plných stěn musí být opatřeny alespoň na jedné straně madlem. Schody musí být na straně, na které není plná stěna, opatřeny pevným dvoutýčovým zábradlím, vysokým nejméně 1,10 m, s druhou zábradelní tyčí ve výši kolen. Zábradlí a madla je nutno zřídit u všech schodišť, které mají více než 3 schody.

(2) Schody musí být udržovány v bezpečném stavu; nesmí na nich být odkládány žádné předměty.

(3) Při náledí musí být schody na místech, kde se tvoří náledí, čistěny a posypány.

§ 5.

Skladní prostory.

(1) Příchody a průchody ve skladech nesmějí být zatarasovány a musí být dostatečně široké, aby jimi mohly být ukládány předměty bez překážek a nebezpečí úrazu nošeny nebo jinak dopravovány. Ve skladních prostorách musí být na viditelném místě uvedeno nejvyšší přípustné zatížení stropů; toto zatížení je zakázáno překročit. Při uskladnění sypkých hmot je třeba na stěnách skladních místností vyznačit znatelně (na př. nápadnou barvou) výšku, do které lze hmoty s ohledem na sílu a pevnost stěn uskladnit.

(2) Předměty ve skladních místnostech je nutno ukládat tak, aby se při skládání nebo odebírání nemohly sesunout. Pytle musí být ukládány křížovou vazbou; odebírány smějí být vždy z nejhořejších vrstev. Vytahovat pytle z dolních vrstev je zakázáno.

(3) Umělá hnojiva musí být ukládána v suchých prostorách odděleně podle druhu a odděleně od krmiv; v blízkosti umělých hnojiv nesmějí být hořlaviny. Místo uskladnění umělých hnojiv budiž vhodně označeno.

(4) Nehašené vápno smí být ukládáno jen v suchých prostorách, kam nemůže vniknout dešťová voda, a nesmí přijít do styku s hořavinami (na př. dřevem nebo slámou). Ukládání nehašeného vápna na mlatě stodoly je zakázáno.

§ 6.

Silážní jámy.

(1) Před vstupem do silážní jámy je třeba zjistit spolehlivou zkouškou (na př. pozvolným spouštěním svítilny s hořícím světlem), zda nejsou v silážní jámě škodlivé plyny.

(2) Byly-li zjištěny plyny, musí být silážní jáma řádně vyvětrána. Vstoupit do silážní jámy lze jen tehdy, zjistí-li se, že nehrozí nebezpečí, a to vždy jen za přítomnosti jiné osoby, která nevstoupí do silážní jámy.

(3) Siláž musí být odebírána z celé horní plochy silážní jámy; po vyprázdnění je nutno jámu řádně vyčistit.

§ 7.

Močůvkové jámy.

(1) Močůvkové jámy musí být bezpečně zakryty. Do močůvkové jámy lze vstoupit jen, když byla napřed řádně vyvětrána. Osoby, které vstupují do močůvkové jámy, musí být uvázaný a do jámy smějí vstoupit jen v přítomnosti jiné osoby.

(2) Ke zjištění plynů v močůvkové jámě nebo k jejímu osvětlení je zakázáno používat otevřeného světla.

§ 8.

Žebříky.

(1) Žebříky musí být zajištěny proti sklouznutí (na př. na horním konci žebříkových štěřinů železnými háky a na dolním konci zašpičatělé nebo opatřené gumovými botkami) a musí být dostatečně dlouhé, aby přesahovaly místo výstupu nejméně o 1 m.

(2) Dřevěné žebříky je nutno udržovat v bezpečně použitelném stavu. Jejich štěřiny a příčle musí být dostatečně silné a pevné; příčle musí být zapuštěny do štěřin ve stejných vzdálenostech.

(3) Žebříky je třeba v době, kdy se jich nepoužívá, uložit tak, aby nebyly poškozeny a aby netrpěly sluncem nebo vlhkem. Před použitím je nutno přesvědčit se o tom, zda žebříky nemají viditelných vad ohrožujících jejich bezpečné použití. Je zakázáno používat místo žebříků nevhodných pomocných předmětů nebo zařízení (na př. beden).

§ 9.

Sklepní otvory.

Sklepní otvory, které slouží ke shazování na př. zemědělských plodin do sklepa, musí být v době, kdy se jich nepoužívá, bezpečně zakryty. Kryty musí být dostatečně pevné, aby se mohlo po nich chodit.

§ 10.

Ohrazení.

(1) Jámy, otevřené studny, nádrže, stoky a pod. musí být ohrazeny nebo jinak vhodně zabezpečeny.

(2) Otvory v podlahách pro shazování krmiv a pod. musí být ohrazeny zábradlím vysokým nejméně 1,10 m. Zábradlí musí mít madlo, při zemi ochranou desku asi 10 cm vysokou a v polovině výšky ochranou tyč rovnoběžnou s madlem.

§ 11.

Osvětlení.

(1) Pracoviště, jakož i přístupy k nim (schody, chodby) musí mít dostatečné osvětlení.

(2) Na pracovištích se zvýšeným nebezpečím ohně (na př. sýpky, stodoly nebo seníky), která nemají dostatek denního světla, musí být k umělému osvětlení použito jen bezpečnostních osvětlovacích těles.

(3) Je-li v elektricky osvětlovaných prostorách, kde je zvýšené nebezpečí ohně, vypínač umístěn tak, že od něho nelze vidět osvětlovací těleso, je třeba označit polohy vypínače (na př.: vypnuto, zapnuto).

(4) Při řezání slámy je třeba dbát, aby elektrická osvětlovací tělesa nebyla zafoukána slámou.

§ 12.

Dozor.

Orgány inspekce práce zemědělských správ rad krajských národních výborů v součinnosti se zemědělskými odbory rad okresních národních výborů a orgány inspekce práce jednotné odborové organizace dozírají ve spolupráci s orgány státní zdravotní správy nad dodržováním ustanovení této vyhlášky.

§ 13.

Účinnost.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1957.

Ministr:

Bakufa v. r.

136.

VYHLÁŠKA

úřadu pro normalisaci

ze dne 15. června 1956,

kterou se vyhláší technické státní normy pro kotlová kamna na ohřívání vody, pro čerpadla, pro rašple, pro kosy, pro statickou kontrolu silničních vozidel pro motorovou dopravu, pro vřetenové spouštěče oken, pro spouštěče, pro elektrický vařič otevřený, pro len stonkový nerosený, pro bavlněné tkaniny, pro vlněné tkaniny a pro léčivé rostliny.

Úřad pro normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

(1) Norma ČSN 06 8685 „Kotlová kamna na ohřívání vody“ je od 1. července 1956 technickou státní normou.

Tato norma je směrná.

(2) Norma platí pro kovová kamna kotlová na tuhá paliva k ohřívání vody. Jedná o názvosloví, technických požadavcích, zkoušení, přejímání, značení, balení, dopravě a skladování kotlových kamen.

§ 2.

* (1) Technickými státními normami od 1. ledna 1957 jsou normy:

ČSN 11 2305 „Ruční pístová čerpadla. Všeobecná ustanovení“

ČSN 11 2330 „Ruční pístové čerpadlo jednoválcové ležaté, dvojčinné“

ČSN 11 2360 „Ruční pístové čerpadlo dvouválcové stojaté, jednočinné“.

(2) Norma ČSN 11 2305 platí pro ruční pístová čerpadla používaná k čerpání vody a různých kapalin v domácnostech a v průmyslu. Ostatní normy udávají zejména základní rozměry, materiál a provedení jednotlivých druhů čerpadel.

§ 3.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1956 jsou normy:

ČSN 22 9200 „Rašple. Přehled“

ČSN 22 9207 „Sek rašplí“

ČSN 22 9208 „Rašple“

ČSN 22 9270 „Podkovářské rašple“

ČSN 22 9274 „Obdélníkové rašple“

ČSN 22 9275 „Úsečové rašple“

ČSN 22 9276 „Modelářské rašple“

ČSN 22 9277 „Kruhové rašple“

ČSN 22 9280 „Obuvnické rašple“.

(2) Norma ČSN 22 9200 podává přehled a vyobrazení jednotlivých druhů rašplí. Ostatní normy udávají jejich základní rozměry a materiál. ČSN 22 9270, ČSN 22 9274 a ČSN 22 9275 nahrazují tab. XXXI, XXXII a XXXIII normy ČSN 1103 z října 1932.

§ 4.

(1) Norma ČSN 23 7590 „Kosy“ je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma vytyčuje technické požadavky, jedná o názvosloví, zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování kos.

§ 5.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1956 jsou normy:

ČSN 30 0520 „Statická kontrola silničních vozidel pro motorovou dopravu“

ČSN 30 0521 „Kontrola základních rozměrů“.

(2) Normy platí pro kontrolu charakteristických údajů a kontrolu základních rozměrů silničních vozidel pro motorovou dopravu dvoustopých, nejméně čtyřkolových automobilů osobních, nákladních i speciálních, autobusů, traktorů a pod. a stanoví podmínky měření a jeho postup.

* Tyto normy tvoří sadu.

§ 6.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1956 jsou normy:

ČSN 30 6530 „Vřetenové spouštěče oken. Přehled“

ČSN 30 6531 „Vřetenové spouštěče oken s rovnou deskou a vodorovnou lištou“

ČSN 30 6532 „Vřetenové spouštěče oken s rovnou deskou a šikmou lištou“

ČSN 30 6533 „Vřetenové spouštěče oken s rovnou deskou a zesílenou vodorovnou lištou“

ČSN 30 6534 „Vřetenové spouštěče oken se zahnutou deskou a vodorovnou lištou“

ČSN 30 6535 „Vřetenové spouštěče oken se zahnutou deskou a šikmou lištou“

ČSN 30 6536 „Vřetenové spouštěče oken se zahnutou deskou a zesílenou vodorovnou lištou“

ČSN 30 6540 „Klička pevná pro vřetenové spouštěče oken“

ČSN 30 6541 „Klička odnímací pro vřetenové spouštěče oken“

ČSN 30 6542 „Klička odnímací řehačková pro vřetenové spouštěče oken“.

(2) Normy udávají základní rozměry jednotlivých druhů vřetenových spouštěčů oken.

§ 7.

(1) Norma ČSN 35 3150 „Spouštěče“ je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro spouštěče obyčejné a regulační, vzduchové nebo olejové, s kovovými odporníky sloučenými v jeden celek s kontaktním ústrojím deskovým válcovým, váčkovým a pod. Jedná o názvosloví a rozřídění, technických požadavcích, zkoušení, přejímání a záruce, balení, dopravě a skladování spouštěčů. Nahrazuje ČSN ESČ 50-1925.

§ 8.

(1) Norma ČSN 36 1206 „Elektrický varič otevřený“ je od 1. července 1956 technickou státní normou.

(2) Norma udává základní rozměry, jmenovité napětí, jmenovitý příkon, provedení, balení a skladování elektrických otevřených varičů. Nahrazuje ČSN 36 1206 z června 1953.

§ 9.

(1) Norma ČSN 46 2415 „Len stonkový nerosený (nemáčený)“ je od 1. července 1956 do 30. června 1957 technickou státní normou.

(2) Norma platí pro len stonkový nerosený (nemáčený) domácí výroby.

§ 10.

(1) Technickými státními normami od 1. července 1956 jsou normy:

ČSN 80 3122 „Tkaniny na košile a pyžama“

ČSN 80 3253 „Satén na ložní prádlo“

ČSN 80 3257 „Sypkovina druh 179“

ČSN 80 3321 „Tkaniny na pláště a obleky“

ČSN 80 3512 „Podšívka opál“

ČSN 80 7671 „Kapesníky“.

Tyto normy jsou vydány jednotlivě.

(2) Normy vytyčují zejména technické požadavky, jednají o názvosloví, zkoušení, přejímání, adjustaci, balení, dopravě a skladování jednotlivých druhů bavlněných tkanin. Norma ČSN 80 3122 nahrazuje technické podmínky TPJ 71-54, norma ČSN 80 3512 nahrazuje TPJ 3-53 a norma ČSN 80 7671 nahrazuje TPJ 165-54.

§ 11.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1956 jsou normy:

ČSN 80 6975 „Šála potištěná z česané příze střížové“.

ČSN 80 6976 „Šála potištěná z česané příze vlněné“.

(2) Normy platí pro dámské a pánské jemné potištěné vlněné šály z česané střížové příze a z česané vlněné příze.

§ 12.

* (1) Technickými státními normami od 1. července 1956 jsou normy:

ČSN 86 6421 „Listy slezu“.

ČSN 86 6426 „List senny“.

ČSN 86 6611 „Šípky“.

ČSN 86 6690 „Oplodí citroníku hořkého“.

ČSN 86 6724 „Nať lnice květele“.

ČSN 86 6725 „Nať kontryhele“.

ČSN 86 6910 „Semeny strofantu“.

ČSN 86 7018 „Kořen bedrníku“.

ČSN 86 7019 „Kořen nátržníku“.

ČSN 86 7020 „Kořen kostivalu lékařského“.

ČSN 86 7021 „Kořen lopuchu“.

ČSN 86 1180 „Cibule mořská“.

(2) Normy platí pro zpracovatelem dodávané léčivé rostliny. Vytyčují technické požadavky, jednají o zkoušení, přejímání, balení, dopravě a skladování jednotlivých druhů léčivých rostlin. Norma ČSN 86 6421 nahrazuje ČSN 86 6421 z července 1955 a norma ČSN 86 6611 nahrazuje ČSN 86 6611 z listopadu 1954.

Za předsedu:

Ing. Dostal v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z rektorátu vysoké školy zemědělské v Brně.

Konkurs na místa docentů (zástupce docenta).

Rektor vysoké školy zemědělské v Brně vyhlašuje konkurs na místa

1. docenta nebo zástupce docenta pro obor veterinární toxikologie a

2. docenta na ústavě chovu koní zootechnické fakulty.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství uveřejněných v částce 160 Úředního listu z roku 1954.

Rádně doložené žádosti předložte do 30. července 1956 ad 1. děkanátu veterinární fakulty vysoké školy

zemědělské v Brně, Palackého 1—3, ad 2. kádrovému oddělení rektorátu vysoké školy zemědělské v Brně, Zemědělská 1.

Rektor:

Dr. Miller v. r.

Z ministerstva školství a kultury.

Směrnice k vyhlášce o zrušení slev při prodeji neperiodických publikací.

Ministerstvo kultury vydalo výnosem ze dne 1. února 1956, č. j. 12.926/56-HSV, směrnice k provedení vyhlášky ministerstva kultury č. 200/1955 Ů. l., o zrušení slev při prodeji neperiodických publikací.