

ÚŘEDNÍ LIST

Československé republiky

Částka 35.

V Praze dne 11. dubna 1957.

Cena 60 haléřů.

OBSAH:

75. Vyhláška úřadu pro vynálezy a normalisaci, kterou se vyhláší změny a doplňky některých technických státních norem.

Úřední sdělení: Konkurs rektorátu Vyso-

kého učení technického v Brně na místa profesorů a docentů.

Resortní rejstřík vyhlášek a sdělení uveřejněných v Úředním listu Československé republiky za I. čtvrtletí 1957.

75.

VYHLÁŠKA

úřadu pro vynálezy a normalisaci

ze dne 26. března 1957,

kteřou se vyhláší změny a doplňky některých technických státních norem.

Úřad pro vynálezy a normalisaci vyhláší podle § 8 vládního nařízení č. 45/1951 Sb., o technické normalisaci:

§ 1.

S okamžitou platností se ruší „Upozornění“ uveřejněné v technických státních normách ČSN 13 1229 až ČSN 13 1237 vyhlášených vyhláškou č. 211/1956 Ú. l. o tom, že rozměry nejsou dosud ověřeny výpočtem podle ČSN 13 1010. V důsledku toho není již třeba při kontrole projektů předkládat ÚTD výpočty pro tyto příruby.

V normách ČSN 13 1236 a ČSN 13 1237 pro přivařovací příruby s krkem Jt 160 a Jt 250 vyhlášených vyhláškou č. 211/1956 Ú. l. se podle výsledku výpočtové kontroly mění rozměry D_7 , a , V , r_1 a váhy takto:

Js	Jt 160				Jt 250			
	D_7	a	V	r_1	Váha	a	V	Váha
10	34	27	58	4	1,55	30	72	2,70
15	42	28	59	4	1,90	32	74	3,18
25	52	31	63	4	3,56	35	77	4,57
40	71	35	77	6	5,75	40	89	7,92
50	90	37	87	6	8,34	42	98	8,85
70	118	42	104	6	11,7	48	111	14,3
80	129	45	109	8	13,7	50	119	18,4
100	150	50	114	8	19,9	57	133	30,8
125	180	56	127	8	31,6	64	155	44,6
150	215	62	147	10	44,4	70	175	66,3
200	281	75	170	10	78,7	85	205	126
250	346	88	198	12	133	100	235	212
300	420	100	240	12	189	—	—	—

Směrné normy ČSN 13 1235 až ČSN 13 1237 pro přivařovací příruby s krkem Jt 100 až Jt 250 vyhlášené vyhláškou č. 211/1956 Ú. l. se po provedení výše uvedených změn rozměrů D_7 , a , V a r_1 prohlašují s okamžitou platností za normy **závazné**.

V normách ČSN 13 1216 a ČSN 13 1217 pro přírubová hrdla litá z oceli Jt 160 a Jt 250 vyhlášených vyhláškou č. 54/1956 Ú. l. se podle výsledku výpočtové kontroly mění rozměry a stejně jako u přivařovacích přírub v krkem — viz tab.

Směrné normy ČSN 13 1215 až ČSN 13 1217 pro přírubová hrdla litá z oceli Jt 100 až Jt 250 vyhlášené vyhláškou č. 54/1956 Ú. l. se po provedení výše uvedených změn rozměrů a prohlašují s okamžitou platností za normy **závazné**.

Výše citované změny platí i pro přírubové uzavírací ventily lité z oceli Jt 160 a Jt 250 (ČSN 13 3517, ČSN 13 3518, ČSN 13 3617 a ČSN 13 3618 vyhlášené vyhláškou č. 271/1956 Ú. l.), jakož i pro všechny dosud vydané a projednané úsekové normy MTS v oboru potrubí a potrubních armatur pro Jt 160 a Jt 250.

§ 2.

Ve vyhlášce úřadu pro vynálezy a normalisaci č. 59/1957 Ú. l. byla chybně vytištěna platnost technické státní normy ČSN 38 0451 „Značky pro energetická schémata“. Správně má být: „Platí od 1. dubna 1957“.

§ 3.

V technické státní normě ČSN 48 0115 „Výřezy resonanční“ vyhlášené vyhláškou č. 75/1953 Ú. l. se doplní čl. 32 takto:

„Ostatní části (čtvrtiny) resonančních výřezů, které nevyhovují podmínkám kladeným na ozvučné dřevo podle této normy, hodnotí se jako sortiment, jemuž svými vlastnostmi a jakostí nejvíce vyhovují, na př. jako výřezy D, L, P a pod.“.

§ 4.

S platností od 1. dubna 1957 se v technické státní normě ČSN 65 6429 „Petrolejevý koks“ vyhlášené vyhláškou č. 330/1953 Ú. l. mění nebo doplňují jednotlivé články takto:

Str. 1 čl. 3: U jakosti PK 2 a PK 3 se nenormalisují předpisy pro znaky jakosti poř. čís. 5 až 9 včetně.

Poznámka: b) Nedodržení normalisovaných hodnot znaků jakosti poř. čís. 2, 3, 5, 6, 7 a 8 opravňuje k vyřazení výrobku.

c) Jakost PK 1 se běžně nevyrábí; je normalisována podle požadavků příslušných odběratelů a předpokládá se, že její spotřeba bude převážně kryta dovozem.

Str. 2 čl. 4.

odst. a): Obsah vody v původním vzorku (W_P) a v analytickém vzorku (W^a) se stanoví podle ČSN 44 1365 Stanovení vody, popela a síry v černouhelném koksu.

odst. b): místo „0,05 %“ se předpisuje „0,1 %“
místo „0,1 %“ se předpisuje „0,3 %“.

Str. 2 čl. 5.

odst. c): 1. řádek: Vypouští se „jemného proschlého vzorku »S«“.

Str. 3. čl. 6.

odst. a): Obsah veškeré síry v bezvodém vzorku S_{vs}^s se stanoví podle ČSN 44 1365.

Str. 3. čl. 7:

odst. a) 3. řádek: místo „ČSN 44 1351“ se předpisuje „ČSN 44 1366“.

Str. 4. čl. 10: Vypouští se celý odstavec b).

Str. 5. čl. 15: Petrolejový koks jakosti PK 1 smí být dopravován jen v krytých vagonch. Ostatní jakosti mohou být dopravovány v otevřených vagonch.

Vagony musí být ve všech případech před nakládáním pečlivě vyčištěny.

Str. 6. čl. 17. se vypouští.

Str. 6. čl. 18: Petrolejový koks nutno skladovat na místech chráněných před znečištěním.

§ 5.

Technické státní normy ČSN 80 0352 „Zkoušení plsti pro letecký průmysl“, ČSN 80 3256 „Tkaniny na prostěradla a ručníky“, ČSN 80 3415 „Šatovky středně jemné“, ČSN 80 4450 „Koberce jutové“, ČSN 80 4563 „Tkaniny na brusná plátina“ a ČSN 80 4569 „Knihářská plátina“, vyhlášené vyhláškami č. 32/1957 Ú. l., č. 40/1957 Ú. l. a č. 41/1957 Ú. l., jsou technickými státními normami **závaznými**. (Na normách chybně uvedeno „směrné“).

Předseda:

Dr. Čepička v. r.

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ

Z rektorátu Vysokého učení technického v Brně.

Konkurs na místa profesorů a docentů.

Rektor Vysokého učení technického v Brně vyhlašuje konkurs na místa:

docenta pro obor pozemního stavitelství na fakultě inženýrského stavitelství,

docenta pro obor „Předměty stavební mechaniky“ na fakultě inženýrského stavitelství,

docenta pro obor architektonické tvorby na fakultě architektury a pozemního stavitelství,

docenta pro obor ekonomiky, organizace a plánování stavebnictví na fakultě architektury a pozemního stavitelství,

docenta pro stavební stroje, technologie kovů a svařování, základy strojnictví na fakultě architektury a pozemního stavitelství,

docenta pro obor ocelových a dřevěných konstrukcí na fakultě architektury a pozemního stavitelství,

docenta pro obor technické a stavební mechaniky a pružnosti na fakultě architektury a pozemního stavitelství,

docenta pro obor chemie se zřením k stavebním hmotám a prefabrikovaným dílcům na fakultě architektury a pozemního stavitelství,

dvou profesorů pro obor pozemního stavitelství a konstruktivní návrh na fakultě architektury a pozemního stavitelství,

tří docentů pro obor pozemního stavitelství a konstruktivní návrh na fakultě architektury a pozemního stavitelství,

docenta pro obor nauky o materiálu na fakultě energetiky,

tří docentů pro obor matematiky na fakultě energetiky,

docenta pro obor fyziky na fakultě energetiky,

profesora nebo docenta v oboru části strojů a všeobecné strojnictví na fakultě energetiky a

profesora nebo docenta v oboru mechaniky a pružnosti na fakultě energetiky.

Obecné podmínky konkursu a požadovaná kvalifikace jsou uvedeny ve směrnících ministerstva školství a kultury uveřejněných v sešitě 3 Věstníku ministerstva školství a kultury z roku 1957.

Zádsti zašlete do 30. června 1957 na rektorát Vysokého učení technického v Brně, Středova č. 1.

Rektor:

Ing. Dr. Bezdiček v. r.,

doktor technických věd.